

JUSTIO

複合機

その選択肢が、ビジネスを変える。

無線LAN、自動両面プリントに対応 コストパフォーマンスの高い カラー複合機

NEW DCP-9020CDW

カラー複合機

〈A4/カラー〉 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱しておりません。
※4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、(印刷可能枚数に達する以外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り)他の色もほぼ同時に交換時期になります。
※オープン価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。
※同梱のトナーカートリッジはスタースタートナー(各色約1,000枚 / A4 JIS X 6932 公表値)です。



カラープリンター カラーコピー カラースキャナー ネットワーク標準



自動両面プリント※1	クロだけ印刷	プリント速度※2 カラー/モノクロ 18枚/分	給紙枚数 250枚	ランニングコスト※3 カラー 17.3円/枚 モノクロ 3.7円/枚	最高解像度 2400dpi 相当	インターフェイス USB2.0 有線・無線LAN	メモリー 標準 192MB	装置寿命※4 10万枚または5年間 (プリンター部)
------------	--------	-------------------------------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------

対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X v10.8.x] [Mac OS X v10.7.x] [Mac OS X v10.6.8]
※Windows Server 2003、2003 x64、2008、2008 R2、2012はネットワークプリントのみ対応となります。

自動両面プリントに対応

高さわずか41cmのコンパクトボディながら「自動両面プリント」に対応。紙資源節約に貢献し、効率的なプリントワークで業務効率も改善します。



※写真はMFC-9340CDWです。

低消費電力 & 低ランニングコスト

環境負荷を抑えるため、ディープスリープ時1.3Wの低消費電力を実現。スリープ状態からの復帰もスピーディーで電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

ディープスリープ時
消費電力
平均 **1.3w**

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ3.7円/枚、カラー17.3円/枚」※3の低ランニングコストを実現します。

【トナー・ドラム分離型のランニングコスト】

効率的に消耗品を交換!



低ランニングコスト!

カラー 約**17.3円/枚** ※3
モノクロ 約**3.7円/枚** ※3

※1 カラー両面印刷時の印刷品質は、記録紙の種類や品質によって異なりますので、試し印刷されることをおすすめします。
※2 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。
※3 TN-291BK、TN-296C/M/Y、DR-291CL使用時、A4/JIS X 6932公表値です。
印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
※4 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

無料専用アプリケーションをダウンロードすることで、複合機とスマートフォンのワイヤレス通信が可能に。スマートフォン内の資料やデータをプリントすることができます。



※写真はMFC-9340CDWです。

Brother iPrint & Scan

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンやモバイル端末に取り込むことができます。



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
※Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。

AirPrint

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniからEmail、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。



Google Cloud Print™

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。Googleアカウントをプリンターに登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。

※Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。

DCP-9020CDW用 消耗品

※表示価格はすべて消費税率5%時の希望小売価格(税込)です。

トナーカートリッジ

TN-291C (シアン)
8,400円
約1,400枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719315

TN-291M (マゼンタ)
8,400円
約1,400枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719322

TN-291Y (イエロー)
8,400円
約1,400枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719339

TN-291BK (ブラック)
7,875円
約2,500枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719308

写真はTN-291Cです。

エコマーク認定商品
認定番号:12132007

TN-296C (シアン)
10,500円
約2,200枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719346

TN-296M (マゼンタ)
10,500円
約2,200枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719353

TN-296Y (イエロー)
10,500円
約2,200枚 (A4 JIS X 6932公表値※)
JANコード:4977766719360

写真はTN-296Cです。

大容量トナー

エコマーク認定商品
認定番号:12132007

JIS X 6932公表値とは

※印刷可能枚数はJIS X 6932(ISO/IEC 19798)規格(カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格)に基づく公表値を満たしています。

※印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー寿命が短くなる場合があります。また、この場合には複数のトナーが同時に寿命となることがあります。

ドラムユニット

DR-291CL (ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個)
10,500円
約15,000枚(1回1に1ページ印刷する場合)
JANコード:4977766719377

ベルトユニット

BU-220CL
26,250円
約50,000枚(1回1に5ページ印刷する場合)
約19,000枚(1回1に1ページ印刷する場合)
JANコード:4977766718813

廃トナーボックス

WT-220CL
2,940円
約50,000枚(A4/各色5%印字時)
JANコード:4977766718820

仕様一覧表 DCP-9020CDW JANコード:4977766719285

形式	送受信兼用卓上型
読み取り方式	CIS
原稿サイズ幅	最大:216mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小:148mm(ADF)
最大用紙サイズ	A4判:最大210×297mm(A4普通紙)
原稿読み取り幅	210mm
記録方式	電子写真方式LEDプリンター
液晶ディスプレイ	3.7型TFTタッチパネル
ADF(自動原稿送り装置)枚数	35枚
標準給紙トレイ枚数	最大250枚
手差しトレイ	有り(1枚)
インターフェイス	USB※4 : Hi-speed USB 2.0※8 無線LAN : IEEE802.11 b/g/n※11 有線LAN : 10BASE-T/100BASE-TX※11
対応OS※19	[Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012※15] [Windows Server 2008※15/2008 R2※15] [Windows Server 2003※15/2003 x64※15] [Mac OS X v10.8.x] [Mac OS X v10.7.x] [Mac OS X v10.6.8]
内蔵メモリー	192MB
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(平均)	スリープ(ディープスリープ)時:平均1.3W、待機時:平均55W、コピー時:平均370W、最大時:990W以下
エネルギー消費効率※23	55kWh/年 区分:複合機a
ウォームアップタイム※18	26秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から)
動作環境	温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
稼働音※20	待機時:LWA=4.38B(A)以下、動作時:LWA=6.42B(A)以下
外形寸法(単位:mm)	410×483×410mm(突起物を除く)※22

質量(消耗品含む)	約23.0kg
付属品※1	CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ(スターターセット約1,000枚)、廃トナーボックス、ベルトユニット、電源コード、保証書、両梱包部品、取扱説明書他印刷物
装置寿命※10	プリンター部 : 10万枚または5年間のいずれか早い方 スキャナー部 : 5万枚または5年間のいずれか早い方
プリント速度(A4)※12	最高18枚/分(片面)、最高7ページ/分(両面)※21
ファーストプリントアウトタイム	カラー : 16秒以下※16 モノクロ : 16秒以下※16
プリント解像度※6	600×600dpi(標準モード)、2400dpi相当(きれいなモード)
プリント不可能領域(A4)※2	上下4.2mm、左右4.2mm
用紙サイズ※14	手差しトレイ : ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ116~355mm) 標準給紙トレイ : A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき※17
用紙種類	手差しトレイ : 普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒※9、コート紙※3、はがき※17 標準給紙トレイ : 普通紙、再生紙、はがき※17
複写速度(A4連続)※5※12	最高18/分(片面)、最高7ページ/分(両面)※21
ファーストプリントアウトタイム	カラー : 22秒以下※16 モノクロ : 19秒以下※16
コピー解像度(記録時)	最大600×600dpi
コピー不可能領域(A4)※2	上下4.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数	最大99枚
複写倍率	1:1±1.4% / 50-70・83・87・91・94・97・100・115・141・200% / 自動:25~400%の1%刻み
光学解像度/ソフトウェア補間解像度	最大1200(主走査)dpi×2400(副走査)dpi / 最大19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※7
階調	フルカラー : 入力48ビット、出力24ビット グレースケール : 256階調
読み取り速度※13	カラー : 3.09秒/枚 モノクロ : 2.32秒/枚

※1 パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。 ※2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。 ※3 コート紙に印刷される場合は手差しトレイに1枚ずつ入れてください。コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製P0Dコート紙100です。 ※4 USBについては、Windows 2000/XP/Vista/7/8/プレインストールモデル/Windows 98以降からのWindows 2000/XP/Vista/7/8へのアップグレードモデル、USB標準搭載のMacintosh(PowerBook G3を除く)でのみ使用可能です。(但し、全ての環境で動作を保障するものではありません。) ※5 同一原稿の連続コピー時。 ※6 データにより最高解像度でプリント出来ない場合があります。 ※7 すべてのWindows OSでWi-Fiドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。但し、スキャナーユーティリティを使用すれば最大解像度で利用できます。 ※8 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に相当する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0iA/USB 1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSB 1.1での転送速度にて動作可能です。 ※9 封筒は、坪量75g/m²~95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上での余白の設定が必要となります。封筒の種類、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前の試し印刷をお勧めします。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙つまりの原因になります。窓付封筒・エンボス加工されたもの・留め金のついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたのりが付いているもの・二重封筒(ふたが二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。 ※10 製品の性能維持のために定期交換部品の交換(有償)が必要です。 ※11 有線、無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントも対応している必要があります。 ※12 標準給紙トレイからは、用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。 ※13 A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含まれません。 ※14 自動両面プリントはA4のみの対応になります。 ※15 ネットワークプリントのみ対応。 ※16 色補正、色ずれ修正を行っている際は、変化する場合があります。 ※17 ご使用できるのは、日本郵便株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきをご使用できません。また、輸入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。 ※18 温度23℃/湿度50%時の測定値。 ※19 最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 ※20 音響レベルの数値になります。 ※21 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は3.5枚/分となります。 ※22 消耗品交換時にはトップカバーを全開する必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※23 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複合機の測定方法による数値。

製品の修理について 弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

1年・3年・4年・5年の保守サービスを割安に購入できる
BROTHER SERVICE PACK
ブラザーサービスパック
製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

優先的に出張対応いたします
電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。

定額料金だから安心 何度でも修理対応
1年 3年 4年 5年
契約期間中は何度でも修理対応いたします。

専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします
保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待ちいたしません。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすとは断定していません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

☐ **ブラザーのホームページ**
<http://www.brother.co.jp/>

☐ **ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉**
Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
<http://solutions.brother.co.jp/>

☐ **ブラザーコールセンター**
050 050-3786-8881
受付時間:9:00~19:00(月~金)/10:00~17:00(土) ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ先: <http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

※Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※Apple、Macintosh、Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrintは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
※AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Google Cloud Printは米国及び他国のGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※AOS5™は株式会社ハプロの登録商標です。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※プリンターケーブルは別売です。
※技術改善により、予告なく製品仕様を変更する場合がありますご了承ください。
※本製品の販売、サポートは日本国内に限らせていただきます。
※本製品の修理性能保証の保有期間は製造日切後5年です(印刷部は2年です)。

※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、映画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外に禁じます。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですでの実際の色と若干異なる場合があります。
※画面の一部の印刷サンプルの複製はメタ合成です。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本カタログに掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の回収料(引き取り費)などは含まれておりません。

●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
●火災、感電故障等の原因となることがあります。

▲安全にお使いいただくために

■お問い合わせ、ご相談は、