

S-7300A-□□□P



S-7300A-	-303P, -403P	-305P, -405P	-333P, -433P
給油タイプ	微量給油	微量給油	セミドライ
用途	中厚物	厚物	中厚物
最高縫い速度	ピッチ4mm以下: 5,000 sti/min ピッチ4mm超え: 4,000 sti/min	ピッチ4mm以下: 4,500 sti/min ピッチ4mm超え: 4,000 sti/min	ピッチ4mm以下: 5,000 sti/min ピッチ4mm超え: 4,000 sti/min4
最高止め縫い速度		3,000 sti/min	
最大縫い目長さ	5mm	最大 7mm (出荷時: 5mm)	5mm
押え足の高さ		押え上げて: 6mm、ひざ上げ: 16mm	
針棒ストローク	31mm	35mm	31mm
使用針 (DBx1・DPx5)	#11-#18 (Nm75-110)	#19-#22 (Nm120-140)	#11-#18 (Nm75-110)
送り歯の高さ	0.8mm	1.2mm	0.8mm
重量		34.5kg	
モーター		ACサーボモーター	
電源		単相100V 三相200V 450VA以下	

オプション / リバースワイパー装置組<SB6523001>
糸を払う動きが通常と逆のため、作業者の指に当たりにくいです。