

■ロータリーテーブル「T-200」の仕様

ロータリーテーブル仕様

項目		
基準穴径	(mm)	70
センタハイト	(mm)	170
減速比		1/20
最高回転数	(min ⁻¹)	100 (50 ※1)
両方向位置決め正確さ	(sec)	20 以下 ※2
両方向繰返し位置決め精度	(sec)	10 以下※2
最大積載質量	(Kg)	100 (200 ※3)
許容ワークイナーシャ	(kg・m ²)	1.0 (4.0 ※1)
許容偏荷重	(kg・m)	5.0
クランプ方式		空圧
クランプトルク	(N・m)	280(0.5MPa 時)
製品質量	(kg)	67
対応機種		S300X1/S500X1/S700X1/S1000X1/R450X1/R650X1

サポートテーブル仕様

項目		
貫通穴径	(mm)	40
センタハイト	(mm)	170
クランプ方式	(mm)	空圧
クランプトルク	(N・m)	330(0.5MPa 時)
製品質量	(Kg)	21 (30 ※4)

ロータリージョイント仕様

項目		
ポート数		6ポート(センタースルーポート付)
使用圧力	油	(MPa) 0~7.0
	エア	(MPa) 0~1.0
製品質量	(kg)	6.5

※1 パラメータを変更することで、高イナーシャモードになります

※2 ISO0230-2 準拠

※3 サポートテーブル使用時

※4 クランプ機構有