

古い機種の話データを入力したい

対話言語のデータは特殊な形式で、異なるバージョンのNC装置では入力出来ない場合があります。

異なる機種間の対話言語データの互換表

転送元 \ 転送先	TC-211, 212, 221 215, 225	TC-217, 227, 228, 229 311, 312, 323, 324	TC-20A, S2A, S2B, 22A, 31A, 32A, R2A	TC-20B, S2C, S2D(N) 22B, R2B, 31B, 32B(N)	S300X1, S500X1, S700X1 S300X2, S500X2, S700X2 S1000X1, F600X1 R450X1, R650X1 R450X2, R650X2
TC-211, 212, 221 215, 225	可	不可	不可	不可	不可
TC-321, 201, 203 217, 218, 227, 228, 229 311, 312, 323, 324	不可	可	可	可	可
TC-20A, S2A, S2B, 22A, 31A, 32A, R2A	不可	不可	可	可	可
TC-20B, S2C, S2D(N) 22B, R2B, 31B, 32B(N)	不可	不可	不可	可	可
S300X1, S500X1, S700X1 S300X2, S500X2, S700X2 S1000X1, F600X1 R450X1, R650X1 R450X2, R650X2	不可	不可	不可	不可	可

対話言語の転送について

基本的に古い機種の話データはその機種以降に開発された機種に入力することが可能
(TC-211~TC-225の機種は対応できていません)

新しい機種の話データを、その機種以前のNC装置に入力することはできません。

TC-211~TC-225の機種について

当時の記憶装置はバブルカセットで、他の通信方法がありません。このため
他の機種にプログラムを移行することが出来ません

TC-217~現行機種

オプションで通信機器が設定でき、Rc232cが使用できます。Rc232cの記憶装置
を使用することで、対話言語の移行が可能です。