



## Mac ドライバーインストールガイド

# 目次

商標 .....	1
1. プリンタードライバーをインストールする .....	2
2. ドライバー設定を変更する.....	10
3. プリンタードライバーでラベルサイズを指定する.....	12

## 商標

Apple、Macintosh、Safari、iPad、iPhone、iPod touch、iPod、Mac、および macOS は、Apple Inc.の商標です。


## 1. プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーを Mac にインストールするには、ドライバーを [support.brother.com](http://support.brother.com) からダウンロードし、以下の操作を行います。


1. ダウンロードした PKG ファイルをダブルクリックします。




2. **Continue** をクリックします。




3. Installation Type に関する情報が表示されます。**Install** をクリックします。




4. **User Name** および **Password** を入力し、**Install Software** ボタンをクリックします。




5. **Close** をクリックします。




6. **System Preferences > Printers & Scanners** の順に選択します。



7. **Add (+)**ボタンをクリックし、プリンターを設定します。



8. ポップアップメニューから、**Add Printer or Scanner...**を選択します。




---

#### メモ


- ・ USB接続からのインストール方法は**ステップ9**へ進んでください。
  - ・ 有線LANまたはWi-Fi接続からのインストール方法は**ステップ13**へ進んでください。
  - ・ Bluetooth接続は非対応です。
- 

9. USB ケーブルを使用してプリンターを Mac に接続し、以下の操作を行います。


- プリンターモデル名を選択します。
- **Use** ポップアップメニューから、「Other...」を選択します。



10. Finder で、**Devices > Macintosh HD > Library > Printers > Brother > PPDs** の順に選択します。プリンターモデルの PPD ファイルを選択します。




11. プリンター名が **Use** フィールドに表示されていることを確認します。**Add** をクリックしドライバーをインストールします。





12. 完了すると、プリンターが **Printers & Scanners** ダイアログボックスに表示されます。



USB 接続の場合は、これで設定終了です。**ステップ 13** 以降は、有線 LAN または Wi-Fi 接続の手順になります。

13. ネットワーク設定を行います。

#### BPM を使用する

- USB ケーブルを使用して、お使いになるプリンターを Windows パソコンに接続します。
- プリンター設定** > **Wi-Fi** をクリックします。
- SSID**、**暗号化方式**、**キー**（ネットワークパスワード）を指定し、**設定**をクリックします。
- 取得**をクリックし、プリンターの IP アドレスが正しいことを確認します。

完了すると、Wi-Fi アイコンとプリンターの IP アドレスが液晶ディスプレイに表示されます。

#### 液晶ディスプレイを使用する

- インターフェイス** > **Wi-Fi** を選択します。
- SSID**、**暗号化方式**、**パスワード**を指定します。
- 完了すると、Wi-Fi アイコンとプリンターの IP アドレスが液晶ディスプレイに表示されます。

14. IP アドレスを入力します。


- ① IP を選択します。
- ② **Address** に IP アドレスを入力します。
- ③ **Protocol** のドロップダウンリストから **Line Printer Daemon - LPD** を選択します。

#### メモ

以下のモデルでWi-Fiを使用する場合は、**HP Jetdirect - Socket**を選択します。


TD-4650TNWB/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR

- ④ **Name** に名前を入力します。
- ⑤ **Use** ポップアップメニューから、「**Other...**」を選択します。




15. Finder で、**Devices > Macintosh HD > Library > Printers > Brother > PPDs** の順に選択します。


プリンターモデルの PPD ファイルを選択し、**Open** を押します。



16. **Add** を押します。




17. ドライバーが追加されました。




## 2. ドライバー設定を変更する

印刷設定を変更するには、**Print** ダイアログボックスを使用します。TextEdit を例に説明します。


1. TextEdit でファイルを開き、**File > Print** の順にクリックします。




2. ポップアップメニューで **TextEdit** を **Printer Features** に変更します。



3. **Feature Sets** ポップアップメニューから **Media Setting** を選択し、設定します。




4. **Feature Sets** ポップアップメニューから **Post Print** を選択し、設定します。




### 3. プリンタードライバーでラベルサイズを指定する

ラベルサイズを指定するには、Page Setup ダイアログボックスを使用します。TextEdit を例に説明します。


1. TextEdit でファイルを開き、**File > Page Setup** の順にクリックします。



2. **Paper Size** ポップアップメニューから **Manage Custom Size...** を選択し、**OK** をクリックします。



3. **Add (+)** ボタンをクリックします。ラベルサイズを指定し、**OK** をクリックします。



4. <tab>キーを押し、新しいラベルサイズの名前を入力します。
5. <tab>キーを押します。**Paper Size** および **Non-Printable Area** セクションでサイズを選  
定し、**OK** をクリックします。

4x8

Paper Size: 4 in 8 in  
Width Height

Non-Printable Area:  
User Defined

.25 in .25 in  
Top  
.25 in .25 in  
Left Bottom Right

+ - Duplicate

? Cancel OK

6. **Paper Size** ポップアップメニューから、新しく定義したサイズのプリセットを選択できます。  
**OK** をクリックします。

Format For: Brother TD-4520TN  
Brother TD-4520TN

Paper Size: 4 x 8  
4.00 by 8.00 inches

Orientation: Portrait

Scale: 100%

? Cancel OK

**brother**