


Antes de usar o MFC, deve configurar o hardware e instalar o controlador.
Para o ajudar na configuração do aparelho e na instalação do controlador e do software,
leia este “Guia de Configuração” e siga as instruções simples.

Fase 1



Configurar o aparelho

Fase 2




Instalar o Controlador e o Software







A Configuração foi Completada!

Para obter os controladores mais recentes e as melhores respostas para os seus problemas ou questões, visite directamente o Brother Solutions Center através do controlador ou no endereço <http://solutions.brother.com>

Guarde este “Guia de Configuração Rápida”, Manual do Utilizador e CD-ROM incluído num local acessível para consulta rápida e fácil em qualquer altura.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  Aviso |  |  Sugestão |  Manual de Utilização |
| Indica os avisos que devem ser respeitados para evitar possíveis danos físicos pessoais. | Indica as precauções a ter para usar o MFC correctamente ou para evitar danificar o mesmo. | Indica as notas e sugestões úteis a ter em conta quando usar o MFC. | Indica referências ao Manual de Utilização. |

Componentes da embalagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| MFC  1. Painel de Controlo 2. Tampa Superior | |  Guia de configuração rápida | |
| | |  CD-ROM | |
| | |  Manual do Utilização | |
| | |  Etiquetas Toque Único | |
| 3  Suporte de Documentos ADF | 4  Gaveta do Papel |  Cabo de Alimentação | |
| 5  Suporte de Saída de Documentos ADF | 6  Suporte de Saída do Papel |  Cabo da Linha Telefónica | |
|  Preto (LC800BK) |  Magenta (LC800M) |  Amarelo (LC800Y) |  Ciã (LC800C) |
| Cartuchos de Tinta | | | |


Os acessórios do conjunto podem ser diferentes de acordo com cada país.

Guarde todos os materiais da caixa e a própria caixa.



- Deve usar o cabo USB adequado.
- O cabo da interface não é um acessório incluído. Compre o cabo USB adequado.
- Use apenas cabos USB cujo comprimento não seja superior a 2 metros.

Painel de Controlo



| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Teclas de Um Toque | 5. Parar/Sair | 9. Teclas de Modo |
| 2. Alterna | 6. Teclas de início | 10. Ecrã de Cristais Líquidos (LCD) |
| 3. Teclas de fax e de telefone | 7. Tecla de Poupança de energia | 11. Teclas de cópia (Configurações temporárias) |
| 4. Teclado de Marcação | 8. Teclas de Navegação | 12. Tecla de impressão |



Para mais informações sobre o painel de controlo, consulte "Sumário do painel de controlo" no Capítulo 1 do Manual de Utilização.

Fase 1

Configurar o aparelho

| | |
|--|----|
| 1. Remover as Peças de Protecção | 4 |
| 2. Fixar a Bandeja do Papel e Suportes | 4 |
| 3. Colocar Papel | 5 |
| 4. Instalar Linha Telefónica e Cabo de Alimentação | 5 |
| 5. Instalar os Cartuchos de Tinta..... | 6 |
| 6. Qualidade da Cor e Verificação do Alinhamento | 8 |
| 7. Configurar a Data e Hora..... | 10 |
| 8. Configurar a Identificação da Unidade | 11 |
| 9. Seleccionar um modo de recepção..... | 11 |

Fase 2

Instalar o Controlador e o Software

Windows®

| | |
|--|----|
| CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite) | 12 |
| Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP | 14 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me | 17 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional | 19 |
| ■ Apenas para utilizadores do Windows® XP | 21 |

Macintosh®

| | |
|--|----|
| Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2 | 22 |
| Para utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior | 24 |

1 Remover as Peças de Protecção


- 1 Remova o papel e fita de protecção do ADF.




NÃO ligue o cabo USB. A ligação do cabo USB é feita durante a instalação do controlador.



- 2 Abra a tampa do painel de controlo levantando-a (1), e, de seguida, levante a tampa superior para trás (2).



- 3 Remova a barra amarela de protecção do aparelho.



Barra Amarela de Protecção




Não deite fora a barra amarela de protecção. Precisar-á dela para transportar o aparelho.


- 4 Feche a tampa superior e, de seguida, feche a tampa do painel de controlo.

2 Fixar a Bandeja do Papel e Suportes


- 1 Insira a bandeja do papel de cima na parte traseira do MFC.




- 2 Fixe o suporte de documentos ADF.



- 3 Fixe o suporte de saída de papel à abertura para saída de papel e, de seguida, puxe a extensão.



- 4 Fixe o suporte de saída de documentos ADF.




3 Colocar Papel




Pode carregar até 100 folhas de papel 80 g/m².

Para mais informações, consulte "Capacidade da Bandeja do Papel" na Capítulo 2 do Manual de Utilização.

- 1 Folheie as páginas para evitar bloqueios ou introduções incorrectas.




- 2 Abra o suporte do papel, empurre e faça deslizar a guia para corresponder à largura do papel.



- 3 Insira cuidadosamente o papel. Verifique se o lado a imprimir está virado para si e se o papel se encontra abaixo da marca máxima do papel.


Marca Máxima do Papel



4


Instalar Linha Telefónica e Cabo de Alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação.



Cabo de Alimentação

- 2 Ligue o cabo da linha telefónica. Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à entrada do MFC identificada como **LINE** e a outra extremidade à tomada.



NÃO ligue ainda o cabo USB.


Aviso

- O MFC deve ser ligado à terra através de uma ficha de 3 pinos.
- Sendo que o MFC é ligado à terra através da tomada eléctrica, pode proteger-se contra riscos de potenciais choques eléctricos na rede telefónica mantendo o MFC ligado quando o ligar à linha telefónica. Do mesmo modo, pode proteger-se quando mover o MFC, desligando primeiro a linha telefónica e depois o cabo de alimentação.

Continuação...




Se partilhar a linha telefónica com um telefone externo, ligue-a como indicado abaixo.



Se partilhar a linha telefónica com um atendedor automático do telefone externo, ligue-a como indicado em baixo.



Ajuste o Modo de Recepção para "TAD Externo" se existir um atendedor automático externo. Para mais informações, consulte "Ligar o aparelho" no Capítulo 1 do Manual de Utilização.



5

Instalar os Cartuchos de Tinta


Aviso

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e, se ficarem irritados, consulte um médico.

- 1 Verifique se o aparelho está ligado. O LCD indica:

Verique Cartucho


- 2 Abra a tampa do painel de controlo levantando-a (1), e, de seguida, levante a tampa superior para trás (2). As cabeças de impressão movem-se para a posição de substituição de cartuchos de tinta.



- 3 Empurre cada uma das quatro tampas coloridas dos cartuchos, para que estes se desengatem.



- 4 Retire a tampa branca de transporte puxando-a.




Tampa Branca de Transporte




- O fundo da tampa branca de transporte está molhado com tinta que provoca nódoas, por isso limpe-o antes de o pousar.
- Não deite fora a tampa branca de transporte. Precisarás dele quando transportar o aparelho.


- 5 Retire o cartucho de tinta preta.




- 6 Retire com cuidado a fita de vedação do cartucho de tinta. **Para evitar entornar tinta e sujar as mãos e roupa, retire a fita de vedação devagar e com cuidado.**



- 7 Introduza suavemente o cartucho de tinta preta na posição de tinta preta.



- 8 Pressione a tampa até que ouça um clique.



- 9 Repita as Fases 5 a 8 para instalar cada cartucho de tinta de cor. Coloque os cartuchos de tinta nos respectivos alojamentos com a mesma cor.

- 10 Feche a tampa superior e a tampa do painel de controlo. O MFC entrará no ciclo de limpeza de cabeça durante cerca de quatro minutos.



Continuação...



- Não toque na abertura da tinta do cartucho ou na fita removida.



- **NÃO** remova os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a qualidade da tinta e o MFC não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- **NÃO** abane os cartuchos de tinta. Se manchar as roupas ou corpo com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.
- **A Brother aconselha vivamente a não recarregar os cartuchos incluídos com o aparelho. Aconselhamos vivamente a usar apenas cartuchos de tinta Brother Originais. Se usar ou tentar usar cartuchos e/ou tintas potencialmente incompatíveis no aparelho, pode danificá-lo e/ou obter resultados de baixa qualidade. A garantia não cobre quaisquer problemas causados pelo uso não autorizado de cartuchos e/ou tintas de terceiros. Para proteger o equipamento e obter resultados de qualidade superior, use sempre cartuchos de tinta com a marca Brother.**




- *Se misturas cores instalando um cartucho de tinta numa posição incorrecta, deve limpar a cabeça de impressão, executando vários ciclos após corrigir a posição do cartucho. (Consultar "Limpar a cabeça de impressão" na página 12-11 do Manual de Utilização.)*
- *Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no MFC e use-o no período de seis meses após a instalação. Use cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.*
- *Se "Tinteiro Vazio" é indicado no LCD após instalar os cartuchos de tinta, certifique-se de que os cartuchos de tinta estão correctamente instalados.*


6

Qualidade da Cor e Verificação do Alinhamento

- 1 Depois do ciclo de limpeza terminar, o LCD indica:



- 2 Verifique se a bandeja contém papel. Prima **Iniciar Cor**.
- 3 O MFC começa a imprimir a FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE IMPRESSÃO (apenas durante a instalação inicial do cartucho de tinta).




Verificar na **Fase A**

Verificar na **Fase B**

Fase A: Verificação da Qualidade da Cor

- 1 O LCD indica:



Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor formados pelas linhas curtas impressas na folha.
(PRETO/CIÃO/AMARELO/MAGENTA)

- 2 Se todas as linhas estiverem nítidas, prima **1** no teclado de marcação para ir para a **FASE B: Verificação do Alinhamento.**

---OU---

Se verificar a ausência de linhas curtas, prima **2** no teclado de marcação para ir para **3**.


OK




Má



- 3 O LCD pergunta se a qualidade da impressão é OK para cada cor. Prima **1** ou **2** no teclado de marcação.



Após ter concluído a selecção **1** (sim) ou **2** (não) para cada cor, o LCD indica:



Prima a tecla **1** (sim). O MFC começa a limpar as cores.



Após terminar a limpeza, prima **Iniciar Cor**. O MFC começa a imprimir de novo a FOLHA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO e volta para a FASE A.

Fase B: Verificação do Alinhamento

- 1 O LCD indica:




Verifique o teste de impressão de 600 ppp e 1200 ppp para determinar se o **N.º 5** se assemelha à amostra OK (**N.º 0**). Prima **1** se o **N.º 5** for igual.




Se outro número de teste for mais semelhante tanto em 600 ppp ou 1200 ppp, prima **2** para seleccionar NÃO e vá para **2**.

- 2 Para 600 ppp, seleccione o número de 1 a 8 que mais se assemelhe ao teste **N.º 0** e introduza esse número com o teclado de marcação.



- 3 Para 1200 ppp, introduza o número de 1 a 8 que mais se assemelhe ao teste **N.º 0**.



A Verificação de Qualidade termina.



7 Configurar a Data e Hora

O MFC indica a data e hora e imprime-as em todos os faxes que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima **0**.
- 3 Prima **2**.
- 4 Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Ano: 2004

 (p.ex. Introduza **0, 4** para 2004.)
- 5 Introduza os últimos dois dígitos do mês no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Mês: 03

 (p.ex. Introduza **0, 3** para Março.)

- 6 Introduza os últimos dois dígitos do dia no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Dia: 01

(p.ex. Introduza **0, 1** para 2004.)

- 7 Introduza a hora no formato de 24 horas no teclado de marcação, e prima **Menu/Set**.

Hora: 15:25

(p.ex. Introduza **1, 5, 2, 5** para 15:25)

- 8 Prima **Parar/Sair**.



*Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.*

8 Configurar a Identificação da Unidade

Deve memorizar o nome e número de fax a imprimir em todas as folhas de fax que enviar.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima .
- 3 Prima .
- 4 Introduza o seu número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Use o teclado de marcação para introduzir o seu nome (até 20 caracteres) e depois prima **Menu/Set**.

Nome: _



- Consulte o seguinte quadro para introduzir o seu nome.
- Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima  para mover o cursor para a direita.

| Prima a tecla | Uma vez | Duas vezes | Três vezes | Quatro vezes |
|---------------|---------|------------|------------|--------------|
| 2 | A | B | C | 2 |
| 3 | D | E | F | 3 |
| 4 | G | H | I | 4 |
| 5 | J | K | L | 5 |
| 6 | M | N | O | 6 |
| 7 | P | Q | R | S |
| 8 | T | U | V | 8 |
| 9 | W | X | Y | Z |



Para mais informações, consulte "Configurar a Identificação do Aparelho" no Capítulo 4 do Manual de Utilização.

- 6 Prima **Parar/Sair**.



Se desejar repetir a partir da fase 1, prima **Parar/Sair**.

9 Seleccionar um modo de recepção

Está a ligar um telefone externo ou um aparelho de atendimento automático externo ao MFC?

Sim

Não

Somente Fax

O MFC atende automaticamente cada chamada como uma chamada de fax.

Está a utilizar a função de mensagem de voz do aparelho de atendimento automático externo?

Não

Pode configurar o MFC para atender chamadas de fax?

Sim

Fax/Tel

O MFC controla a linha e atende automaticamente todas as chamadas. Se a chamada não for um fax, o telefone indica que pode levantar o auscultador.

Não

Manual

A linha telefónica é controlada por si e tem de atender todas as chamadas.

Sim

TAD externo

O aparelho de atendimento automático do externo (TAD) atende automaticamente todas as chamadas. As mensagens de voz são guardadas no TAD externo. As mensagens de fax são impressas.



Para mais informações, consulte "Configurar Recepção" no Capítulo 5 do Manual de Utilização.

Existem quatro modos possíveis de recepção: **Somente Fax**, **Fax/Tel**, **Manual** e **TAD externo**.

- 1 Prima **Menu/Set**.
- 2 Prima .
- 3 Prima .
- 4 Prima  ou  para seleccionar o modo.
- 5 Prima **Menu/Set**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

CD-ROM incluído (MFL-Pro Suite)

O CD-ROM inclui os seguintes itens:

Windows®



Instalação do Software

Pode instalar os controladores da impressora, PC-FAX Enviar, scanner e vários utilitários incluindo PaperPort® e TextBridge® OCR.



Registo online

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC.



Documentação

Visualize o Manual de Utilização e outra documentação no formato PDF. (Programa incluído)



Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual de Utilização, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



Ajuda

Sugestões de ajuda.

Macintosh®



Start Here

Pode instalar o controlador da impressora, do scanner, PC-FAX Enviar e Presto! PageManager® para Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Visualize o Manual do Utilização e outra documentação no formato PDF.



Start Here OSX

Pode instalar o controlador da impressora, scanner, PC-Fax Enviar, programa de configuração remota e Presto! PageManager® para Mac OS® 10.1/10.2.1 ou superior (O scanner não é suportado em Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Pode aceder ao Brother Solutions Center que é um website que oferece informação sobre os produtos Brother incluindo FAQs, Manual de Utilização, actualizações dos controladores e Sugestões para usar o aparelho.



ReadMe!

Contém informação importante e sugestões para resolução de problemas.



On-Line Registration

Vai entrar na página web de registo do produto Brother para fazer um registo rápido do MFC.



Siga as instruções nesta página relativamente ao seu sistema operativo.

Configurar
o Aparelho

Windows®



Para utilizadores de Windows® 98/98SE/Me/
2000 Professional/XPIr para a página 14

Windows®

Macintosh®



Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2Ir para a página 22

Mac OS®
8.6-9.2




Para utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1
ou superiorIr para a página 24

Mac OS® X
10.1/10.2.1 ou superior

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 -11.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do computador se já ligou o cabo de interface.



- 2 Desligue o computador (Para o Windows® 2000 Professional/XP, deve iniciar a sessão como administrador.)

- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM. Se o nome do modelo surgir no ecrã, seleccione o aparelho. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.



- 4 O menu principal do CD-ROM é apresentado. Clique em **Instalação do Software**.



 Se esta janela não aparecer, use o Explorador do Windows® para executar o programa **setup.exe** a partir do directório-raiz do CD-ROM Brother.

- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** na Aplicação Principal.



 A MFL-Pro inclui o controlador da Impressora, do Scanner, Software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX, Configuração Remota e tipos de letra True Type. O PaperPort® é uma aplicação de gestão de documentos para visualizar documentos digitalizados. O ScanSoft® TextBridge®, que está integrado no PaperPort®, é uma aplicação OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) que converte a imagem em texto e insere-o no processador de texto predefinido.

- 6 Clique em **Instalar**.




 Se surgir o próximo ecrã, clique em **OK** para instalar as actualizações do Windows®. Depois de instalar as actualizações, o PC pode ser reiniciado.
Nota: Se o fizer, a instalação irá continuar automaticamente.




Se a instalação não começar automaticamente, abra de novo o menu do programa de instalação fazendo duplo clique no programa **setup.exe** no directório de raiz do CD-ROM Brother e continue a partir da Fase 4.


- 7 Quando aparecer a janela de Configuração do PaperPort® 8.0 SE, clique em **Avançar**.




- 8 Depois de ler e aceitar o contrato de licença ScanSoft®, introduza a informação do utilizador e clique em **Avançar**.



- 9 Seleccione **Típica** e clique em **Avançar**.




- 10 Clique em **Instalar** e o PaperPort® é instalado no computador.




- 11 Quando o ecrã Registo ScanSoft® for apresentado, faça as selecções que pretende e siga as instruções no ecrã.



- 12 Clique em **Concluir** para completar a instalação.



- 13 Quando a janela de Instalação do Brother MFL-Pro Suite surgir, clique em **Seguinte**.




Se surgir uma mensagem de erro nesta altura da instalação, deve primeiro efectuar a desinstalação. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Desinstalação** e depois siga as instruções no ecrã.


Continuação...



- 14 Quando surgir a janela da Licença do Software Brother, clique em **Sim** se concordar com a licença.



- 15 Seleccione **Normal**, e clique em **Seguinte**. Os ficheiros da aplicação serão copiados e instalados no computador.



Utilizadores do Windows® 98/98SE/Me

→ Ir para a página 17

Utilizadores do Windows® 2000 Professional

→ Ir para a página 19



Utilizadores do Windows® XP

→ Ir para a página 21

Apenas para utilizadores do Windows® 98/98SE/Me


Certifique-se de que cumpriu as instruções de 1 a 15 das páginas 14 - 16.

- 16 Quando é apresentado este ecrã, ligue o cabo do interface USB ao PC, e, de seguida, ligue-o ao MFC. Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.



Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação. A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Siga as instruções no ecrã.


- 17 Selecciono **BRUSB: USB Printer Port** e depois clique **Seguinte**.



- 18 Aceite o nome predefinido da Impressora seleccionando **Sim** e depois clique em **Seguinte**.



- 19 Selecciono **Sim (recomendável)** e depois clique em **Concluir**. É impressa uma página de teste para verificar a qualidade da impressão.



- 20 Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**. Se clicar em **Não**, siga as instruções no ecrã para corrigir o problema.




Se o ficheiro **README** apresentado na fase 21 surgir, feche o ficheiro file **README** e faça clique em **Concluir** após imprimir a página de teste.

Continuação...



- 21 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.



- OK! Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

- 22 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



- 23 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Centro de Controlo surge como um ícone na bandeja de tarefas. Se fizer clique em **Não** as teclas de Digitalizar no MFC serão desactivadas.




Mesmo que seleccione **Não**, posteriormente pode activar o Brother Control Center para utilizar a tecla **Scan** fazendo duplo clique no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Brother Control Center, no Capítulo 4 na Documentação (Guia de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.

Apenas para utilizadores do Windows® 2000 Professional

Certifique-se de que cumpriu as instruções de 1 a 15 das páginas 14 - 16.

- 16 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.

Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.




O ecrã de instalação demora alguns segundos a abrir.

A instalação dos controladores Brother começa automaticamente. Siga as instruções no ecrã.

- 17 Se surgirem as caixas de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, clique em **Sim** para instalar o controlador.



- 18 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.



- 19 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



Continuação...



- 20 Depois de reiniciar o computador, clique em **Sim** para carregar o Control Center sempre que o Windows® iniciar. O Control Center é apresentado com um ícone na barra de tarefas.

Se clicar em **Não** as teclas Digitalizar no MFC são desactivadas.





*Mesmo que seleccione **Não**, posteriormente pode activar o Centro de Controlo Brother para utilizar a tecla **Scan** fazendo duplo clique no ícone Smart UI no ambiente de trabalho. Isto carrega o Brother Control Center para a barra de tarefas. Consulte o Carregamento Automático do Centro de Controlo Brother, no Capítulo 4 na Documentação (Guia de Utilização do Software) localizado no CD-ROM.*

- OK!** Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi completado.

Apenas para utilizadores do Windows® XP

Certifique-se de que cumpriu as instruções de 1 a 15 das páginas 14 - 16.


- 16 Quando este ecrã surgir, ligue o cabo de interface USB ao PC e depois ligue-o ao MFC.
Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.




Demorará alguns segundos até que surja o ecrã de instalação.

A instalação dos controladores Brother inicia-se automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem um a seguir ao outro, aguarde alguns segundos.

- 17 O ficheiro README é apresentado. Leia este ficheiro para obter informações sobre a resolução de problemas e feche-o para continuar a instalação.



- 18 Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.




- OK! Os controladores do Brother PC-FAX, Impressora e Scanner foram instalados e o processo foi concluído.

Para utilizadores de Mac OS® 8.6 a 9.2

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 -11.


- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.



- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here** para instalar os controladores da impressora, do fax e do PC-FAX Enviar. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.



Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.


- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.



- 9 No menu Apple®, abra o **Seleto**r.



- 10 Clique no ícone **Brother Ink** que instalou. No lado direito de **Seleto**, seleccione a impressora com a qual pretende imprimir. Feche o **Seleto**.



- OK! Os controladores do PC-FAX Enviar, da impressora e do scanner da Brother foram instalados.

- 11 Para instalar o Presto! Page Manager®, clique no ícone **Presto! PageManager®** e siga as instruções do ecrã.




Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto! PageManager®.

- OK! O Presto! PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

Para utilizadores de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou superior

Verifique se completou as instruções da Fase 1 “Configurar o aparelho” nas páginas 4 -11.

- 1 Desligue e retire o MFC da tomada CA e desligue-o do Macintosh se já ligou o cabo de interface.



- 2 Ligue o Macintosh®.
- 3 Insira o CD-ROM incluído na unidade do CD-ROM.



- 4 Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar o controlador da impressora, do scanner e do PC-FAX da Brother e o programa de Configuração Remota. Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, seleccione o seu idioma.




- 5 Clique em **MFL-Pro Suite** para instalar.




- 6 Siga as instruções no ecrã e reinicie o Macintosh®.

- 7 Ligue o cabo USB ao Macintosh® e ligue-o ao MFC.




Não ligue o MFC à porta USB do teclado ou a um hub não equipado com USB.


- 8 Ligue o MFC ligando o cabo de alimentação.



- 9 Seleccione **Aplicativos** a partir do menu **Go**.



- 10 Abra a pasta **Utilities**.




- 11 Clique no ícone do **Print Center**.



- 12 Clique em **Adicionar impressora...**




- 13 Selecciona **USB**.



- 14 Selecciona **MFC-3220C**, e clique em **Adicionar**.



- 15 Selecciona **Encerrar Centro de Impressão** no menu **Centro de Impressão**.



- OK! Os controladores da Impressora e Scanner, Brother PC-FAX Enviar da Brother e do Programa de Configuração Remota foram instalados e o processo foi completado.

- 16 Para instalar o Presto! Page Manager®, clique no ícone **Presto! PageManager®** e siga as instruções do ecrã.






Pode digitalizar e organizar fotografias e documentos facilmente utilizando o Presto! PageManager®.

- OK! O Presto! PageManager® foi instalado e a instalação está concluída.

Consumíveis de substituição

Tinta

| Preto | Magenta | Amarelo | Ciã |
|---|---|--|---|
| LC800BK | LC800M | LC800Y | LC800C |
|  |  |  |  |

Marcas registadas

O símbolo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows, Windows e MS-DOS são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh é uma marca registada da Apple Computer, Inc.

PaperPort e TextBridge são marcas registadas da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no manual são marcas registadas das respectivas entidades.

Compilação e Nota de Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos nestes documentos e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não limitado a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Este produto foi concebido para uso em Empresas.

At your side.
brother®