

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne "Hurtigstartguide" for korrekt oppsetting og installasjon.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2



Installere drivere og programvaren










Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne "Hurtigstartguide", Brukermanualen og den medfølgende CD-ROMen på et hensiktsmessig sted der du til enhver tid kan slå opp i dem raskt.



 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett	 Merk	 Brukermanual
<p>Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.</p>	<p>Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge, eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre objekter.</p>	<p>Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.</p>	<p>Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.</p>	<p>Angir henvisninger til brukerveiledningen.</p>

Komponenter i esken


 <p>1. Automatisk dokumentmater (ADF) 2. Kontrollpanel 3. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned Klaff på papirstøtten (støtteklaff) 4. Frontdeksel</p> <p>5. Papirbrett 6. Strømbryter 7. Dokumentdeksel 8. Klaff på forlengelsen på dokumentutgangsstøtten</p>	 <p>Hurtigstartguide</p>	
	 <p>CD-plater for Windows® for Macintosh®</p>	
	 <p>Brukermanual</p>	
 <p>Trommelenhet (inkludert tonerkassett)</p>	 <p>Strømledning Gjelder Danmark For andre</p>	 <p>Telefonledning</p>

Komponentene i esken kan variere fra land til land.
Ta vare på all emballasjen og esken.



For danske brukere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre pins plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.




For svenske, norske og finske kunder:

Strømledningen som følger med denne maskinen er i jordet utførelse. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør


- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell, USB eller nettverk).
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.
- **USB-grensesnittkabel**
Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0 grensesnittkabel som ikke er lenger enn 2,0 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du passe på at du kobler den til USB-porten på datamaskinen og ikke til en USB-port på et tastatur eller USB-hub uten strømforsyning.
- **Parallellgrensesnittkabel**
Når du bruker en Parallellgrensesnittkabel, må du passe på at den ikke er lengre enn 2,0 meter. Bruk en skjermet kabel som er IEEE 1284-kompatibel.
- **Nettverkskabel**
Bruk en vanlig Cat 5 (eller høyere) nettverkskabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

MFC-8460N



MFC-8860DN




1	Direktevalgtaster	2	Statusindikator	3	Display (LCD)
4	Menytaster	5	Talltastatur	6	Stopp-/Avsluttast
7	Start-tast (Start)	8	Kopitaster (Copy)	9	Modustaster
10	Faks- og telefontaster	11	Utskriftstaster (Print)		



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerveiledningen.



Når du flytter maskinen må du gripe tak i håndgrepene på sidene under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i underdelen.



Trinn 1 **Sette opp maskinen**

1. Installere trommelenheten	4
2. Legge papir i papirskuffen	5
3. Frigjøre skannerlåsen	6
4. Installere strømledning og telefonlinje	6
5. Velg ditt land	7
6. Stille inn lokalt språk	7
7. Stille inn dato og klokkeslett	8
8. Stille inn apparatets ID	9
9. Angi telefonlinjetype	10
10. Velge et mottaksmodus	10
11. Justere displayets kontrast	11

Trinn 2 **Installere drivere og programvaren**

Windows®	Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"	12
	For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
	For brukere av parallellgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	16
	For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0	19
	For brukere av en nettverkskabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) ...	21
Macintosh®	For brukere av USB-grensesnittkabel	24
	■ For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2	24
	■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	26
	For brukere av nettverksgrensesnittkabel	29
	■ For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2	29
■ For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	31	

■ **For nettverksbrukere og administratorer**

BRAdmin Professional konfigurasjonsverktøy (For Windows® brukere)	34
BRAdmin Light konfigurasjonsverktøy (For Mac OS® X brukere)	36

■ **Forbruksmateriell og tilleggsutstyr**


Tilleggsutstyr	37
Forbruksmateriell	37

Trinn 1 Sette opp maskinen



1 Installere trommelenheten




Koble IKKE til grensesnittkabelen. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.




- 1 Åpne frontdekslet ved å trykke på frontdekslets utløserknapp (1).




- 2 Pakk ut trommelenheten og tonerkassettenheten.




- 3 Rist enheten forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt.



- 4 Sett trommelenheten inn i maskinen inntil den klikker på plass.




- 5 Lukk maskinens frontdeksel.





2 Legge papir i papirskuffen


- 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen.




- 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne (1) slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.




- 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feillinmating.



- 4 Putt papiret i papirskuffen. Kontroller om papiret ligger flatt i skuffen, og under merket for maksimal påfylling (1).



- 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten (1) før du bruker maskinen.




Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 "Papir og andre media som kan brukes" i Brukermanualen.

Trinn 1 Sette opp maskinen

3 Frigjøre skannerlåsen


- 1 Trykk hendelen (1) opp for å låse opp skanneren.
(den grå låsehendelen på skanneren finner du bakerst til venstre, under dokumentdekselet (2).)



4 Installere strømledning og telefonlinje


⊘ Du må ikke koble til parallell- eller USB-kabelen ennå.

- 1 Sørg for at strømbryteren er slått av. Koble strømledningen til maskinen.




- 2 Sett støpselet inn i en ledig stikkontakt. Slå på strømbryteren.




 Dersom **Skanner låst** vises på skjermen, må du umiddelbart frigjøre skannerlåsen og trykke **Stop/Exit**.


- 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.





⚠ Advarsel


- Denne maskinen skal brukes med en jordnet kontakt.
- Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.





 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



 Still inn mottaksmodus på Ext.Tel/Svarer. Les mer om dette i kapittel 7 "Koble til en ekstern telefonsvarer" i Brukermanualen.

5 Velg ditt land

Du må innstille slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.

- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på.
- 2 Trykk  eller  for å velge landet.



Trykk **OK** når ditt land vises i displayet.



- 3 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.



- 4 Hvis korrekt land vises i displayet, tast **1** for å gå til trinn 5.
—ELLER—
Tast **2** for å gå tilbake til trinn 2 for å velge landet igjen.
- 5 Etter at **Godkjent** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst vent**.

6 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu, 0, 0**.
- 2 Trykk  eller  for å velge språk, og trykk deretter **OK**.

7 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett og skriver det ut på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Ø2.Dato/Tid XX/XX/2006 År:2006 Angi/OK tast
--

(Tast for eksempel **0, 6** for 2006.)

- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Ø2.Dato/Tid XX/XX/2006 Mnd:03 Angi/OK tast

(Tast for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Ø2.Dato/Tid XX/03/2006 Dag:25 Angi/OK tast

(Tast for eksempel **2, 5**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Ø2.Dato/Tid 25/03/2006 Tid:15:25 Angi/OK tast
--

(Tast for eksempel **1, 5, 2, 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du gjør en feil, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn **1**.

8 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **OK**.

```
03.Apparatets ID
Fax: _
Angi/OK tast
```



- 5 Tast inn telefonnummeret ditt (opp til 20 siffer) ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **OK**.
(hvis telefonnummeret og telefaksnummeret ditt er det samme må du taste det samme nummeret på nytt).

```
03.Apparatets ID
Fax: +44XXXXXXXXX
Tlf: _
Angi/OK tast
```

- 6 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **OK**.

```
03.Apparatets ID
Fax: +44XXXXXXXXX
Tlf: +44XXXXXXXXX
Navn: _
Angi/OK tast
```



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du  for å flytte markøren til den står under bokstaven som er feil, og trykker **Clear/Back**.

Trykk tast	En gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z





Les mer om dette under "Legge inn tekst" i kapittel D i brukerveiledningen.


- 7 Trykk **Stop/Exit**.

Trinn 1 Sette opp maskinen

9 Angi telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som også bruker PABX (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, må du også endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **5**.
- 4 Trykk  eller  for å velge modus. Trykk **OK**.



- 5 Trykk **Stop/Exit**.

Hussentral (PABX) og overføring

Maskinen er opprinnelig satt til Normal, som lar maskinen koble seg til en standard offentlig telefonlinje (PSTN - Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Maskinen kan kobles til de fleste typer hussentraler (PBX). Maskinens tilbakeringsfunksjon støtter bare TBR ("Timed Break Recall" eller "Tidsbestemt gjenoppringing"). TBR vil fungere med de fleste PABX(PBX)-systemer slik at du får tilgang til bylinje, eller overføre samtaler til et annet biapparat. Funksjonen er tilgjengelig når **Tel/R**-tasten trykkes.






Du kan programmere et **Tel/R**-tastetrykk som en del av et nummer lagret i en direktevalg- eller hurtigvalgposisjon. Når du programmerer direktevalg- eller hurtigvalgsnummer (**Menu, 2, 3, 1** eller **2, 3, 2**), trykker du først **Tel/R** ("!" vises i displayet), og deretter taster du inn telefonnummeret. Hvis du gjør det på denne måten, trenger du ikke å trykke **Tel/R** hver gang du skal slå et direktevalg- eller hurtigvalgsnummer. (Se kapittel 8 "Lagre nummer" i Brukermanualen.) Hvis hussentral (PBX) ikke er valgt i innstillingene for telefonlinjetype, kan du imidlertid ikke bruke direktevalg- eller hurtigvalgsnummeret hvor **Tel/R** er programmert.


10 Velge et mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext.Tel/Svarer**.

Velg den **Svarmodus** som passer best for dine behov.





- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk  eller  for å velge modus. Trykk **OK**.
- 5 Trykk **Stop/Exit**.


 Les mer om dette under "Motta en telefaks" i kapittel 6 i brukerveiledningen.

11 Justere displayets kontrast

Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere.

- 1 Trykk **Menu**.
- 2 Trykk **1**.
- 3 Trykk **8**.
- 4 Trykk  for å øke kontrasten.
—**ELLER**—
Trykk  for å redusere kontrasten. Trykk **OK**.
- 5 Trykk **Stop/Exit**.


Gå til neste side for å installere driveren og programvaren



Medfølgende CD "MFL-Pro Suite"

CDen inneholder følgende:

Windows®



Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdrivere.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon

Vise brukerveiledningen og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukerveiledningen på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare- og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning, utskrift og nettverksdetaljer).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Brother kontaktinformasjon og lenker til nettsted for siste nyheter og støtte.



Reparere MFL-Pro Suite

(Kun for brukere med USB-kabel og parallellkabel) Hvis du får feilmeldinger når du installerer MFL-Pro Suite, kan du benytte denne funksjonen til å automatisk reparere og reinstallere programvaren.



MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR samt True Type®-skrifter. PaperPort® SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren og Presto!® PageManager® for Mac OS® 9.1 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer driverne for skriveren, skanneren og Brother ControlCenter 2 for Mac OS® 10.2.4 eller høyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.



Readme.html

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation

Vise brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukerveiledningen på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare- og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning, utskrift og nettverksdetaljer).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerveiledninger, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

Følg instruksene på denne siden for operativsystemet og grensesnittkabelen som du bruker. Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Sette opp maskinen

Windows®



For brukere av USB-grensesnittkabelGå til side 14
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
USB



For brukere av parallellgrensesnittkabelGå til side 16
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Windows®
parallell



Brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0.....Gå til side 19
(for brukere av parallellgrensesnittkabel)

Windows
NT® 4.0
Parallell



Brukere av nettverksgrensesnittkabelGå til side 21

Windows®
-nettverk

Macintosh®



Brukere av USB-grensesnittkabel
■ For Mac OS® 9.1 til 9.2Gå til side 24
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.....Gå til side 26

Macintosh®
USB



Brukere av nettverksgrensesnittkabel
■ For Mac OS® 9.1 til 9.2Gå til side 29
■ For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.....Gå til side 31

Macintosh®
nettverk

For nettverksbrukere og administratorerGå til side 34


Nettverks
administratorer

For brukere av USB-grensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.

 Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kabelen fra datamaskinen hvis du allerede er tilkoblet).





- 2 Slå på datamaskinen. (I Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)

- 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 4 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




 Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.

- 5 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.





Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 6 Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- 7 Velg **Lokal tilkobling** og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.




 Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 8 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.

(For Windows® XP)




(For Windows® 98/98SE/Me/2000)



! Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.


- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.




Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installerings-skjerm bildene vises i tur og orden. Vent litt, det tar noen få sekunder før skjerm bildene vises.

⊘ **IKKE forsøk å avbryte skjerm bildene under installasjonen.**

- 10 Når registrerings-skjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 11 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.
(Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du i Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition være logget på med administratorrettigheter.)



Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).

- OK!** MFL-Pro Suite (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.



For brukere av parallellgrensesnittkabel


(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.



Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.

- Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kabelen fra datamaskinen hvis du allerede er tilkoblet).




- Slå på datamaskinen. (I Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)

- Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.

- Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.




Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- Velg **Lokal tilkobling** og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.




Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 8 Når du får frem dette skjermbildet, kobler du den parallelle grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.


(For Windows® XP)



(For Windows® 98/98SE/Me/2000)




- 9 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.



- 10 Brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, klikk **Neste**.



Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellgrensesnittkabelen. Det kan skade maskinen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.




Hvis du bruker Windows® XP, må du vente en stund; da installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installerings skjermbildene vises i tur og orden.



IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installasjonen.

- 11 Når registrerings skjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.




Fortsettelse ...



For brukere av parallellgrensesnittkabel

(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 12 Når denne dialogboksen vises, klikker du **Fullfør** og venter til PCen har startet Windows® på nytt. Deretter fortsetter installasjonen automatisk.



- 13 Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-drivene automatisk. Følg instruksjonene på skjermen.
(I Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition må du være logget på som administrator.)



Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).



MFL-Pro Suite (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.




Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro pakken.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten.
- 2 Slå på maskinen.
Du må være logget på som administrator.




Koble IKKE til strømkabelen før du kobler til parallellkabelen. Det kan skade maskinen.

- 3 Koble den parallelle grensesnittkabelen til PCen og deretter til maskinen.



Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.


- 4 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.



- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.



Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.


- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.




Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

For brukere av Windows NT® Workstation versjon 4.0

- 8 Når dialogboksen for lisensavtalen for MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- 9 Velg **Lokal tilkobling** og klikk **Neste**. Installasjonen fortsetter.



*Hvis du ønsker å installere PS-drivern (BR-Script 3 skriverdriver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.*

- 10 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 11 Klikk på **Fullfør** og vent til datamaskinen har startet Windows® på nytt og fortsetter installasjonen. (Du må være logget på med administratorrettigheter.)




*Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Programmer/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).*

OK! MFL-Pro Suite (inklusive driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.


For brukere av en nettverkskabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten.
- 2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.



- 3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.




- 4 Slå på datamaskinen. (I Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® må du være logget på som administrator.) Lukk alle applikasjoner som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.

Før installeringen, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift etter installeringen, kan du starte brannmuren på nytt.

- 5 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows® inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 6 CD-ens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




*Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre programmet **setup.exe** i rotkatalogen på Brother-CDen.*

- 7 Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.



Installasjonen av PaperPort® SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.

- 8 Når lisensavtalen for Brother MFL Pro Suiten vises, må du lese avtalen, og deretter klikke **Ja** hvis du godtar avtalens betingelser.




Fortsettelse ...



For brukere av en nettverksgrensesnittkabel (For Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

- 9 Velg **Nettverkstilkobling** og klikk **Neste**.




Hvis du ønsker å installere PS-drivener (Brothers BR-Script Driver), må du velge **Tilpasset installasjon** og følge instruksjonene på skjermen. Nå skjermbildet **Velg komponenter** vises, må du kontrollere **PS Printer Driver**, og deretter følge instruksene på skjermen.

- 10 Installeringen av Brother-drivener starter automatisk. Installeringsskjermene vises i tur og orden. Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermene vises.




IKKE forsøk å avbryte skjermene under installasjonen.

- 11 Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.




Dette vinduet vises ikke hvis bare en Brother-modell tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

- 12 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket ditt, vil følgende skjermbilde vises.



Klikk på **OK**. **Konfigurer IP adresse**-vinduet åpnes. Legg inn nødvendig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksjonene som gis på displayet.

- 13 Når registreringskjernbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 14 Klikk på **Fullfør** for å starte maskinen på nytt.
(I Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows NT® må du være logget på som administrator.)



- OK!** **MFL-Pro Suite (inklusive Brother nettverksdrivere for skriveren og leveringsskanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.**




- Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil **installasjonsdiagnose** starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis **installasjonsdiagnose** viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under **Start/Alle programmer (Programmer)/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX** (hvor XXXX er ditt modellnavn).
- Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut etter installeringen, start opp programvaren for personlig brannmur igjen.

- Innstillingene for brannmuren på datamaskinen kan avslå den nødvendige nettverkstilkobling for nettverksskanning og PC-faks.


Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere brannmuren. Hvis du benytter et personlig brannmurprogram, se brukermanualen for programmet eller kontakt produsenten av programvaren.

- For brukere av Windows® XP SP2:

- 1 Klikk på **Start**-knappen, **Kontrollpanel** og deretter **Windows-brannmur**. Sjekk at brannmuren er slått på ved at haken på kategorien **Generelt** er haket av.
- 2 Klikk på kategorien **Avansert** og deretter på knappen **Innstillinger....**



- 3 Klikk på **Legg til**.
- 4 Legg til port 54925 for nettverksskanning ved hjelp av informasjonen nedenfor:
 - 1) I **Beskrivelse av tjeneste**: - Skriv inn hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother skanner" (uten hermetegnene).
 - 2) I **Navnet eller IP-adressen (for eksempel 192.168.0.12) til datamaskinen som er vert for denne tjensten på nettverket**: - Skriv inn "Localhost" (uten hermetegnene).
 - 3) I **Eksternt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54925" (uten hermetegnene).
 - 4) I **Internt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54925" (uten hermetegnene).
 - 5) Kontroller at **UDP** er valgt.
 - 6) Klikk **OK**.



- 5 Klikk på **Legg til**.

- 6 Legg til port 54926 for nettverk-PC-Faks ved hjelp av informasjonen nedenfor:

- 1) I **Beskrivelse av tjeneste**: - Skriv inn hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Faks" (uten hermetegnene).
- 2) I **Navnet eller IP-adressen (for eksempel 192.168.0.12) til datamaskinen som er vert for denne tjensten på nettverket**: - Skriv inn "Localhost" (uten hermetegnene).
- 3) I **Eksternt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54926" (uten hermetegnene).
- 4) I **Internt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "54926" (uten hermetegnene).
- 5) Kontroller at **UDP** er valgt.
- 6) Klikk **OK**.

- 7 Hvis du fortsatt har problemer med nettverkstilkoblingen, må du klikke på **Legg til**.

- 8 Legg til port 137 for nettverksskanning og nettverks-PC-Faks ved hjelp av informasjonen nedenfor:

- 1) I **Beskrivelse av tjeneste**: - Skriv inn hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother PC-Faksmottak" (uten hermetegnene).
- 2) I **Navnet eller IP-adressen (for eksempel 192.168.0.12) til datamaskinen som er vert for denne tjensten på nettverket**: - Skriv inn "Localhost" (uten hermetegnene).
- 3) I **Eksternt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "137" (uten hermetegnene).
- 4) I **Internt portnummer for denne tjenesten**: - Skriv inn "137" (uten hermetegnene).
- 5) Kontroller at **UDP** er valgt.
- 6) Klikk **OK**.

- 9 Forsikre deg om at den nye innstillingen er lagt til og valgt, og klikk deretter **OK**.



- I nettverksinnstillinger er ikke alternativet **Reparere MFL-Pro Suite** alternativet på hovedmenyen støttet.

- Nettverksskanning, fjernoppsett for nettverk, Nettverksmottak av faks støttes ikke i Windows NT® 4.0.


- Se i nettverksveiledningen på CD-platen for mer informasjon rundt konfigurering av avanserte nettverksfunksjoner som LDAP, Skann til FTP og Faks til server.

For brukere av USB-grensesnittkabel

For brukere av Mac OS[®] 9.1 til 9.2

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kablen fra din Macintosh[®] hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel).



- 2 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh[®] inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh[®]-maskinen på nytt.
- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til Macintosh[®]-maskinen, og koble den så til maskinen.



! Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.



- 9 Fra Apple[®]-menyen klikker du **Velger**.



- 10 Klikk på **Brother Laser**-ikonet. På høyre side av **Velger**, velger du maskinen du ønsker å skrive til. Lukk **Velger**.



- OK! **MFL-Pro** suiten, skriver- og skannerdriveren er installert.



ControlCenter2 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.1 til 9.2.

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager®** er installert, og hele installasjonen er nå fullført.


For brukere av USB-grensesnittkabel


For av Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.



For Mac OS[®] X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS[®] X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS[®] X, besøk <http://solutions.brother.com>)

- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkontakten (og også koble kabelen fra din Macintosh[®] hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel).



- 2 Slå Macintosh[®]-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh[®] inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX**-ikonet for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.



- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh[®]-maskinen på nytt.
- 7 Etter at vinduet **DeviceSelector** har kommet fram, kobler du USB-grensesnittkabelen til Macintoshen[®] og deretter til maskinen.




Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-grensesnittkabelen til maskinen før du restarter Macintoshen[®] eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du opplever dette problemet, må du fortsette installasjonen, men hoppe over trinn 9. Du må velge Brother-maskinen din fra nedtrekkslisten på hovedskjermen i ControlCenter2. (For detaljer, se "Bruksanvisning for programvaren" på CD-platen).



! Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen.


- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.




- 9 Velg **USB** og klikk **OK**.




- 10 Klikk **Gå**, og velg deretter **Programmer**.




- 11 Dobbelklikk på **Verktøy**-mappen.




- 12 Dobbelklikk **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.



 Brukere av Mac OS® X 10.2.x-bruker, åpner **Print Center**-ikonet.

- 13 Klikk på **Legg til**.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3.x,
→ Gå til 14


For brukere av Mac OS® X 10.4,
→ Gå til 15

Fortsettelse ...



For brukere av USB-grensesnittkabel

- 14 Velg **USB**.




- 15 Velg modellnavn, og klikk deretter **Legg til**.


For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3:



For brukere av Mac OS® X 10.4 eller høyere:




- 16 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, og velg deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.



- OK!** MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installert.

- 17 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



 Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnittkabel

For brukere av Mac OS® 9.1 til 9.2

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpslet av stikkkontakten (og også koble kabelen fra din Macintosh® hvis du allerede er tilkoblet).




- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.

- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriverdriveren. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7 Koble nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.



- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.




- 9 Fra Apple®-menyen klikker du **Velger**.





For brukere av nettverksgrensesnittkabel

- 10 Klikk **Brother Laser (IP)**-ikonet, og velg deretter **BRN_XXXXXX**.
Lukk **Velger**.



XXXXXX er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

- OK! **MFL-Pro Suite og skriverdriveren er installert.**



ControlCenter2 og Nettverksskanning er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.1 til 9.2.

- 11 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.




Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

For av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Pass på at du har gått gjennom alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sidene 4 - 11.

- 1 Slå av maskinen og trekk ut strømledningen fra kontakten og fra din Macintosh®.




- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.

- 3 Sett den medfølgende CDen for Macintosh® inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbelklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite Installer**.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 7 Etter at **DeviceSelector** vinduet kommer fram, kobler du nettverksgrensesnittkabelen til maskinen og deretter til en ledig port på HUB-en.



Vinduet **DeviceSelector** kommer ikke fram hvis du også har koblet en USB-grensesnittkabelen til maskinen før du restarter Macintoshen® eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du opplever dette problemet, må du fortsette installasjonen, men hoppe over trinn 9 til 11. Du må velge Brother-maskinen din fra nedtrekkslisten på hovedskjermen i ControlCenter2. (For detaljer, se "Bruksanvisning for programvaren" på CD-platen).



- 8 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på maskinen.



Fortsettelse ...



For brukere av nettverksgrensesnittkabel


- 9 Velg **Nettverk** og klikk **OK**.




- 10 Hvis du ønsker å bruke **Scan**-tasten på maskine, må du merke av i boksen **Aktivere datamaskinen din til maskinen med funksjonene "Skann til"** og taste inn et navn du ønsker å bruke på din Macintosh® i **Navn som vises**. Navnet du taster inn, vil vises på maskinens LCD-skjerm når du trykker **Scan**-tasten, og velger et skannealternativ Du kan taste inn et navn på maks 15 tegn. (for mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 10 i programvarehåndboken på CD-platen).




- 11 Klikk på **Bla gjennom**.




- 12 Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**. Klikk på **OK** igjen for å velge **DeviceSelector**.




- 13 Klikk **Gå**, og velg deretter **Programmer**.



- 14 Dobbelklikk på **Verktøy**-mappen.




- 15 Dobbelklikk **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.



Brukere av Mac OS® X 10.2.x-bruker, åpner **Print Center**-ikonet.


- 16 Klikk på **Legg til**.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3.x,
→ Gå til 17


For brukere av Mac OS® X 10.4,
→ Gå til 18

- 17 Velg som vist nedenfor:




- 18 Velg modellnavn, og klikk deretter **Legg til**.


For brukere av Mac OS® X 10.2.4 to 10.3:



For brukere av Mac OS® X 10.4 eller høyere:



- 19 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, og velg deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.



- OK! MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.

Se i Bruksanvisningen for programvaren og Brukerhåndboken for nettverket på CD-platen for mer informasjon rundt konfigurering av avanserte nettverksfunksjoner som LDAP, Skann til FTP og Faks til server.

- 20 For å installere Presto!® PageManager® klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksjonene som gis på skjermen.



Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan også enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto!® PageManager®.

- OK! Presto!® PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

BRAdmin Professional konfigurasjonsverktøy (For Windows® brukere)

BRAdmin Professional-verktøyet for Windows® er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).


For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional og BRAdmin Light, gå til <http://solutions.brother.com>

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional


- 1 Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen.
Følg anvisningene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere valgfrie programmer**-ikonet i skjermbildet.




- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg anvisningene på skjermen.




Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional


- 1 Start BRAdmin Professional og velg **TCP/IP**.




- 2 Klikk på **Enheter**, og velg **Søk etter aktive enheter**. BRAdmin vil søke etter nye enheter automatisk.



- 3 Dobbelklikk den nye enheten.




 Standard passord for utskriftsserveren er "access". Du kan bruke BRAdmin Professional eller en nettleser til å endre dette passordet.

- 4 Tast inn **IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway**, og klikk deretter **OK**.



- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

 For merinformasjon om nettverksadministrasjon, se brukerhåndboken for nettverk på programmenyen, eller gå til <http://solutions.brother.com>

Sette opp maskinen

Windows® USB

Windows® parallell

Windows NT® 4.0 Parallell

Windows® -nettverk

Macintosh® USB

Macintosh® nettverk

Nettverksadministratører

BRAdmin Light konfigurasjonsverktøy (For Mac OS[®] X brukere)

Brother BRAdmin Light programmet er et Java™ program laget for Apple Mac OS[®] X miljøet. Den støtter noen av funksjonene i Windows versjonen av BRAdmin Professional. Du kan for eksempel bruke BRAdmin Light til å endre noen av nettverksinnstillingene på nettverksklare skriver og multifunksjonsenheter fra Brother.

BRAdmin Light vil bli installert automatisk når du installerer MFL-Pro Suite. Hvis du allerede har installert MFL-Pro Suite, trenger du ikke installere den igjen.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk oss på <http://solutions.brother.com>.

Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light




- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på nettverket ditt, trenger du ikke utføre følgende operasjon. Utskriftsserveren vil få en IP-adresse automatisk. Kontroller at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java™ clienten installert på datamaskinen.
- Standard passord for utskriftsserveren er "access". Du kan bruke BRAdmin Light til å endre dette passordet.


- 1 Dobbeltklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.




- 2 Velg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og deretter **Utilities** (Verktøy).




- 3 Dobbeltklikk på **BRAdmin Light.jar**-filen. Kjør BRAdmin Light programmet. BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.



- 4 Dobbeltklikk den nye enheten.





- 5 Tast inn **IP Address** (IP-adresse), **Subnet Mask** (Nettverksmaske) og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.



- 6 Adresseinformasjonen blir nå lagret i skriveren.

Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør leveres til maskinen. Du kan øke maskinens funksjonalitet ved å installere disse enhetene.



Nedre papirskuffenhet	Minne
LT-5300	
	
Andre nedre papirskuffenhet utvider den totale innleggingskapasiteten opp til 500 ark.	Du kan utvide minnet ved å installere en (144-pin DIMM) minnebrikke. Les mer om dette i kapittel B "Minnekort" i Brukermanualen.

Forbruksmaterieell

Når det er på tide å bytte forbruksmaterieell, vises det en feilmelding på skjermen.

For mer informasjon om forbruksmaterieell til maskinen, kan du besøke

<http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Trommelenhet	Tonerkassett
DR-3100	TN-3130 / TN-3170
	

Sette opp maskinen

Windows®
USB

Windows®
parallell

Windows
NT® 4.0
Parallell

Windows®
-nettverk

Macintosh®
USB

Macintosh®
nettverk

Nettverks
administratorer

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows, Microsoft og Microsoft NT er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

Postscript og Postscript Level 3 er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated.

PaperPort er et registrert varemerke for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

©2006 Brother Industries, Ltd. ©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES INC.

Dette produktet inneholder også programvaren "KASAGO TCP/IP" utviklet av Elmic Systems, Inc. MED ENERETT.

brother®