


brother®

GUÍA BÁSICA DEL USUARIO



DCP-J515W
DCP-J715W

Versión 0

SPA

Si necesita llamar al servicio de atención al cliente

Complete la información siguiente para consultarla cuando sea necesario:

**Número de modelo: DCP-J515W, DCP-J715W
(Rodee con un círculo el número de su modelo)**

Número de serie: ¹ _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

¹ **El número de serie se encuentra en la parte trasera de la unidad. Guarde esta Guía del usuario junto con el recibo de venta como un registro permanente de su compra, en caso de robo, incendio o servicio de garantía.**

Registre su producto en línea en

<http://www.brother.com/registration/>

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué manual?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Avisos sobre seguridad y legales	Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Lea esta Guía primero. Siga las instrucciones de configuración del equipo e instalación de los controladores y el software para el sistema operativo y tipo de conexión que esté utilizando.	Impreso / En la caja
Guía básica del usuario	Familiarícese con las funciones básicas de copia, escaneado y PhotoCapture Center™ y aprenda a sustituir los consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / En la caja
Guía avanzada del usuario	Conozca las funciones más avanzadas: copia, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para la impresión, escaneado, escaneado en red, PhotoCapture Center™ y empleo de la utilidad ControlCenter de Brother.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación
Guía del usuario en red	Esta Guía contiene información más detallada sobre la configuración de las conexiones de red Ethernet e inalámbricas. Además, puede encontrar información sobre las utilidades de red, la impresión en red, consejos para la solución de problemas y especificaciones sobre redes compatibles.	Archivo PDF / CD-ROM de la documentación

Tabla de contenido

(GUÍA BÁSICA DEL USUARIO)

1	Información general	1
	Uso de la documentación	1
	Símbolos y convenciones utilizados en la documentación.....	1
	Acceso a la Guía avanzada del usuario, la Guía del usuario de software y la	
	Guía del usuario en red	2
	Para ver la documentación	2
	Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®).....	4
	Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)	4
	Información general del panel de control.....	5
	Indicaciones de la pantalla LCD	6
	Operaciones básicas	7
	Indicaciones del indicador luminoso de advertencia	7
	Pantalla LCD.....	8
	Configuración del brillo de la retroiluminación.....	8
2	Carga de papel	9
	Carga de papel y otros soportes de impresión	9
	Carga de sobres y tarjetas postales	11
	Carga de papel fotográfico	13
	Extracción de impresiones pequeñas del equipo	15
	Área de impresión	16
	Configuración del papel	17
	Tipo de papel.....	17
	Tamaño de papel.....	17
	Papel aceptable y otros soportes de impresión.....	18
	Soporte de impresión recomendado	18
	Manipulación y uso de soportes de impresión	19
	Selección de soportes de impresión adecuados.....	20
3	Carga de documentos	22
	Cómo cargar documentos	22
	Uso de la unidad ADF (solo DCP-J715W)	22
	Uso del cristal de escaneado	22
	Área de escaneado	23
4	Cómo hacer copias	24
	Cómo copiar	24
	Detención de la copia	24
	Configuración de copia.....	24
	Opciones de papel.....	25

5	Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB	26
	Operaciones de PhotoCapture Center™	26
	Uso de una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB	26
	Introducción	27
	Impresión de imágenes	29
	Vista de fotos	29
	Configuración de impresión de PhotoCapture Center™	29
	Cómo escanear a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB.....	30
6	Cómo imprimir desde un ordenador	32
	Impresión de un documento	32
7	Cómo escanear a un ordenador	33
	Escaneado de un documento	33
	Escaneado con el botón escáner	33
	Escaneado con un controlador de escáner	33
A	Mantenimiento rutinario	34
	Sustitución de los cartuchos de tinta	34
	Limpieza y comprobación del equipo	36
	Limpieza del cristal de escaneado	36
	Limpieza de los rodillos de recogida de papel.....	37
	Limpieza del cabezal de impresión	38
	Comprobación de la calidad de impresión	38
	Comprobación de la alineación de la impresión.....	40
B	Solución de problemas	41
	Mensajes de error y de mantenimiento	41
	Animación de error	47
	Atasco de documento (solo DCP-J715W).....	47
	Atasco de impresora o de papel.....	48
	Solución de problemas	51
	Si tiene problemas con el equipo	51
	Información del equipo	57
	Comprobación del número de serie	57
	Funciones de restablecimiento.....	57
	Cómo restablecer el equipo.....	57
C	Menús y funciones	58
	Programación en pantalla.....	58
	Tabla de menús.....	59
	Introducción de texto	75
	Inserción de caracteres especiales	75
	Correcciones	75

D Especificaciones 76

Especificaciones generales	76
Soportes de impresión	79
Copia	80
PhotoCapture Center™	81
PictBridge (solo DCP-J715W)	82
Escáner.....	83
Impresora.....	84
Interfaces	85
Requisitos del ordenador.....	86
Consumibles	87
Red (LAN).....	88

E Índice 89

Tabla de contenido

(GUÍA AVANZADA DEL USUARIO)

La *Guía avanzada del usuario* explica las características y operaciones siguientes.

Puede ver la *Guía avanzada del usuario* en el CD-ROM de la documentación.

1 Configuración general

Almacenamiento en memoria
Modo espera
Pantalla LCD

2 Impresión de informes

Informes

3 Cómo hacer copias

Configuración de copia

4 Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™
Impresión de imágenes
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™
Escaneado a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

5 Impresión de fotos desde una cámara (solo DCP-J715W)


Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge
Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

A Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo
Embalaje y transporte del equipo

B Glosario

C Índice



Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! La lectura de la documentación le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica botones específicos en el panel de control del equipo o en la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	El texto en Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que podría ocasionar daños materiales o un mal funcionamiento del producto.



Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de que sufra una descarga eléctrica.

Acceso a la Guía avanzada del usuario, la Guía del usuario de software y la Guía del usuario en red

Esta Guía básica del usuario no contiene toda la información acerca del equipo, como el uso de las funciones avanzadas de copia, PhotoCapture Center™, impresora, escáner y red. Cuando esté preparado para conocer la información detallada sobre estas funciones, lea la **Guía avanzada del usuario**, la **Guía del usuario de software** y la **Guía del usuario en red** que se encuentran en el CD-ROM de documentación.

Para ver la documentación


- 1 Encienda el ordenador. Inserte el CD-ROM de la documentación en la unidad de CD-ROM.

Nota


(Usuarios de Windows®)
Si no aparece la pantalla automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **index.html**.

- 2 (Usuarios de Macintosh)
Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **index.html**.

- 3 Haga clic en el país.



- 4 Seleccione su idioma, seleccione **Consultar guía** y, a continuación, haga clic en la guía que desea leer.



 **Nota**

- (Solo para usuarios de Windows®) El explorador Web puede mostrar una barra amarilla en la parte superior de la página que contiene una advertencia de seguridad relativa a los controles Active X. Para que la página aparezca correctamente, debe hacer clic en la barra, en **Permitir contenido bloqueado** y, a continuación, en **Sí** del cuadro de diálogo Advertencia de seguridad.
- (Solo para usuarios de Windows®) ¹ Para obtener un acceso más rápido, puede copiar toda la documentación de usuario en formato PDF en una carpeta local del ordenador. Seleccione el idioma y, a continuación, haga clic en **Copie al disco local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o superior.

Cómo encontrar las instrucciones sobre escaneado

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario de software

- *Escaneado*
- *ControlCenter*
- *Escaneado en red*

Guías de procedimiento de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR (solo DCP-J715W)

- Puede ver las guías completas de procedimientos de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR en la selección de Ayuda de la aplicación ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Guía del usuario de Presto! PageManager (solo DCP-J715W) **Nota**

Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* en la página 4 para obtener instrucciones adicionales.

- La Guía del usuario completa de Presto! PageManager puede visualizarse en la selección Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.

Cómo encontrar las instrucciones de configuración de red

El equipo se puede conectar a una red inalámbrica o con cables. (La red cableada no se encuentra disponible para el modelo DCP-J515W). Puede encontrar instrucciones de configuración básica en la Guía de configuración rápida. Si el punto de acceso inalámbrico o enrutador es compatible con Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, siga los pasos de la Guía de configuración rápida. Para obtener más información acerca de la configuración de la red, consulte la *Guía del usuario en red* en el CD-ROM de la documentación.

Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®)

Puede buscar todos los contactos que necesite, como el soporte técnico Web (Brother Solutions Center) en el CD-ROM de instalación.

- Haga clic en **Soporte técnico de Brother** en el **Menú superior**. Aparecerá la pantalla siguiente:




- Para obtener acceso a nuestro sitio Web (<http://www.brother.com>), haga clic en **Página de inicio de Brother**.
- Si desea la información más actualizada y la información sobre productos (<http://solutions.brother.com/>), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio Web y obtener información sobre suministros de Brother originales (<http://www.brother.com/original/>), haga clic en **Información de suministros**.
- Para obtener acceso a Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) y descargar proyectos fotográficos y material que podrá imprimir GRATUITAMENTE, haga clic en **Brother CreativeCenter**.
- Para volver al **Menú superior**, haga clic en **Anterior**, o si ha finalizado, haga clic en **Salir**.

Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)

Puede buscar todos los contactos que necesite, como el soporte técnico Web (Brother Solutions Center) en el CD-ROM de instalación.


- Haga doble clic en el icono **Soporte técnico de Brother**. Aparecerá la pantalla siguiente:



- (Solo DCP-J715W)
Para descargar e instalar Presto! PageManager, haga clic en **Presto! PageManager**.
- Para registrar su equipo en la página de registro de productos Brother (<http://www.brother.com/registration/>), haga clic en **Registro en línea**.
- Si desea la información más actualizada y la información sobre productos (<http://solutions.brother.com/>), haga clic en **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nuestro sitio Web y obtener información sobre suministros de Brother originales (<http://www.brother.com/original/>), haga clic en **Información de suministros**.

Información general del panel de control

Los modelos **DCP-J515W** y **DCP-J715W** tienen los mismos botones en el panel de control.



1 LCD (Pantalla de cristal líquido)

Muestra los mensajes en la pantalla para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

Además, puede ajustar el ángulo de la pantalla LCD levantándola.

2 Número copias

Utilice este botón para crear copias múltiples.

3 Botones de menús:

■ ◀ o bien ▶

Pulse estos botones para desplazarse hacia atrás o hacia delante en una selección de menús.

Asimismo, permite seleccionar opciones.

■ ▲ o bien ▼

Pulse para desplazarse por los menús y opciones.

■ Borrar

Pulse para volver al nivel del menú anterior.

■ Menú

Permite acceder al menú principal para programar el equipo.

■ OK

Le permite confirmar una selección.

4 Botones de inicio:

■ Inicio Negro

Permite empezar a realizar copias en blanco y negro. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o blanco y negro, en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

■ Inicio Color

Permite empezar a realizar copias a todo color. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o blanco y negro, en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

5 Detener/Salir

Detiene una operación o sale de un menú.

6 On/Off

Puede encender y apagar el equipo.

Si apaga el equipo, los cabezales de impresión se seguirán limpiando de forma periódica para mantener la calidad de la impresión. Para mantener la calidad de impresión, prolongar la vida útil del cabezal de impresión y ahorrar tinta del cartucho, debe mantener el equipo conectado a la alimentación eléctrica en todo momento.

7 Botones de modo:



ESCÁNER

Permite acceder al modo Escáner.



PHOTO CAPTURE

Permite acceder al modo de PhotoCapture Center™.

8 ! Indicador luminoso de advertencia

Se vuelve naranja y parpadea cuando la pantalla LCD muestra un error o un mensaje de estado importante.




Nota

La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario se refieren al equipo DCP-J515W.

Indicaciones de la pantalla LCD

La pantalla LCD muestra el modo en el que se encuentra el equipo, la configuración actual y el volumen de tinta disponible.



1 Indicador de tinta

Le permite ver el nivel de tinta disponible.

2 Estado de la memoria

Permite ver la cantidad de memoria disponible en el equipo.

3 Estado inalámbrico

Un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad de la potencia de la señal inalámbrica actual si utiliza una conexión inalámbrica.




El icono de advertencia ! aparece cuando se recibe un mensaje de error o mantenimiento. Para más detalles, consulte *Mensajes de error y de mantenimiento* en la página 41.

Operaciones básicas


En los siguientes pasos se describe cómo cambiar una configuración en el equipo. En este ejemplo, la configuración del tipo de papel se cambia de *Papel normal* a *Papel tinta*.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Config. gral.*



Pulse **OK**.

- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Tipo de papel*.
- 4 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar *Papel tinta*.
Pulse **OK**.
Puede ver la configuración actual en la pantalla LCD:



- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Indicaciones del indicador luminoso de advertencia

El indicador luminoso de advertencia (diodo emisor de luz) es una luz que muestra el estado del equipo, como aparece en la tabla.



Indicador luminoso	Estado del DCP	Descripción
! (gris)	Preparado	El equipo DCP está preparado para su uso.
! (naranja)	Desactivado	
! (naranja)	Cubierta abierta	La cubierta está abierta. Cierre la cubierta. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> en la página 41).
! (naranja)	No se puede imprimir	Sustituya el cartucho de tinta por otro nuevo. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).
! (naranja)	Error de papel	Coloque el papel en la bandeja o elimine el atasco de papel. Compruebe el mensaje de la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> en la página 41).
! (naranja)	Otros mensajes	Compruebe el mensaje de la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> en la página 41).

Pantalla LCD

Configuración del brillo de la retroiluminación

Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del brillo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Config. gral.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Configur. LCD.**
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Retroiluminac.**
- 5 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Claro**, **Medio** o bien **Oscuro**.
Pulse **OK**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

2

Carga de papel


Carga de papel y otros soportes de impresión




Nota

Si desea imprimir en papel Fotografía (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm), asegúrese de utilizar la bandeja de papel fotográfico. (Consulte *Carga de papel fotográfico* en la página 13).


- 1 Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrala y, a continuación, cierre el soporte del papel. Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.



- 2 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).




- 3 Con ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales del papel (1) y, a continuación, la guía de longitud de papel (2) para ajustar el tamaño del papel. Compruebe que las marcas triangulares (3) de las guías laterales del papel (1) y la guía de longitud del papel (2) están alineadas con las marcas correspondientes al tamaño del papel utilizado.




 **Nota**

Cuando utilice papel de tamaño Legal, pulse y mantenga pulsado el botón de guía universal (1) mientras desliza la parte delantera de la bandeja de papel hacia el exterior.




- 4 Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.



! IMPORTANTE

Asegúrese siempre de que el papel no esté curvado.


- 5 Coloque cuidadosamente el papel cara abajo en la bandeja y por el borde superior. Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.




! IMPORTANTE

Evite empujar el papel demasiado; podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas de alimentación del papel.


- 6 Ajuste cuidadosamente las guías laterales del papel (1) con las dos manos para adaptarlas al papel. Compruebe que las guías laterales del papel tocan los bordes del papel.




- 7 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.



- 8 Vuelva a introducir *con cuidado* la bandeja de papel completamente en el equipo.



- 9 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en su lugar, extraiga el soporte del papel (1) hasta que se quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte del papel (2).



! IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta de soporte del papel para papel de tamaño Legal.

Carga de sobres y tarjetas postales

Acerca de los sobres


- Utilice sobres cuyo peso esté comprendido entre 80 y 95 g/m².
- Para algunos sobres, es necesario configurar los márgenes en la aplicación. Antes de imprimir muchos sobres, asegúrese de efectuar una prueba de impresión primero.

! IMPORTANTE


NO utilice ninguno de los siguientes tipos de sobres, ya que estos podrían causar problemas al colocarlos:

- De estructura abombada.
- Escritos en letras o grabados en relieve.
- Grapados.
- Previamente impresos en el interior.

Pegamento



Doble solapa




Ocasionalmente, podrá tener problemas de alimentación de papel causados por el grosor, el tamaño y la forma de la solapa de los sobres que esté utilizando.

Cómo cargar sobres y tarjetas postales


- 1 Antes de cargarlos, presione las esquinas y laterales de los sobres o tarjetas postales para alisarlos lo máximo posible.

! IMPORTANTE

Si los sobres o tarjetas postales son de "doble cara", coloque un solo sobre o una sola tarjeta postal en la bandeja de papel cada vez.




- 2 Coloque los sobres o tarjetas postales en la bandeja de papel con el espacio para la dirección hacia abajo, introduciendo primero el borde principal (parte superior de los sobres). Con ambas manos, pulse y deslice suavemente las guías laterales del papel (1) y la guía de longitud de papel (2) para ajustarlas al tamaño de los sobres o tarjetas postales.



Si se presentan problemas al imprimir sobres con la lengüeta en el borde corto, pruebe lo siguiente:

- 1 Abra la solapa del sobre.
- 2 Coloque el sobre en la bandeja de papel con el lado de la dirección hacia abajo y colocando la lengüeta como se muestra en la ilustración.




- 3 Ajuste el tamaño y el margen en función de su aplicación.

Carga de papel fotográfico


Puede utilizar la bandeja de papel fotográfico que se ha montado en la parte superior de la cubierta de la bandeja de salida del papel para efectuar la impresión sobre papel de tamaño Fotografía (10 × 15 cm) y Foto L (89 × 127 mm). Al utilizar la bandeja de papel fotográfico, no es necesario retirar el papel que se encuentra en la bandeja debajo de esta.

- 1 Pulse el botón de desbloqueo de la bandeja de papel fotográfico azul (1) utilizando el dedo índice derecho y el pulgar, y empuje la bandeja de papel fotográfico hacia delante hasta que haga clic en la posición de impresión fotográfica (2).



Bandeja de papel fotográfico

- 2 Pulse y deslice las guías laterales del papel (1) y la guía de longitud de papel (2) para ajustar el tamaño de papel.




- 3 Introduzca el papel fotográfico en la bandeja de papel fotográfico y ajuste suavemente las guías laterales al papel cargado. Compruebe que las guías laterales del papel tocan los bordes del papel. Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.



Nota

- Evite empujar el papel demasiado; podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas de alimentación del papel.
- Asegúrese siempre de que el papel no esté curvado o arrugado.


- 4 Una vez finalizada la impresión de fotografías, vuelva a colocar la bandeja de papel fotográfico en la posición de impresión *Normal*. Pulse el botón de desbloqueo de la bandeja de papel fotográfico azul (1) utilizando el dedo índice derecho y el pulgar, y tire de la bandeja de papel fotográfico hasta que haga clic (2).




! IMPORTANTE

Si la bandeja de papel fotográfico no vuelve a la posición de impresión *Normal* después de imprimir las fotografías, recibirá un mensaje de error

Comprobar papel al utilizar papel estándar.




Bandeja de papel fotográfico en la posición de impresión normal



Bandeja de papel fotográfico en la posición de impresión de fotografías

Extracción de impresiones pequeñas del equipo

Puede ocurrir que al imprimir sobre papel pequeño y al ser éste expulsado sobre la cubierta de la bandeja de salida del papel, no llegara a alcanzarlo. Asegúrese de que la impresión ha finalizado y, a continuación, extraiga la bandeja totalmente del equipo.




2

Área de impresión


El área de impresión dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los siguientes datos indican las áreas no imprimibles de papel de hojas sueltas y sobres. El equipo puede imprimir en las áreas sombreadas de hojas sueltas de papel cuando la opción Impresión sin bordes esté disponible y activada.

(Consulte *Impresión para Windows®* o *Impresión y envío de faxes para Macintosh* en la *Guía del usuario de software*).

Hojas sueltas de papel



Sobres



	Arriba (1)	Abajo (2)	Izquierda (3)	Derecha (4)
Hojas sueltas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sobres	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Nota

La función Sin bordes no se encuentra disponible para los sobres.

Configuración del papel

Tipo de papel

Para obtener una calidad de impresión óptima, configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Config. gral.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Tipo de papel**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Brother BP61, Otro brillo o Transparencia.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.



Nota

El equipo expulsa el papel con las caras impresas cara arriba en la bandeja de papel situada en la parte delantera del equipo. Al utilizar transparencias o papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos de papel.

Tamaño de papel

Puede utilizar hasta cinco tamaños de papel para imprimir copias: A4, A5, Carta, Legal y 10 × 15 cm. Cuando cargue un tamaño de papel distinto en el equipo, necesitará cambiar la configuración de tamaño del papel al mismo tiempo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Config. gral.**
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Tamaño papel**.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **A4, A5, 10x15cm, Carta o Legal.**
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

Papel aceptable y otros soportes de impresión

La calidad de impresión puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo.

Para obtener una calidad de impresión óptima con las opciones de configuración especificadas, configure siempre la opción Tipo de papel en función del papel que utilice.

Puede utilizar papel normal, papel para inyección de tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres.

Recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener resultados óptimos, utilice el papel Brother.

- Al imprimir sobre papel para inyección de tinta (papel estucado), transparencias y papel satinado, asegúrese de seleccionar el tipo de soporte correcto en la pestaña "**Básica**" del controlador de impresora o en la configuración de tipo de papel en el menú. (Consulte *Tipo de papel* en la página 25).
- Cuando imprima sobre papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo papel fotográfico en la bandeja de papel. Para este fin se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel.
- Si se están imprimiendo transparencias o papel fotográfico, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o que se produzcan atascos de papel.
- Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que es posible que la superficie no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

Soporte de impresión recomendado

Para obtener una calidad óptima de impresión, le sugerimos que utilice papel Brother. (Consulte la tabla siguiente).

Si el papel Brother no está disponible en su país, recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Le recomendamos utilizar "Película de transparencias 3M" cuando imprima sobre transparencias.

Papel Brother

Tipo de papel	Artículo
A4 Normal	BP60PA
A4 Papel fotográfico satinado	BP71GA4
A4 inyección de tinta (Mate)	BP60MA
10 × 15 cm Satinado	BP71GP


Manipulación y uso de soportes de impresión

- Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel alisado y evite exponerlo a la humedad, la luz solar directa y cualquier fuente de calor.
- Evite tocar la cara brillante (estucada) del papel fotográfico. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante hacia abajo.
- Evite tocar las transparencias (ambas caras), ya que absorben fácilmente el agua y el sudor, lo que puede provocar una merma en la calidad del documento impreso. Las transparencias diseñadas para las impresoras/copiadoras láser pueden manchar el siguiente documento. Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

! IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de papel:

- Papel dañado, curvado, arrugado o con forma irregular



1 2 mm o más de curva podría producir un atasco de papel.

- Papel extremadamente brillante o con mucha textura
- Papel que no se pueda apilar uniformemente
- Papel fabricado con una fibra corta

Capacidad de papel de la cubierta de la bandeja de salida del papel

Hasta 50 hojas de papel 80 g/m² A4.

- Las transparencias y el papel fotográfico deben retirarse hoja por hoja de la cubierta de la bandeja de salida del papel para evitar que se corra la tinta.

Selección de soportes de impresión adecuados

Tipo de papel y tamaño para cada operación

Tipo de papel	Tamaño de papel		Utilización		
			Copia	Photo Capture	Impresora
Hojas sueltas	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pulg.)	Sí	–	Sí
	Ejecutivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pulg.)	–	–	Sí
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pulg.)	–	–	Sí
Tarjetas	Fotografía	10 × 15 cm (4 × 6 pulg.)	Sí	Sí	Sí
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pulg.)	–	–	Sí
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pulg.)	–	Sí	Sí
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pulg.)	–	–	Sí
	Tarjeta postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pulg.)	–	–	Sí
	Tarjeta postal 2 (Doble)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pulg.)	–	–	Sí
Sobres	Sobre C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pulg.)	–	–	Sí
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Monarca	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pulg.)	–	–	Sí
	Sobre JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pulg.)	–	–	Sí
Transparencias	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pulg.)	Sí	–	Sí
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pulg.)	Sí	–	Sí
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pulg.)	Sí	–	Sí
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pulg.)	Sí	–	Sí

Peso del papel, grosor y capacidad

Tipo de papel		Peso	Grosor	Nº de hojas
Hojas sueltas	Papel normal	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para inyección de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel satinado	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm	20 ^{2 3}
Tarjetas	Tarjeta fotográfica	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Ficha	Hasta 120 g/m ²	Hasta 0,15 mm	30
	Tarjeta postal	Hasta 200 g/m ²	Hasta 0,25 mm	30
Sobres		75 a 95 g/m ²	Hasta 0,52 mm	10
Transparencias		–	–	10

¹ Hasta 100 hojas de papel 80 g/m².

² Para papel Fotografía 10 × 15 cm y Foto L 89 × 127 mm, utilice la bandeja de papel fotográfico. (Consulte *Carga de papel fotográfico* en la página 13).

³ El papel BP71 260 g/m² está especialmente diseñado para equipos de inyección de tinta de Brother.

3

Carga de documentos

Cómo cargar documentos

Puede hacer copias y escanear desde la unidad ADF (alimentador automático de documentos) y desde el cristal de escaneado.

Uso de la unidad ADF (solo DCP-J715W)

La unidad ADF tiene capacidad para 15 páginas, que se alimentan una a una. Utilice el papel estándar de 80 g/m² y airee siempre las páginas antes de cargarlas en la unidad ADF.

Tamaños de documentos disponibles

Papel:	80 g/m ² A4
Longitud:	148 a 355,6 mm
Ancho:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m ²


Cómo cargar documentos

! IMPORTANTE

- NO tire de los documentos mientras se estén alimentando.
- NO use papel enrollado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO use cartulina, papel de periódico ni tela.

Asegúrese de que la tinta de los documentos impresos esté completamente seca.

- 1 Despliegue la lengüeta del soporte de salida de documentos de la unidad ADF (1).
- 2 Airee bien las páginas.
- 3 Ajuste las guías del papel (2) al ancho del documento.
- 4 Asegúrese de colocar los documentos, **cara abajo, con el lado superior en primer lugar** en la unidad ADF debajo de las guías hasta que note que tocan el rodillo de alimentación y la pantalla LCD muestra ADF listo.



! IMPORTANTE

NO deje documentos gruesos en el cristal de escaneado. Si lo hace, la unidad ADF se podría atascar.

Uso del cristal de escaneado

Puede utilizar el cristal de escaneado para copiar o escanear varias páginas de un libro, o bien páginas de una en una.

Tamaños de documentos disponibles

Longitud:	Hasta 297 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Peso:	Hasta 2 kg



Cómo cargar documentos



Nota

Para utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF debe estar vacía. (Solo DCP-J715W)

- 1 Levante la cubierta de documentos.
- 2 Con la ayuda de las guías para documentos de la parte izquierda y superior, coloque la esquina superior izquierda del documento hacia abajo en el cristal de escaneado.



- 3 Cierre la cubierta de documentos.




IMPORTANTE

Si va a escanear un libro o un documento grueso, NO cierre la cubierta de golpe ni la presione.

Área de escaneado

El área de escaneado dependerá de la configuración de la aplicación utilizada. Los números de la ilustración siguiente indican las áreas que no se pueden escanear.



Utilización	Tamaño del documento	Arriba (1) Abajo (2)	Izquierda (3) Derecha (4)
Copia	A4	3 mm	3 mm
	Carta	3 mm	3 mm
Escanear	A4	3 mm	3 mm
	Carta	3 mm	3 mm

4

Cómo hacer copias

Cómo copiar

Los siguientes pasos muestran la operación básica de copia. Para obtener información acerca de cada opción, consulte la *Guía avanzada del usuario*.

- 1 Realice una de las siguientes acciones para cargar el documento:
 - Coloque el documento *cara abajo* en la unidad ADF. (Solo DCP-J715W)
(Consulte *Uso de la unidad ADF (solo DCP-J715W)* en la página 22).
 - Cargue el documento *cara abajo* en el cristal de escaneado.
(Consulte *Uso del cristal de escaneado* en la página 22).
- 2 Pulse + o - varias veces hasta que aparezca el número de copias que desea (hasta 99).



1 Número de copias

- 3 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

Para ordenar las copias, utilice la unidad ADF. (Solo DCP-J715W)

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse **Detener/Salir**.

Configuración de copia

Puede cambiar la siguiente configuración de copia. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por la configuración de copia. Cuando esté resaltada la configuración que desee, pulse **OK**.

(Guía básica del usuario)

Para obtener información sobre la modificación de la configuración de copia siguiente, consulte página 25.

- Tipo de papel
- Tamaño papel

(Guía avanzada del usuario)

Para obtener información sobre la modificación de la configuración de copia siguiente, consulte el capítulo 3:

- Calidad
- Alargar/Reducir
- Densidad
- Ahorro d tinta
- Apilar/Ordenar (Solo DCP-J715W)
- Formato pág.
- Copia libro
- Copia marca ag
- Ajus.Nuev.Predet
- Rest.predeterm.

Opciones de papel

Tipo de papel

Si está copiando en un papel especial, asegúrese de seleccionar el tipo de papel que está usando en el equipo para obtener la mejor calidad de impresión.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tipo de papel.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Brother BP61, Otro brillo o Transparencia. Pulse **OK**.
- 5 Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Tamaño de papel

Si copia en otro papel que no sea A4, necesitará cambiar la configuración del tamaño de papel.

Solo puede copiar en papel A4, Legal, Carta, A5 o Fotográfico 10 × 15 cm.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tamaño papel.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar A4, A5, 10x15cm, Carta o Legal. Pulse **OK**.
- 5 Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

Impresión de fotos desde una tarjeta de memoria o desde una unidad de memoria flash USB

Operaciones de PhotoCapture Center™



Nota

La memoria flash USB no está disponible para el modelo DCP-J515W.

Aunque el equipo no esté conectado al ordenador, puede imprimir las fotografías directamente desde el soporte de la cámara digital o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Impresión de imágenes* en la página 29).

Puede escanear documentos y guardarlos directamente en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB. (Consulte *Cómo escanear a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB* en la página 30).

Puede acceder a una tarjeta de memoria o a una unidad de memoria flash USB insertada en la parte delantera del equipo desde su ordenador.

(Consulte *PhotoCapture Center™* para Windows® o *Instalación Remota y PhotoCapture Center™* para Macintosh en la *Guía del usuario de software*).


Uso de una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

El equipo Brother dispone de unidades de soporte (ranuras) para los siguientes soportes de cámaras digitales más conocidos: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC y unidades de memoria flash USB.


La función PhotoCapture Center™ le permite imprimir fotografías digitales desde su cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión de calidad fotográfica.

Introducción

Introduzca firmemente una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.



1 Unidad de memoria flash USB (solo DCP-J715W)



! IMPORTANTE

La interfaz directa de USB solamente admite una unidad de memoria flash USB, una cámara compatible con PictBridge o una cámara digital que utilice el estándar de almacenamiento masivo USB. Los demás dispositivos USB no son compatibles.


2 Ranura para tarjeta de memoria

Ranura	Tarjetas de memoria compatibles	
Ranura superior 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (se requiere adaptador)
Ranura inferior 		SD SDHC
		mini SD (se requiere adaptador) micro SD (se requiere adaptador)

! IMPORTANTE

NO introduzca una Memory Stick Duo™ en la ranura SD inferior, dado que podría dañar el equipo.

Indicaciones clave de **PHOTO CAPTURE**:



- La luz de **PHOTO CAPTURE** está encendida, la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB se ha introducido correctamente.
- La luz de **PHOTO CAPTURE** está apagada, la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB no se ha insertado correctamente.
- La luz de **PHOTO CAPTURE** está parpadeando, se está leyendo o se está escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB.

! IMPORTANTE


NO desenchufe el cable de alimentación ni extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB de su unidad de soporte (ranura) ni de la interfaz directa de USB mientras el equipo esté leyendo o escribiendo en la tarjeta de memoria o en la unidad de memoria flash USB (cuando el botón **PHOTO CAPTURE** esté parpadeando). **De lo contrario, los datos pueden perderse o la tarjeta dañarse.**

El equipo solo puede leer un dispositivo cada vez.

Impresión de imágenes

Vista de fotos

Puede ver una vista previa de las fotos en la pantalla LCD antes de imprimirlas. Si los archivos de las fotos son de gran tamaño, podría haber un retardo antes de que la foto aparezca en la pantalla LCD.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
Pulse  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
Vea foto(s).
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ◀ o bien ▶ para seleccionar la fotografía.
- 4 Pulse + o - varias veces para introducir el número de copias que desee.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya seleccionado todas las fotos.



Nota

Pulse **Borrar** para volver al nivel anterior.

- 6 Una vez seleccionadas todas las fotos, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **OK** y cambie la configuración de impresión. (Consulte *Configuración de impresión de PhotoCapture Center™* en la página 29).
 - Si no desea cambiar otra configuración, pulse **Inicio Color** para imprimir.

Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar la configuración de impresión temporalmente para la próxima impresión.

El equipo vuelve a su configuración predeterminada transcurridos 3 minutos.



Nota

Puede guardar como predeterminada la configuración de impresión que use más a menudo. (Consulte *Ajuste de los cambios como una nueva configuración predeterminada* en el capítulo 4 de la *Guía avanzada del usuario*).



1 Número de impresiones

(Para las funciones Visualización de fotografía(s), Buscar por fecha y Vista de diapositivas)

Puede ver el número total de fotos que se va a imprimir.

(Para las funciones Impresión de todas las fotografías, Impresión de fotografías, Mejora de fotografías, Recorte)

Puede ver el número de copias de cada foto que se va a imprimir.

(Para la impresión DPOF)
Esto no aparece.

Cómo escanear a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB


Puede escanear documentos en blanco y negro y en color en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB. Los documentos en monocromo se guardarán en formatos de archivo PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). Los documentos en Color pueden guardarse en formatos de archivo en PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). La configuración predeterminada es **Color 150** y el formato de archivo predeterminado es **PDF**. El equipo crea nombres de archivo automáticamente basándose en la fecha actual. (Para obtener información más detallada, consulte la *Guía de configuración rápida*). Por ejemplo, a la quinta imagen escaneada el 1 de julio de 2010 se le asignaría el nombre 01071005.PDF. Puede cambiar el color y la calidad.


Calidad	Formato de archivo seleccionable
Color 150	JPEG / PDF
Color 300	JPEG / PDF
Color 600	JPEG / PDF
ByN 200x100	TIFF / PDF
ByN 200	TIFF / PDF

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

! IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras **PHOTO CAPTURE** está parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en ella.

- 2 Cargue el documento.
- 3 Cuando desee escanear a una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB, pulse  (**ESCÁNER**).
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Escan a soporte**.



Pulse **OK**.

- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la calidad, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Calidad**. Vaya al paso 6.
 - Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** para iniciar el escaneo sin cambiar ninguna configuración.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar **Color 150**, **Color 300**, **Color 600**, **ByN 200x100** o **ByN 200**. Pulse **OK**.

7 Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar el tipo de archivo, vaya al paso **8**.
- Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** para iniciar el escaneado sin cambiar ninguna configuración.

8 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Tipo archivo`. Pulse **◀** o **▶** para seleccionar `JPEG`, `PDF` o `TIFF`. Pulse **OK**.



Nota

- Si ha seleccionado una resolución `Color` en el paso **6**, no podrá seleccionar `TIFF`.
- Si ha seleccionado una resolución `ByN` en el paso **6**, no podrá seleccionar `JPEG`.

9 Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar el nombre de archivo, vaya al paso **10**.
- Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color** para iniciar el escaneado sin cambiar ninguna configuración.

10 El nombre del archivo se define automáticamente; sin embargo, se puede configurar el nombre deseado con las teclas **▲**, **▼**, **◀** o **▶**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar `Nombre archivo`. Pulse **OK**. Especifique el nuevo nombre. (Consulte *Introducción de texto* en la página 75). Solo puede cambiar los 6 primeros caracteres. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar y luego pulse **OK**.

11 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Nota

Puede colocar varios documentos en el cristal de escaneado y escanearlos como archivos independientes. (Consulte *Recorte automático* en el capítulo 4 de la *Guía avanzada del usuario*).

Impresión de un documento

El equipo puede recibir datos desde el ordenador e imprimirlos. Para imprimir desde un ordenador, instale el controlador de impresora.

(Consulte *Impresión para Windows*[®] o *Impresión y envío de faxes para Macintosh* en la *Guía del usuario de software* para obtener más información sobre la configuración de impresión).

- 1 Instale el Controlador de la Impresora Brother en el CD-ROM de instalación. (Consulte la *Guía de configuración rápida*).
- 2 Desde la aplicación, seleccione el comando Imprimir.
- 3 Seleccione el nombre del equipo en el cuadro de diálogo **Imprimir** y haga clic en **Propiedades**.
- 4 Seleccione la configuración que desee en el cuadro de diálogo Propiedades.
 - **Tipo de soporte/Calidad**
 - **Tamaño del papel**
 - **Formato página**
 - **Ajustes de color**
 - **Escala**
 - **Utilizar marca de agua**
 - **Imprimir fecha y hora**
- 5 Haga clic en **OK**.
- 6 Haga clic en **OK** para iniciar la impresión.

Escaneado de un documento

Existen varias maneras de escanear documentos. Puede utilizar el botón **ESCÁNER** del equipo o los controladores de escáner del ordenador.

- 1 Para utilizar el equipo como un escáner, instale un controlador de escáner. Si el equipo se encuentra en una red, configúrelo con una dirección TCP/IP.
 - Instale los controladores de escáner en el CD-ROM de instalación. (Consulte la *Guía de configuración rápida* y *Escaneado* en la *Guía del usuario de software*).
 - Configure el equipo con una dirección TCP/IP si el escaneado en red no funciona. (Consulte *Configuración de escaneado en red* en la *Guía del usuario de software*).
- 2 Cargue el documento. (Consulte *Carga de documentos* en la página 22).
 - Utilice la unidad ADF para escanear varias páginas de documentos. Cada hoja se alimenta automáticamente. (Solo DCP-J715W)
 - Utilice el cristal de escaneado para escanear una página de un libro o una hoja cada vez.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para escanear con el botón **ESCÁNER**, vaya a *Escaneado con el botón escáner*.
 - Para escanear con un controlador de escáner en el ordenador, vaya a *Escaneado con un controlador de escáner*.

Escaneado con el botón escáner

Para obtener más información, consulte *Uso del botón Escáner (Scan)* en la *Guía del usuario de software*.

- 1 Pulse el botón **ESCÁNER**.
 - 2 Seleccione el modo de escaneado que desee.
 - Escan a fiche.
 - Escan a soporte
 - Escan a e-mail
 - Escanea a OCR¹
 - Escan. a imagen
- ¹ Solo DCP-J715W (Usuarios de Macintosh)
Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* en la página 4 para obtener instrucciones adicionales.
- 3 (Para usuarios de red) Seleccione el ordenador al que desea enviar los datos.
 - 4 Pulse **Inicio** para iniciar el escaneado.

Escaneado con un controlador de escáner

Para obtener más información, consulte *Escaneado de un documento con el controlador TWAIN* o *Escaneado de un documento con el controlador WIA* en la *Guía del usuario de software*.

- 1 Inicie una aplicación de escaneado y haga clic en el botón **Digitalizar**.
- 2 Ajuste configuraciones como **Resolución**, **Brillo** y **Tipo de escaneo** en el cuadro de diálogo **Configuración del Escáner**.
- 3 Haga clic en **Iniciar** o en **Digitalizar** para iniciar el escaneado.

A

Mantenimiento rutinario

Sustitución de los cartuchos de tinta

El equipo está equipado con un medidor de tinta. El medidor del volumen de tinta supervisa automáticamente el nivel de tinta de cada uno de los 4 cartuchos. Cuando el equipo detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, se lo indica mediante un mensaje en la pantalla LCD.



La pantalla LCD le indica qué cartucho tiene poca tinta o debe sustituir. Asegúrese de seguir las instrucciones de la pantalla LCD para sustituir los cartuchos de tinta en el orden correcto.

Aun cuando el equipo notifique que se debe sustituir un cartucho de tinta, quedará una pequeña cantidad de tinta en el mismo. Es necesario guardar algo de tinta en los cartuchos para evitar la entrada de aire y que el conjunto del cabezal de impresión se dañe.

! IMPORTANTE


Los equipos multifunción de Brother han sido diseñados para que funcionen con tintas de una determinada especificación. Obtendrá resultados óptimos y una máxima fiabilidad si utiliza cartuchos de tinta originales Brother. Brother no puede garantizar este óptimo rendimiento y fiabilidad si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Por lo tanto, Brother no recomienda utilizar cartuchos distintos a los cartuchos de tinta originales Brother, así como recargar los cartuchos utilizados con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de productos que no son compatibles con este equipo, las reparaciones necesarias no estarán cubiertas por la garantía.

- 1 Abra la cubierta del cartucho de tinta. Si uno o varios cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil, en la pantalla LCD aparece
Imprimir sólo BK 0
No puede imprimir.
- 2 Pulse la palanca de desbloqueo como se muestra a continuación para liberar el cartucho indicado en la pantalla LCD. Extraiga el cartucho del equipo.




- 3 Abra la bolsa del cartucho de tinta nuevo del color indicado en la pantalla LCD y saque el cartucho.


- 4 Gire el botón verde de la cubierta amarilla de protección en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic para liberar la cinta sellante de vacío y, a continuación, extraiga la cubierta (1).



- 5 Cada color tiene su propia posición específica. Inserte el cartucho de tinta en la dirección que indica la flecha que hay en la etiqueta.



- 6 Empuje suavemente el cartucho de tinta hasta que haga clic y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.



- 7 El equipo reiniciará automáticamente el medidor de volumen de tinta.



Nota

- Si se ha sustituido un cartucho de tinta (por ejemplo, el de tinta negra), en la pantalla LCD se le puede pedir que verifique que es completamente nuevo (por ejemplo, Cambio Cartuchos **BK** Negro). Por cada cartucho nuevo que instale, pulse + (Sí) para reiniciar automáticamente el medidor del volumen de tinta de ese color. Si el cartucho de tinta instalado no es completamente nuevo, asegúrese de pulsar - (No).
- Si en la pantalla LCD aparece Sin cart. tinta o No se detecta después de haber instalado los cartuchos de tinta, compruebe que los cartuchos de tinta se han instalado correctamente.

⚠ AVISO

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.


❗ IMPORTANTE

- NO extraiga los cartuchos de tinta si no los va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta y el equipo no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO toque las ranuras de inserción del cartucho. De lo contrario, puede que la tinta le manche la piel.
- Si la tinta le mancha la piel o la ropa, lávela inmediatamente con jabón o detergente.
- Si mezcla los colores al instalar un cartucho de tinta en la posición incorrecta, limpie varias veces el cabezal de impresión después de corregir la instalación del cartucho.
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- NO desmonte ni fuerce el cartucho de tinta, de lo contrario, puede provocar que la tinta se salga del cartucho.


Limpieza y comprobación del equipo

Limpieza del cristal de escaneado

- 1 Levante la cubierta de documentos (1). Limpie el cristal de escaneado (2) y la superficie de plástico blanco (3) con un paño suave y sin pelusa humedecido con un limpiador de cristales no inflamable.



- 2** (Solo DCP-J715W)
En la unidad ADF, limpie la barra blanca (1) y la banda del cristal (2) con un trapo sin pelusa humedecido con un limpiador de cristales no inflamable.




 **Nota**


Además de limpiar la banda del cristal con un limpiador de cristales no inflamable, deslice el dedo sobre dicha banda para ver si nota algo en ella. Si nota suciedad o restos, limpie de nuevo la banda del cristal concentrándose en esa área. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para realizar una prueba, haga una copia después de cada limpieza.

Limpieza de los rodillos de recogida de papel

- 1** Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.
2 Desconecte el equipo de la toma de corriente y abra la cubierta para el desatasco de papel (1) situada en la parte posterior del equipo.



- 3** Limpie los rodillos de recogida de papel (1) con alcohol isopropílico aplicado en un bastoncillo de algodón.



- 4** Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.
5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.
6 Vuelva a introducir con cuidado la bandeja de papel completamente en el equipo.

Limpieza del cabezal de impresión

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpiará automáticamente el cabezal de impresión siempre que sea necesario. Puede comenzar el proceso de limpieza de forma manual si hay algún problema de calidad de impresión.

Limpie el cabezal de impresión y los cartuchos de tinta si aparece una raya horizontal en el texto o en los gráficos, o texto en blanco en las páginas impresas. Puede limpiar solo el color negro, tres colores a la vez (Cian/Amarillo/Magenta), o los cuatro colores de una vez.

La limpieza de los cabezales de impresión consume una pequeña cantidad de tinta. Las limpiezas demasiado frecuentes consumen tinta innecesariamente.

! IMPORTANTE

NO toque los cabezales de impresión. Si lo hace, podría averiarlos de manera permanente y anular su garantía.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Gestión tinta**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Limpiando**.
Pulse **OK**.

- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Negro**, **Color** o bien **Todas**.
Pulse **OK**.
El equipo limpiará el cabezal de impresión. Una vez finalizada la limpieza, el equipo volverá automáticamente al modo espera.



Nota

Si limpia el cabezal de impresión al menos cinco veces y la impresión no ha mejorado, intente instalar un nuevo cartucho de tinta Innobella™ original de Brother por cada color problemático. Pruebe a limpiar de nuevo el cabezal de impresión otras cinco veces. Si las impresiones no han mejorado, llame a su distribuidor de Brother.

Comprobación de la calidad de impresión

Si en sus impresiones aparecen colores y textos defectuosos (descoloridos), puede que se hayan obstruido algunas de las agujas inyectoras. Puede comprobarlo imprimiendo una hoja de comprobación de la calidad de impresión y consultando el dibujo de verificación de los inyectores.


- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Gestión tinta**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Impr de prueba**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Calidad impres**.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Color**.
El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la calidad de impresión.
- 6 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.

7 Realice una de las siguientes acciones:

- Si todas las líneas son claras y visibles, pulse + para seleccionar **Sí** y vaya al paso 11.
- Si observa que faltan líneas cortas, como puede verse en la ilustración, pulse - para seleccionar **No**.

Bien

Mal



8 En la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntando si la calidad de impresión del negro y los tres colores es correcta.

Pulse + (Sí) o - (No).

9 En la pantalla LCD se le preguntará si desea comenzar la limpieza.

Pulse + (Sí).

El equipo limpiará el cabezal de impresión.

10 Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio Color**.

El equipo empieza a imprimir la hoja de comprobación de calidad de impresión de nuevo. Vuelva al paso 6.

11 Pulse **Detener/Salir**.

Si repite este procedimiento al menos cinco veces y la calidad de impresión sigue siendo mala, cambie el cartucho de tinta del color obstruido.

Después de cambiar el cartucho de tinta, compruebe la calidad de la impresión. Si el problema persiste, repita los procedimientos de limpieza y comprobación para el nuevo cartucho al menos cinco veces. Si continúa faltando tinta, llame a su distribuidor de Brother.

! IMPORTANTE

NO toque los cabezales de impresión. Si lo hace, podría averiarlos de manera permanente y anular su garantía.



Nota



Si la boquilla del cabezal de impresión está obstruida, la prueba de impresión tendrá este aspecto.

Una vez limpia la boquilla del cabezal de impresión, las líneas horizontales han desaparecido.

Comprobación de la alineación de la impresión

Deberá ajustar la alineación de impresión después de haber transportado el equipo, si la impresión de texto apareciese borrosa o las imágenes descoloridas.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Gestión tinta*.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Impr de prueba*.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar *Alineamiento*.
Pulse **OK**.
- 5 Pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.
El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la alineación.
- 6 Revise las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp para ver si el número 5 es el que más se asemeja al número 0.
 - Si las muestras número 5 de las pruebas de impresión a 600 y 1200 ppp son las que más se asemejan, pulse + (Sí) para concluir la comprobación de alineación y vaya al paso 9.
 - Si otro número de impresión de prueba presenta una mejor coincidencia para las pruebas de impresión a 600 o 1200 ppp, pulse - (No) para seleccionarlo.
- 7 Para 600 ppp, pulse ◀ o ▶ para seleccionar el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).
Pulse **OK**.
- 8 Para 1200 ppp, pulse ◀ o ▶ para seleccionar el número de la prueba de impresión que más se asemeje a la muestra del número 0 (1-8).
Pulse **OK**.
- 9 Pulse **Detener/Salir**.

Mensajes de error y de mantenimiento

Al igual que con cualquier otro producto electrónico sofisticado, es posible que se produzcan errores y que se deban sustituir los artículos consumibles. En tal caso, el equipo identifica el error y muestra un mensaje de error. A continuación, se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más comunes.

Puede corregir la mayoría de errores y el mantenimiento rutinario por sí mismo/a. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Visítenos en <http://solutions.brother.com/>

Mensaje de error	Causa	Acción
Absorb. t. casi lleno	La caja de absorción de tinta o caja de evacuación está llena.	Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.
Absorb. tinta lleno	Reparación interna necesaria. Este problema puede haber sido ocasionado por el uso de cartuchos distintos a los cartuchos originales de Brother, o por la recarga de cartuchos vacíos con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de otras marcas de tinta o cartuchos, es probable que las reparaciones necesarias no estén cubiertas por la garantía.	Llame a su distribuidor Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother.
Alta temperatura	Los cabezales de impresión se han recalentado.	Deje que el equipo se enfríe.

Mensaje de error	Causa	Acción
Comprobar papel	La bandeja de papel fotográfico se encuentra en la posición de impresión <i>Fotografía</i> .	Compruebe que la bandeja de papel fotográfico se encuentra en la posición de impresión <i>Normal</i> . (Consulte el paso ④ y la nota importante en <i>Carga de papel fotográfico</i> en la página 13).
	El equipo se ha quedado sin papel o no está cargado correctamente en la bandeja de papel.	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuelva a colocar el papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color. ■ Quite el papel y vuelva a cargarlo; a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 9).
	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 48.
	La cubierta para el desatasco de papel no se ha cerrado correctamente.	Compruebe que la cubierta para el desatasco de papel está uniformemente cerrada en ambos extremos. (Consulte <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 48).
Compruebe papel	El tamaño del papel no es el correcto.	Asegúrese de que la configuración del tamaño de papel coincide con el tamaño de papel cargado en la bandeja. Cargue el tamaño de papel correcto y, a continuación, pulse Inicio Negro o Inicio Color . (Consulte <i>Tamaño de papel</i> en la página 17).
Cubierta abierta	La cubierta del escáner no está cerrada completamente.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla.
	La cubierta del cartucho de tinta no está totalmente cerrada.	Cierre firmemente la cubierta de tinta hasta que oiga un clic.
Dispos.inutiliz. Desconecte dispos. del conect. delan. y apag. equipo y enciéndalo	Se ha conectado un dispositivo dañado a la interfaz directa de USB.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB y, a continuación, pulse On/Off para apagar el equipo y, después, vuelva a encenderlo.
Dispos.inutiliz. Desconecte dispositivo USB.	Se ha conectado un dispositivo USB o una unidad de memoria flash USB que no es compatible con la interfaz directa de USB. (Para obtener más información, visítenos en http://solutions.brother.com/)	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB.

Mensaje de error	Causa	Acción
Error de soporte	La tarjeta de memoria podría estar dañada, incorrectamente formateada, o sufrir algún otro problema.	Vuelva a introducir la tarjeta en la ranura con firmeza para asegurarse de que se encuentra en la posición correcta. Si sigue apareciendo el mensaje de error, compruebe que la unidad de soporte (ranura) del equipo funciona introduciendo otra tarjeta que sabe que funciona.
Hub inutilizable	Se ha conectado un hub o una unidad de memoria flash USB con hub a la interfaz directa de USB.	No es compatible un hub ni una unidad de memoria flash USB con hub. Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa de USB.
Imagen muy larga	Las proporciones de la fotografía son desiguales por lo que no se han podido añadir efectos.	Seleccione una imagen de proporciones regulares.
Imagen muy pequeña	El tamaño de la foto es demasiado pequeño para recortarla.	Seleccione una imagen de mayor tamaño.

Mensaje de error	Causa	Acción
<p>Imprimir sólo BK Cambiar cartucho</p>	<p>Uno o más cartuchos de tinta de color han llegado al final de su vida útil. Puede utilizar el equipo en modo de blanco y negro durante aproximadamente cuatro semanas, dependiendo del número de páginas que imprima. Mientras este mensaje esté presente en la pantalla LCD, cada operación funciona del modo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impresión Si hace clic en Escala de grises en la pestaña Avanzada del controlador de impresora, puede utilizar el equipo como una impresora en blanco y negro. ■ Copia Si el tipo de papel se configura en Papel normal o Papel tinta, puede realizar copias en blanco y negro. <p>Si el tipo de papel se configura en Otro brillo, Brother BP71 o Brother BP61, el equipo interrumpirá todas las tareas de impresión. <i>Si desenchufa el equipo o extrae el cartucho de tinta, no podrá utilizar el equipo hasta que inserte un cartucho de tinta nuevo.</i></p>	<p>Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).</p>
<p>Limpieza impos. XX Inicio imposible XX Imposible impr. XX Imposible escan. XX</p>	<p>El equipo ha sufrido un problema mecánico. –O BIEN– Hay objetos extraños tales como un clip de papel o papel roto en el equipo.</p>	<p>Abra la cubierta del escáner y elimine cualquier objeto extraño y trozos de papel del interior del equipo. Si el mensaje de error persiste, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo.</p>
<p>No puede imprim Cambiar cartucho</p>	<p>Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión.</p>	<p>Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).</p>

Mensaje de error	Causa	Acción
No se detecta	Ha instalado demasiado rápido un nuevo cartucho de tinta y el equipo no ha podido detectarlo.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente.
	Si utiliza tinta genérica que no sea de Brother, el equipo no podrá detectar el cartucho de tinta.	Cambie el cartucho por un cartucho de tinta original de Brother. Si el mensaje de error persiste, póngase en contacto con el distribuidor de Brother.
	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el nuevo cartucho de tinta y vuelva a instalarlo lentamente hasta que haga clic. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).
Papel atascado	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos indicados en <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 48.
		Asegúrese de que la guía de longitud de papel se ajusta al tamaño del papel correcto.
Poca tinta	Uno o más cartuchos de tinta están a punto de llegar al final de su vida útil.	Encargue un nuevo cartucho de tinta.
Quedan datos	Quedan datos de impresión en la memoria del equipo.	Pulse Detener/Salir . El equipo cancela el trabajo y lo borra de la memoria. Intente volver a imprimirlo.
Sin archivo	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la unidad de soporte no contiene ningún archivo .JPG.	Vuelva a introducir la tarjeta de memoria correcta o la unidad de memoria flash USB en la ranura.
Sin cart. tinta	Un cartucho de tinta no se ha instalado correctamente.	Extraiga el cartucho de tinta y colóquelo correctamente de nuevo en su sitio. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Operación de copia en curso: Pulse Detener/Salir y espere hasta que terminen de procesarse las otras operaciones y vuelva a intentarlo.
	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando no tiene suficiente espacio libre para escanear los documentos.	Borre los archivos que no utilice de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB para liberar espacio y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Soporte lleno	La tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB que está utilizando contiene 999 archivos.	El equipo solamente puede guardar datos en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB que contenga menos de 999 archivos. Borre archivos que no utilice para liberar algo de espacio y vuelva a intentarlo.

Mensaje de error	Causa	Acción
Temperatura baja	Los cabezales de impresión están demasiado fríos.	Espere a que el equipo se caliente.
Ver original (Solo DCP-J715W)	El documento no se ha introducido o colocado adecuadamente, o bien el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	(Consulte <i>Uso de la unidad ADF (solo DCP-J715W)</i> en la página 22). (Consulte <i>Atasco de documento (solo DCP-J715W)</i> en la página 47).

Animación de error


Las animaciones de errores muestran instrucciones paso a paso cuando el papel se atasca. Puede consultar los pasos a su propio ritmo pulsando ► para ver el siguiente paso y ◀ para retroceder.

Atasco de documento (solo DCP-J715W)

Los documentos se pueden atascar en la unidad ADF si no se introducen o colocan correctamente, o si son demasiado largos. Siga estos pasos para desatascar un documento.

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF

- 1 Saque el papel que no está atascado de la unidad ADF.
- 2 Abra la cubierta de la unidad ADF.
- 3 Tire del documento atascado hacia arriba y hacia la izquierda.



- 4 Cierre la cubierta de la unidad ADF.


- 5 Pulse **Detener/Salir**.

! IMPORTANTE

Para evitar atascos de documentos en el futuro, cierre la cubierta de la unidad ADF correctamente pulsándola con cuidado en el centro.

Documento atascado dentro de la unidad ADF

- 1 Saque el papel que no está atascado de la unidad ADF.
- 2 Levante la cubierta de documentos.
- 3 Tire del documento atascado hacia la izquierda.





- 4 Cierre la cubierta de documentos.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

B


Atasco de impresora o de papel

En función del lugar del equipo en que se haya atascado el papel, extraiga el papel atascado.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
- 2 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo. Tire del papel atascado para retirarlo del equipo.




- 3 Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta se ha cerrado correctamente.




- 4 Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel. Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.



- 5 Tire del papel atascado (1).




- 6 Con las dos manos, utilice las lengüetas de plástico que se encuentran a ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición abierta.



Desplace el cabezal de impresión (si fuera necesario) para extraer cualquier papel que quede en este área. Compruebe que no se ha atascado ningún papel en las esquinas del equipo. Compruebe *ambos* extremos del soporte de impresión.

Nota


Si el cabezal de impresión se encuentra en la esquina derecha como se muestra en la ilustración, no podrá desplazarlo. Vuelva a conectar el cable de alimentación y, a continuación, mantenga **Detener/Salir** pulsado hasta que el cabezal de impresión se desplace a la parte central. A continuación, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel.



! IMPORTANTE


Si la tinta le mancha la piel o la ropa, lávela inmediatamente con jabón o detergente.

- 7 Levante la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador (1). Cierre suavemente el soporte de la cubierta del escáner (2) y cierre la cubierta del escáner (3) sujetándola con las dos manos.



- 8 Vuelva a introducir la bandeja de papel con firmeza en el equipo.

- 9 Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en su lugar, extraiga el soporte del papel (①) hasta que se quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte del papel (②).



Asegúrese de extraer el soporte de papel hasta que quede inmobilizado.

! IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta de soporte del papel para papel de tamaño Legal.

- 10 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Solución de problemas

Si considera que se produce un problema en el equipo, verifique la tabla que encontrará más abajo y siga los consejos para la solución de problemas.

Usted mismo puede solucionar fácilmente la mayoría de los problemas. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Visítenos en <http://solutions.brother.com/>

Si tiene problemas con el equipo

Impresión

Problema	Sugerencias
No imprime	Compruebe el cable de interfaz tanto en el equipo como en el ordenador. (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>).
	Asegúrese de que el equipo esté enchufado y de que no esté apagado.
	Compruebe que no haya ningún mensaje de error en la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> en la página 41).
	Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. (Consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34).
	Si en la pantalla LCD aparece <i>No puede imprimir</i> y <i>Cambiar cartucho</i> , consulte <i>Sustitución de los cartuchos de tinta</i> en la página 34.
	Compruebe que se haya elegido e instalado el controlador de impresora correcto.
	Asegúrese de que el equipo está en línea. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Impresoras y faxes . Seleccione Brother DCP-XXXX (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) y asegúrese de que el mensaje Usar impresora sin conexión esté desactivado.
	Al seleccionar las configuraciones Imprimir las páginas impares e Imprimir las páginas pares , puede aparecer un mensaje de error de impresión en el ordenador, ya que el equipo se detiene durante el proceso de impresión. El mensaje de error desaparecerá una vez que el equipo reinicie la impresión.

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
Mala calidad de impresión	Utilice únicamente consumibles originales de Brother dado que la tinta de otros fabricantes puede ocasionar problemas de calidad de impresión.
	Compruebe la calidad de impresión. (Consulte <i>Comprobación de la calidad de impresión</i> en la página 38).
	Asegúrese de que la configuración Tipo de soporte en el controlador de impresora o la configuración Tipo de papel en el menú del equipo coincida con el tipo de papel que está utilizando. (Consulte <i>Impresión para Windows®</i> o <i>Impresión y envío de faxes para Macintosh</i> en la <i>Guía del usuario de software y Tipo de papel</i> en la página 17).
	Asegúrese de que los cartuchos de tinta no sean demasiado viejos. Éstas son las causas de que la tinta se obstruya: <ul style="list-style-type: none"> ■ Se ha superado la fecha de caducidad que se indica en el paquete del cartucho. (Los cartuchos originales de Brother duran hasta dos años si se conservan en su paquete original). ■ El cartucho de tinta lleva más de seis meses en el equipo. ■ Es posible que no se haya almacenado correctamente el cartucho de tinta antes de su uso.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 18).
	La temperatura ambiente recomendada para el equipo oscila entre 20 °C y 33 °C.
Aparecen líneas horizontales blancas en los textos o gráficos.	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> en la página 38).
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
	Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 18).
	Si desea imprimir en papel Fotografía 10 × 15 cm o Foto L 89 × 127 mm, asegúrese de utilizar la bandeja de papel fotográfico. (Consulte <i>Carga de papel fotográfico</i> en la página 13).
El equipo imprime páginas en blanco.	Limpie el cabezal de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> en la página 38).
Los caracteres y las líneas aparecen amontonadas.	Compruebe la alineación de la impresión. (Consulte <i>Comprobación de la alineación de la impresión</i> en la página 40).
Las imágenes impresas o el texto impreso aparecen sesgados.	Asegúrese de que el papel se ha cargado adecuadamente en la bandeja de papel y de que las guías laterales de papel se han ajustado correctamente. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 9).
	Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel se ha cerrado correctamente.
Mancha corrida en la parte superior del centro de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o que no esté arrugado. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 18).
Mancha corrida en la esquina izquierda o derecha de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no está curvado al imprimir en la parte posterior del papel con las configuraciones Imprimir las páginas impares e Imprimir las páginas pares .

Impresión (Continuación)

Problema	Sugerencias
La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse.	Asegúrese de utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptable y otros soportes de impresión</i> en la página 18). Evite manipular el papel hasta que la tinta esté seca.
	Si utiliza papel fotográfico, asegúrese de que haya configurado el tipo de papel correcto. Si imprime una fotografía desde el ordenador, configure la opción Tipo de soporte en la pestaña Básica del controlador de impresora.
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
Aparecen manchas al dorso o en la parte inferior de la página.	Asegúrese de que la placa de impresión no esté manchada de tinta. (Consulte <i>Limpieza de la placa de impresión del equipo</i> en el <i>apéndice A</i> de la <i>Guía avanzada del usuario</i>).
	Asegúrese de utilizar la lengüeta de soporte del papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 9).
El equipo imprime líneas densas en la página.	Active la casilla de verificación Orden inverso en la pestaña Básica del controlador de impresora.
Las impresiones aparecen arrugadas.	En la pestaña Avanzada del controlador de impresora, haga clic en Ajustes de color y desactive la casilla de verificación Impresión bidireccional .
	Asegúrese de que utiliza tinta Innobella™ original de Brother.
No se puede imprimir con "Formato página".	Compruebe que la configuración de tamaño de papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.
La velocidad de la impresión es demasiado lenta.	Pruebe a cambiar la configuración del controlador de la impresora. Una alta resolución necesita un tiempo de procesamiento, envío e impresión mayor. Pruebe las otras configuraciones de calidad en la pestaña Avanzada del controlador de impresora. Asimismo, haga clic en Ajustes de color y asegúrese de desactivar Mejora del color .
	Desactive la opción Sin bordes. La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. (Consulte <i>Impresión para Windows®</i> o <i>Impresión y envío de faxes para Macintosh</i> en la <i>Guía del usuario de software</i>).
La función Mejora del color no funciona correctamente.	Si los datos de la imagen no son a todo color en la aplicación (por ejemplo, 256 colores), la función Mejora del color no funcionará. Para la función Mejora del color utilice como mínimo 24 bits de datos de color.
El papel fotográfico no se alimenta correctamente.	Al imprimir en papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja. Para este fin se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel.
	Limpie los rodillos de recogida de papel. (Consulte <i>Limpieza de los rodillos de recogida de papel</i> en la página 37).
El equipo alimenta varias páginas a la vez.	Asegúrese de que el papel se ha cargado correctamente en la bandeja de papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 9).
	Compruebe que no haya más de dos tipos de papeles cargados en la bandeja al mismo tiempo.
El papel se ha atascado.	Asegúrese de que la guía de longitud de papel está configurada para el tamaño de papel correcto. No extienda la bandeja de papel al cargar papel de tamaño A5 o más pequeño. (Consulte <i>Atasco de impresora o de papel</i> en la página 48).
Las páginas impresas no se apilan correctamente.	Asegúrese de utilizar la lengüeta de soporte del papel. (Consulte <i>Carga de papel y otros soportes de impresión</i> en la página 9).
El equipo no imprime utilizando Adobe® Illustrator®.	Pruebe a reducir la resolución de la impresión. (Consulte <i>Impresión para Windows®</i> o <i>Impresión y envío de faxes para Macintosh</i> en la <i>Guía del usuario de software</i>).

Problemas de copia

Problema	Sugerencias
En las copias aparecen líneas negras verticales o rayas.	Las rayas o las líneas negras verticales de las copias son provocadas generalmente por suciedad o fluido de corrección en el escáner. Limpie el cristal de escaneado y la superficie de plástico blanco que se encuentra encima del mismo. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> en la página 36).
Malos resultados de copia al utilizar la unidad ADF. (Solo DCP-J715W)	Trate de utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneado</i> en la página 22).
En las copias aparecen rayas o líneas negras verticales. (Solo DCP-J715W)	Las líneas negras verticales o rayas en las copias están causadas normalmente por suciedad o restos de líquido corrector en la banda de cristal. Limpie la banda de cristal. (Consulte <i>Limpieza del cristal de escaneado</i> en la página 36).
Ajustar a pág. no funciona correctamente.	Asegúrese de que el documento no aparece sesgado en el cristal de escaneado. Vuelva a colocar el documento e inténtelo de nuevo.

Problemas de escaneado

Problema	Sugerencias
Se producen errores TWAIN/WIA cuando se inicia el escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN/WIA de Brother como el controlador principal. En PaperPort™ 11SE con OCR, haga clic en Archivo , Digitalizar u obtener fotografía y haga clic en Elija para seleccionar el controlador TWAIN/WIA de Brother. (Solo DCP-J715W)
Malos resultados de escaneado al utilizar la unidad ADF. (Solo DCP-J715W)	Trate de utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneado</i> en la página 22).
OCR no funciona. (Solo DCP-J715W)	Pruebe a aumentar la resolución del escáner. (Usuarios de Macintosh) Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte <i>Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)</i> en la página 4 para obtener instrucciones adicionales.

Problemas de software

Problema	Sugerencias
No se puede instalar el software ni imprimir.	(Solo usuarios de Windows®) Ejecute el programa Reparación MFL-Pro Suite en el CD-ROM de instalación. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo.
"Dispositivo ocupado"	Asegúrese de que no aparece ningún mensaje de error en la pantalla LCD.
No se pueden imprimir imágenes en FaceFilter Studio.	Para utilizar FaceFilter Studio, debe instalar la aplicación FaceFilter Studio desde el CD-ROM de instalación proporcionado con el equipo. Para instalar FaceFilter Studio, consulte la <i>Guía de configuración rápida</i> . Asimismo, antes de iniciar FaceFilter Studio por primera vez, debe asegurarse de que el equipo Brother está encendido y conectado al ordenador. Esto le permitirá acceder a todas las funciones de FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™ Problemas

Problema	Sugerencias
El disco extraíble no funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 ¿Ha instalado la actualización de Windows® 2000? Si no es así, haga lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1) Desenchufe el cable USB. 2) Instale la actualización de Windows® 2000 mediante uno de los siguientes métodos. <ul style="list-style-type: none"> ■ Instale el software MFL-Pro Suite desde el CD-ROM de instalación. (Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i>). ■ Descargue el último service pack del sitio Web de Microsoft. 3) Espere aproximadamente 1 minuto después de haber reiniciado el PC y, a continuación, conecte el cable USB. 2 Saque la tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB e introdúzcala de nuevo. 3 Si ha probado la opción "Expulsar" de Windows®, extraiga la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB antes de continuar. 4 Si aparece un mensaje de error al intentar expulsar la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB, significa que se está leyendo la tarjeta. Espere un poco y vuelva a intentarlo. 5 Si nada de lo anterior funciona, apague el PC y el equipo, y luego vuelva a encenderlos. (Para apagar el equipo, deberá desenchufar el cable de alimentación).
No tiene acceso al icono Disco extraíble desde el escritorio.	Compruebe que ha insertado correctamente la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB.
Falta parte de la fotografía al imprimirla.	Asegúrese de que están desactivadas las opciones Impresión sin bordes y Recorte. (Consulte <i>Impresión sin bordes</i> en el capítulo 4 y <i>Recorte</i> en el capítulo 4 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>).

Problemas de red

Problema	Sugerencias
No se puede imprimir a través de la red.	<p>Asegúrese de que el equipo esté encendido, en línea y preparado. Imprima una lista de configuración de la red (consulte <i>Impresión de informes</i> en el capítulo 2 de la <i>Guía avanzada del usuario</i>) y compruebe las configuraciones de red actuales impresas en esta lista.</p> <p>(Solo DCP-J715W)</p> <p>Vuelva a conectar el cable LAN al hub para verificar que el cableado y las conexiones de red sean correctos. Si fuese posible, intente conectar el equipo a un puerto diferente del hub utilizando un cable distinto. Si las conexiones son adecuadas, en el equipo aparece <i>Red activa</i> durante 2 segundos.</p> <p>(Si tiene problemas de red, consulte la <i>Guía del usuario en red</i> para obtener más información).</p>
La función de escaneado en red no funciona.	<p>(Usuarios de Windows®)</p> <p>Se debe configurar el software de servidor de seguridad/software de seguridad de otro fabricante para permitir el escaneado en red. Para añadir el puerto 54925 para el escaneado en red, introduzca la siguiente información:</p> <p>En Nombre: introduzca una descripción, por ejemplo "Brother NetScan".</p> <p>En el número de puerto: introduzca 54925.</p> <p>En Protocolo: asegúrese de que se ha seleccionado UDP.</p> <p>Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el software de servidor de seguridad/software de seguridad de otro fabricante, o póngase en contacto con el fabricante del software.</p> <p>(Usuarios de Macintosh)</p> <p>Seleccione de nuevo el equipo en la aplicación Selector de dispositivo ubicada en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o en la lista del modelo de ControlCenter2.</p>
No se puede instalar el software de Brother.	<p>(Usuarios de Windows®)</p> <p>Permita el acceso de red a los siguientes programas si el software de seguridad muestra un mensaje de alerta durante la instalación de MFL-Pro Suite.</p> <p>BrC3Rgin.exe</p> <p>BmIPMon</p> <p>Monitor de estado de Brother (Red)</p> <p>Programa ControlCenter</p> <p>Proceso de host genérico f...</p> <p>Setup.exe</p> <p>Aplicación del subsistema de cola de impresión</p> <p>Aplicación MFC wds</p> <p>(Usuarios de Macintosh)</p> <p>Seleccione de nuevo el equipo en la aplicación Selector de dispositivo ubicada en Macintosh HD/Librería/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o en la lista del modelo de ControlCenter2.</p>
No se puede conectar a la red inalámbrica.	<p>Investigue el problema con <i>Informe WLAN</i>.</p> <p>Pulse el botón Menú, seleccione <i>Imp. informes</i> y, a continuación, pulse OK.</p> <p>Seleccione <i>Informe WLAN</i>.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario en red</i>.</p>
Reinicie la configuración de red.	<p>Pulse el botón Menú, seleccione <i>Red</i> y, a continuación, pulse OK. Seleccione <i>Restaurar red</i>.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario en red</i>.</p>

Información del equipo

Comprobación del número de serie

Puede consultar el número de serie del equipo en la pantalla LCD.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Info. equipo**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Núm. de serie**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

Funciones de restablecimiento

Se encuentran disponibles las siguientes funciones de restablecimiento:

- 1 **Red**
Puede restablecer el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica, como por ejemplo, la información de la dirección IP.
- 2 **Todos ajustes**
Puede restablecer toda la configuración del equipo a los valores configurados en la fábrica.
Brother recomienda encarecidamente utilizar esta operación cuando deseche el equipo.



Nota

Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar **Red** o **Todos ajustes**.
(Solo DCP-J715W)

Cómo restablecer el equipo

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf. inicial**.
Pulse **OK**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Reiniciar**.
Pulse **OK**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de restablecimiento que desea utilizar.
Pulse **OK**.
Pulse **+** para confirmar.
- 5 Pulse **+** para reiniciar el equipo.

Programación en pantalla


El equipo ha sido diseñado para que resulte fácil utilizarlo. Incorpora un sistema de programación a través de la pantalla LCD con botones de menú. La programación simplificada le ayudará a sacar el máximo partido a todas las selecciones de menú que ofrece el equipo.

Dado que la programación se realiza en la pantalla LCD, hemos creado instrucciones "paso a paso" en pantalla que le ayudarán a programar el equipo. Solo tiene que seguir las instrucciones que le guiarán en la selección de menús y de opciones de programación.

Tabla de menús

La tabla de menús le ayudará a entender las opciones y selecciones del menú que se encuentran en los programas del equipo. La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Menú ()

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
Gestión tinta	Impr de prueba	—	Calidad impres. Alineamiento	Le permite comprobar la calidad de impresión o alineación.	38
	Limpiando	—	Negro Color Todas	Le permite limpiar el cabezal de impresión.	38
	Tinta restante	—	—	Le permite comprobar el nivel de tinta disponible.	Consulte ¹ .
Config. geral.	Tipo de papel	—	Papel normal* Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo Transparencia	Permite configurar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.	17
	Tamaño papel	—	A4* A5 10x15cm Carta Legal	Permite configurar el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel.	17
	Configur. LCD	Retroiluminac.	Claro* Medio Oscuro	Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.	8
Temporiz. atenu		No 10seg 20seg 30seg*	Puede configurar durante cuánto tiempo va a permanecer encendida la retroiluminación de la pantalla LCD después de volver a la pantalla preparada.	Consulte ¹ .	
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
Config. gral. (Continuación)	Modo espera	—	1min 2min 3min 5min* 10min 30min 60min	Puede seleccionar cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo antes de entrar en el modo espera.	Consulte ¹ .

¹ Consulte la *Guía avanzada del usuario*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Menú de red (DCP-J515W)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones
Red	TCP/IP	Metod arranque	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.
		Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
		Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
		Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Puede ver el nombre del nodo actual.
		WINS config	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.

Consulte la *Guía del usuario en red*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones
Red (Continuación)	TCP/IP (Continuación)	Servidor WINS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
		Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
		APIPA	Sí* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
	Conf. Asistente	—	—	Puede configurar manualmente el servidor de impresión para una red inalámbrica.
	WPS/AOSS	—	—	Puede configurar fácilmente los ajustes de la red inalámbrica con solo pulsar un botón.
	Cód WPS cn PIN	—	—	Puede establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica utilizando WPS con un código PIN.
	Estado WLAN	Estado	—	Puede ver el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	—	Puede ver la intensidad de la señal de red inalámbrica actual.
		SSID	—	Puede ver el SSID actual.
		Modo comunic.	—	Puede ver el modo de comunicación actual.
	Dirección MAC	—	—	Puede ver la dirección MAC del equipo en el panel de control.
	Activar WLAN	—	Sí No*	Le permite utilizar la conexión a la red inalámbrica.
	Restaurar red	—	—	Permite restablecer todas las configuraciones de red de acuerdo con los ajustes predeterminados por el fabricante.

Consulte la *Guía del usuario en red*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.


Menú de red (DCP-J715W)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
Red	LAN cableada	TCP/IP	Metod arranque	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.
			Dirección IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.
			Máscara Subred	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.
			Puerta acceso	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.
			Nombre de nodo	BRNXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre del nodo.
			WINS config	Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.
			Servidor WINS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			Servidor DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.
			APIPA	Sí* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.

Consulte la *Guía del usuario en red*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
Red (Continuación)	LAN cableada (Continuación)	Ethernet	—	Automático* 100b-FD 100b-HD 10b-FD 10b-HD	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
		Dirección MAC	—	—	Puede ver la dirección MAC del equipo en el panel de control.
	WLAN	TCP/IP	Metod arranque	Automático* Estático RARP BOOTP DHCP	Permite seleccionar el método de inicio más adecuado a sus necesidades.
Dirección IP			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección IP.	
Máscara Subred			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la máscara de subred.	
Puerta acceso			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permite especificar la dirección de la puerta de enlace.	
Nombre de nodo			BRWXXXXXXXXXXXXXX	Permite especificar el nombre del nodo.	
WINS config			Automático* Estático	Permite seleccionar el modo de configuración WINS.	
Servidor WINS			(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.	
Servidor DNS			(Primario) 000.000.000.000 (Secundario) 000.000.000.000	Permite especificar la dirección IP del servidor primario o secundario.	
Consulte la <i>Guía del usuario en red</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					


Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opciones	Descripciones
Red (Continuación)	WLAN (Continuación)	TCP/IP (Continuación)	APIPA	Sí* No	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local.
		Conf.Asistente	—	—	Puede configurar manualmente el servidor de impresión para una red inalámbrica.
		WPS/AOSS	—	—	Puede establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica con solo pulsar un botón.
		Cód WPS cn PIN	—	—	Puede establecer fácilmente la configuración de la red inalámbrica utilizando WPS con un código PIN.
		Estado WLAN	Estado	—	Puede ver el estado actual de la red inalámbrica.
			Señal	—	Puede ver la intensidad de la señal de red inalámbrica actual.
			SSID	—	Puede ver el SSID actual.
			Modo comunic.	—	Puede ver el modo de comunicación actual.
		Dirección MAC	—	—	Puede ver la dirección MAC del equipo en el panel de control.
		I/F red	—	LAN cableada* WLAN	—
	Restaurar red	—	Sí No	—	Permite restaurar todas las configuraciones de red con cable e inalámbricas de acuerdo con los ajustes predeterminados por el fabricante.

Consulte la *Guía del usuario en red*.



La configuración predeterminada aparece en **negrita** con un asterisco.

Menú () (continuación)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Imp. informes	Ayuda	—	—	Puede imprimir estas listas e informes.	Consulte ¹ .
	Ajust. usuario	—	—		
	Configurar red	—	—		
	Informe WLAN	—	—		
Info. equipo	Núm. de serie	—	—	Permite comprobar el número de serie del equipo.	57
Conf. inicial	Fecha y hora	—	—	Permite configurar la fecha y hora en el equipo.	Consulte ² .
	Reiniciar	Red	—	Restaura el servidor de impresión a la configuración predeterminada de fábrica, como por ejemplo, la información relativa a la dirección IP.	57
		Todos ajustes	—	Permite restablecer toda la configuración del equipo a la establecida de fábrica.	57
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> . ² Consulte la <i>Guía de configuración rápida</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					


Copia (pantalla predeterminada)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Calidad	—	—	Rápida Normal* Alta	Permite seleccionar la resolución de copia para el tipo de documento.	Consulte ¹ .
Alargar/Reducir	100%*	—	—	—	
	Ampliar	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	Puede seleccionar el porcentaje de ampliación para la próxima copia.	
	Reducir	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 (DCP-J515W) 83% 93% A4→LTR 97% LTR→A4 (DCP-J715W) 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	Puede seleccionar el porcentaje de reducción para la próxima copia.	
	Ajustar a pág.	—	—	El equipo ajustará el tamaño automáticamente al tamaño del papel que configure.	
	Pers. (25-400%)	—	—	Puede seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción para la próxima copia.	
Tipo de papel	—	—	Papel normal* Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo Transparencia	Seleccione el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja.	25
Tamaño papel	—	—	A4* A5 10x15cm Carta Legal	Permite seleccionar el tamaño de papel que coincida con el papel de la bandeja.	25

¹ Consulte la *Guía avanzada del usuario*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opciones	Descripciones	Página
Densidad	—	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Permite ajustar la densidad de las copias.	Consulte ¹ .
Ahorro d tinta	—	—	Sí No*	Puede ahorrar un poco de tinta.	
Apilar/Ordenar (Solo DCP-J715W)	—	—	Apilar* Ordenar	Puede elegir entre apilar u ordenar copias múltiples.	
Formato pág.	—	—	Normal (1 en 1)* 2 en 1 (Vert) 2 en 1 (Hori) 4 en 1 (Vert) 4 en 1 (Hori) Póster (3 x 3)	Puede hacer copias N en 1 o pósters.	
Copia libro	Sí	—	—	Permite corregir los bordes oscuros y el sesgado al copiar desde el cristal de escaneado.	
	Sí (Vista prev)	(Ajuste de sesgado)	—		
		(Revisión de sombra)	—		
No*	—	—			
Copia marca ag	Copia marca ag	—	Sí No* (Si selecciona Sí, consulte la configuración de copia de marca de agua en la tabla siguiente).	Puede colocar un logotipo o un texto en el documento como una marca de agua.	
	Ajuste actual	—	—		
	Salir	—	—		
Ajus. Nuev. Predet	—	—	—	Puede guardar la configuración de copia.	
Rest. predeterm.	—	—	—	Puede restablecer todas las configuraciones de fábrica.	
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Configuración de copia de marca de agua

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Plantilla	—	Texto	CONFIDENCIAL* BORRADOR COPIA	Permite colocar un texto en el documento como una marca de agua utilizando una plantilla.	Consulte ¹ .
		Posición	A B C D E* F G H I Patrón		
		Tamaño	Pequeño Mediano* Grande		
		Ángulo	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparencia	-2 -1 0* +1 +2		
		Color	Rojo Naranja Amarillo Azul Verde Morado Negro*		
		Aplicar	—		

¹ Consulte la *Guía avanzada del usuario*.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.


Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Soporte	(Seleccionar imagen de soportes)	Posición	A B C D E* F G H I Patrón	Permite colocar un logotipo o un texto en el documento como una marca de agua utilizando una imagen de un soporte extraíble.	Consulte ¹ .
		Tamaño	Pequeño Mediano* Grande		
		Ángulo	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparencia	-2 -1 0* +1 +2		
		Aplicar	—		
Escáner	(Configure la página y pulse Inicio)	Transparencia	-2 -1 0* +1 +2	Permite colocar un logotipo o un texto en el documento como una marca de agua utilizando una imagen escaneada.	
		Aplicar	—		
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

PHOTO CAPTURE ()




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opciones	Descripciones	Página
Vea foto(s)	—	—	Consulte la configuración de impresión en la tabla siguiente.	Puede obtener una vista previa de sus fotos en la pantalla LCD.	29
Imprimir índice	Formato compos	—	6 Imágen./Línea* 5 Imágen./Línea	Puede imprimir una página de imágenes en miniatura.	Consulte ¹ .
	Tipo de papel		Papel normal* Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo		
	Tamaño papel		A4* Carta		
Imprima fotos	—	—	Consulte la configuración de impresión en la tabla siguiente.	Puede imprimir una imagen individual.	
Efectos foto	Auto-corrección	—		Puede ajustar sus fotos con estos valores.	
	Mejor tono piel				
	Mejorar paisaje				
	Quita ojosrojos				
	Blanco y negro				
Sepia					
Buscar por día	—	—	Puede buscar sus fotos por fecha.		
Imprim.toda foto	—	—	Puede imprimir todas las fotos de la tarjeta de soporte o de la unidad de memoria flash USB.		
Vista diapositiv	—	—	El equipo inicia una presentación de diapositivas de las fotos.		
Recorte	—	—	Puede recortar una fotografía e imprimir una parte de la imagen.		

















¹ Consulte la *Guía avanzada del usuario*.




La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Configuración de impresión

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Calidad impre. (No aparece para la impresión DPOF).	Normal Foto*	—	—	Permite seleccionar la calidad de impresión.	Consulte ¹ .
Tipo de papel	Papel normal Papel tinta Brother BP71 Brother BP61 Otro brillo*	—	—	Seleccione el tipo de papel.	
Tamaño papel	10x15cm* 13x18cm A4 Carta	(Cuando se ha seleccionado A4 o Carta) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Tamaño Máximo*	—	Permite seleccionar el papel y el tamaño de impresión.	
Brillo (No aparece cuando se selecciona Efectos foto).		—	—	Permite ajustar el brillo.	
Contraste (No aparece cuando se selecciona Efectos foto).		—	—	Permite ajustar el contraste.	
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

Opción1	Opción2	Opción3	Opción4	Descripciones	Página
Mejora color (No aparece cuando se selecciona Efectos foto).	Sí No*	Nivel blanco	+2  +1  0  -1  -2 	Permite ajustar el matiz de las áreas blancas.	Consulte ¹ .
		Definición	+2  +1  0  -1  -2 	Permite realzar los detalles de la imagen.	
		Densidad color	+2  +1  0  -1  -2 	Permite ajustar la cantidad total del color en la imagen.	
Recortar	Sí* No	—	—	Permite recortar los márgenes de la imagen para ajustarlas al tamaño del papel o de la impresión. Desactive esta función si desea imprimir las imágenes completas o evitar que se produzca un recorte no deseado.	
Sin bordes	Sí* No	—	—	Permite ampliar el área de impresión para ajustarla a los bordes del papel.	
Imprimir fecha (No aparece cuando se selecciona impresión DPOF).	Sí No*	—	—	Permite imprimir la fecha en la fotografía.	
Ajus. Nuev. Predet	—	—	—	Permite guardar la configuración de impresión.	
Rest. predeterm.	—	—	—	Puede restablecer todas las configuraciones de fábrica.	
¹ Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i> .					
 La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.					

ESCÁNER ()

Nivel 1	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Descripciones	Página
Escan a fiche.	—	—	—	Puede escanear un documento monocromo o en color en el ordenador.	Consulte ¹ .
Escan a soporte (Cuando se introduce una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB).	Calidad	—	Color 150* Color 300 Color 600 ByN 200x100 ByN 200	Permite seleccionar la resolución de escaneado y el formato del archivo del documento.	30
	Tipo archivo	—	(Si ha seleccionado la opción Color en la configuración de calidad) PDF* JPEG (Si ha seleccionado la opción Mono en la configuración de calidad) PDF* TIFF		
	Nombre archivo	—	—		
	Recorte autom.	—	Sí No*	Permite escanear varios documentos colocados en el cristal de escaneado en una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB a la vez.	
	Ajus .Nuev .Predet	—	—	Puede guardar la configuración de escaneado.	
Rest .predeterm.	—	—	Puede restablecer todas las configuraciones de fábrica.		
<p>¹ Consulte la <i>Guía del usuario de software</i>.</p> <p>² Consulte la <i>Guía avanzada del usuario</i>.</p> <p>³ (Usuarios de Macintosh) Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte <i>Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)</i> en la página 4 para obtener instrucciones adicionales.</p>					
<p> La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.</p>					

Nivel 1	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Descripciones	Página
Escan a e-mail	—	—	—	Puede escanear un documento monocromo o en color en la aplicación de correo electrónico.	Consulte ¹ .
Escanea a OCR ³ (Solo DCP-J715W)	—	—	—	Puede convertir un documento de texto en un archivo de texto editable.	
Escan. a imagen	—	—	—	También puede escanear una imagen en color en su aplicación gráfica.	

¹ Consulte la *Guía del usuario de software*.

² Consulte la *Guía avanzada del usuario*.

³ (Usuarios de Macintosh)

Se debe descargar e instalar Presto! PageManager antes de utilizarlo. Consulte *Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)* en la página 4 para obtener instrucciones adicionales.



La configuración predeterminada aparece en negrita con un asterisco.

Introducción de texto

Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar los números o caracteres que desee y, a continuación, pulse **OK** varias veces hasta que termine de introducir el nombre de archivo.

Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse **OK**.



Inserción de caracteres especiales

Para introducir caracteres especiales, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse **OK**.

Correcciones

Si ha introducido una letra incorrecta y desea cambiarla, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar o .

Pulse **OK** varias veces para desplazar el cursor por debajo del carácter incorrecto. A continuación, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar y luego pulse **OK**. Vuelva a introducir la letra correcta.



Especificaciones generales

Tipo de impresora	Inyección de tinta
Método de impresión	Monocromo: Piezoeléctrico con 94 × 1 boquilla Color: Piezoeléctrico con 94 × 3 boquillas
Capacidad de la memoria	40 MB
LCD (Pantalla de cristal líquido)	Pantalla LCD de TFT a color de 3,3 pulg. (82,79 mm) de ancho
Fuente de alimentación	220 CA a 240 V 50/60 Hz
Consumo eléctrico ¹	(DCP-J515W) Modo de copia: Aprox. 17 W ² Modo preparado: Aprox. 3,5 W Modo espera: Aprox. 2 W Desactivado: Aprox. 0,5 W (DCP-J715W) Modo de copia: Aprox. 17 W ³ Modo preparado: Aprox. 6 W Modo espera: Aprox. 3,5 W Desactivado: Aprox. 0,5 W

¹ Cuando se conectan todos los modos a USB.

² Cuando la resolución: estándar, borrador: patrón impreso ISO/IEC24712.

³ Al utilizar ADF, resolución: estándar, borrador: patrón impreso ISO/IEC24712.

**Dimensiones
(DCP-J515W)****(DCP-J715W)****Peso**

(DCP-J515W) 6,9 kg

(DCP-J715W) 7,5 kg

Ruido	En servicio:	LPAM = 50 dB (A) o menos ¹
Ruido según ISO9296	En servicio:	LWAd = 62,3 dB (A) (Monocromo) LWAd = 56,7 dB (A) (Color) Los equipos de oficina con LWAd > 63,0 dB (A) no son adecuados para utilizarse en ubicaciones en las que se desarrollan fundamentalmente tareas intelectuales. Este tipo de equipos debe colocarse en otras ubicaciones debido a la emisión de ruido.
Temperatura	En servicio:	10 - 35 °C
	Calidad de impresión óptima:	20 - 33 °C
Humedad	En servicio:	20 - 80% (sin condensación)
	Calidad de impresión óptima:	20 - 80% (sin condensación)
ADF (alimentador automático de documentos) (solo DCP-J715W)		Hasta 15 hojas Papel: 80 g/m ² Tamaño A4 o Carta
Tamaño del documento		Ancho de la unidad ADF (DCP-J715W): 148 mm a 215,9 mm Longitud de ADF (DCP-J715W): 148 mm a 355,6 mm Ancho del cristal de escaneado: máx. 215,9 mm Longitud del cristal de escaneado: máx. 297 mm

¹ El ruido depende de las condiciones de impresión.

Soportes de impresión

Entrada de papel

Bandeja de papel

- Tipo de papel:

Papel normal, papel para inyección de tinta (papel estucado), papel satinado ¹, transparencias ^{1 2} y sobres

- Tamaño de papel:

A4, Legal, Ejecutivo, Carta, A5, A6, JIS B5, sobres (comercial N° 10, DL, C5, Monarca, JE4), Fotografía 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, Ficha y Tarjeta postal ³

Ancho: 98 mm - 215,9 mm

Longitud: 148 mm - 355,6 mm

Si desea información más detallada, consulte *Peso del papel, grosor y capacidad* en la página 21.

- Capacidad máxima de la bandeja de papel:

Aprox. 100 hojas de papel normal de 80 g/m²

Bandeja de papel fotográfico

- Tipo de papel:

Papel normal, papel para inyección de tinta (papel estucado) y papel satinado ¹

- Tamaño de papel:

Fotografía 10 × 15 cm y Foto L 89 × 127 mm

Ancho: 89 mm - 102 mm

Longitud: 127 mm - 152 mm

- Capacidad máxima de la bandeja de papel:

Aprox. 20 hojas

Salida del papel

Hasta 50 hojas de papel normal tamaño A4 (cara arriba en la bandeja de salida del papel) ¹

¹ Para la impresión de papel satinado o transparencias, recomendamos extraer las páginas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de salir del equipo para evitar que la tinta se corra.

² Utilice solamente transparencias recomendadas para impresión de inyección de tinta.

³ Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 20.

Copia

Color/Blanco y negro

Sí/Sí

Ancho de copia

Máx. 210 mm

Copias múltiples

Apila hasta 99 páginas

Ampliar/Reducir

25% hasta 400% (en incrementos de 1%)

Resolución

(Monocromo)

- Imprime hasta 1200 × 1200 ppp

(Color)

- Imprime hasta 600 × 1200 ppp

PhotoCapture Center™

Soportes compatibles ¹	<p>Memory Stick™ (de 16 - 128 MB)</p> <p>Memory Stick PRO™ (de 256 MB - 16 GB)</p> <p>Memory Stick Duo™ (de 16 MB - 128 MB)</p> <p>Memory Stick PRO Duo™ (de 256 MB - 16 GB)</p> <p>Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador</p> <p>SD (16 MB a 2 GB)</p> <p>SDHC (4 GB a 16 GB)</p> <p>microSD con adaptador</p> <p>miniSD con adaptador</p> <p>Unidad de memoria flash USB ² (solo DCP-J715W)</p>
Resolución	Hasta 1200 × 2400 ppp
Extensión de archivos	DPOF (ver.1.0, ver.1.1), Exif DCF (hasta ver.2.1)
(Formato de soporte)	Impresión de imágenes: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴
(Formato de imagen)	Escaneado a soporte: JPEG, PDF (Color)
	TIFF, PDF (Monocromo)
Número de archivos	Hasta 999 archivos
	(También se incluye la carpeta situada dentro de las tarjetas de memoria o de la unidad de memoria flash USB).
Carpeta	El archivo debe estar almacenado en el 4º nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.
Sin bordes	A4, Carta, Fotografía 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Las tarjetas de memoria, los adaptadores y la unidad de memoria flash USB no están incluidos.

² Estándar USB 2.0
Estándar de almacenamiento masivo USB de 16 MB a 32 GB
Formato compatible: FAT12/FAT16/FAT32

³ El formato JPEG progresivo no es compatible.

⁴ Solo JPEG en movimiento

⁵ Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 20.

PictBridge (solo DCP-J715W)

Compatibilidad

Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge> para obtener más información.

Interfaz

Interfaz directa de USB

Escáner

Color/Blanco y negro	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
Compatible con WIA	Sí (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatible con ICA	Sí (Mac OS X 10.6.x)
Intensidad del color	Procesamiento de color de 36 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) (Entrada real: color de 30 bits/Salida real: color de 24 bits)
Resolución	Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado) ³ Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (Cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (ADF) (DCP-J715W)
Velocidad de escaneado	Monocromo: hasta 3,44 seg. Color: hasta 4,83 seg. (Tamaño A4 a 100 × 100 ppp)
Ancho de escaneado	Hasta 210 mm
Longitud de escaneado	Hasta 291 mm
Escala de gris	256 niveles

¹ Para obtener las últimas actualizaciones de los controladores para el sistema Mac OS X que utiliza, visítenos en <http://solutions.brother.com/>

² Windows® XP en esta Guía del usuario incluye Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, y Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Escaneado máximo 1200 × 1200 ppp utilizando el controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 × 19200 ppp con la utilidad del escáner de Brother).

Impresora

Resolución	Hasta 1200 × 6000 ppp
Ancho de impresión	204 mm [210 mm (sin bordes) ¹] ³
Sin bordes	A4, Carta, A6, Fotografía 10 × 15 cm, Ficha 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm, Tarjeta postal 100 × 148 mm ²

¹ Cuando se activa la función Sin bordes.

² Consulte *Tipo de papel y tamaño para cada operación* en la página 20.

³ Al imprimir en papel de tamaño A4.

Interfaces

USB ^{1 2}	Un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 2 m.
Cable LAN ³ (solo DCP-J715W)	Utilice un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11b/g (Modo Infraestructura/Modo Ad-hoc)

- ¹ El equipo dispone de una Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (solo DCP-J715W). Asimismo, el equipo puede conectarse a un equipo que disponga de una interfaz USB 1.1.
- ² Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.
- ³ Consulte *Red (LAN)* en la página 88 y la *Guía del usuario en red* para obtener especificaciones de red detalladas.

Requisitos del ordenador

SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES								
Plataforma informática y versión del sistema operativo		Funciones de software de PC compatibles	Interfaz de PC	Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio en el disco duro para instalación	
							Para controladores	Para aplicaciones
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional 4	Impresión, Escaneado, Disco extraíble 5	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) 802.11b/g inalámbrico	Intel® Pentium® II o equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home 2 4 Windows® XP Professional 2 4				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition 2			CPU compatible de 64 bits (Intel®64 o AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 o equivalente CPU compatible de 64 bits (Intel®64 o AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows® 7 2				1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	530 MB
	Windows Server® 2003 (imprimir solamente a través de la red)	Impresión	10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) 802.11b/g inalámbrico	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/A
Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimir solamente a través de la red)	CPU compatible de 64 bits (Intel®64 o AMD64)							
Windows Server® 2003 R2 (imprimir solamente a través de la red)	Intel® Pentium® III o equivalente							
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (imprimir solamente a través de la red)	CPU compatible de 64 bits (Intel®64 o AMD64)			512 MB	1 GB			
Windows Server® 2008 (imprimir solamente a través de la red)	Intel® Pentium® 4 o CPU compatible de 64 bits equivalente (Intel®64 o AMD64)				2 GB			
Windows Server® 2008 R2 (imprimir solamente a través de la red)	CPU compatible de 64 bits (Intel®64 o AMD64)							
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x	Impresión, Escaneado, Disco extraíble 5	USB 3, 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) 802.11b/g inalámbrico	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x			Procesador Intel® Core™				

Condiciones:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o superior.
- 2 Para WIA, con una resolución de 1200 × 1200. La utilidad del escáner de Brother permite mejorar hasta un máximo de 19200 × 19200 ppp.
- 3 Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.
- 4 PaperPort™ 11SE es compatible con Microsoft® SP4 o posterior para Windows® 2000 y SP2 o posterior para XP (solo DCP-J715W).
- 5 El disco extraíble dispone de una función de PhotoCapture Center™.

Si desea obtener las últimas actualizaciones de controladores, visite <http://solutions.brother.com/>
 Todos los nombres de marcas comerciales, marcas y productos son propiedad de sus respectivas compañías.

Consumibles

Tinta	El equipo utiliza cartuchos individuales negro, amarillo, cian y magenta, que están separados del conjunto del cabezal de impresión.
Vida útil del cartucho de tinta	La primera vez que instale un conjunto de cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta con el fin de obtener una calidad de impresión óptima. Este proceso solo tendrá lugar una vez. Una vez se ha completado este proceso, los cartuchos que se suministran con el equipo tienen una capacidad inferior que los cartuchos estándar (65%). Con los cartuchos de tinta siguientes, puede imprimir el número especificado de páginas.
Sustitución de consumibles	<p>(DCP-J515W)</p> <p><Negro de baja capacidad> LC985BK, <Cian de baja capacidad> LC985C, <Magenta de baja capacidad> LC985M, <Amarillo de baja capacidad> LC985Y</p> <p>Negro - aproximadamente 300 páginas ¹</p> <p>Cian, Magenta, Amarillo - aproximadamente 260 páginas ¹</p> <p>(DCP-J715W)</p> <p><Negro estándar> LC1100BK, <Cian estándar> LC1100C, <Magenta estándar> LC1100M, <Amarillo estándar> LC1100Y</p> <p>Negro - aproximadamente 450 páginas ¹</p> <p>Cian, Magenta, Amarillo - aproximadamente 325 páginas ¹</p> <p>¹ La capacidad aproximada de los cartuchos se declara de conformidad con la norma ISO/IEC 24711</p> <p>Para obtener más información sobre la sustitución de consumibles, consulte www.brother.com/pageyield</p>

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y es una representación de la tecnología "innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".

Al imprimir imágenes fotográficas, Brother le recomienda el papel fotográfico satinado Innobella™ (serie BP71) para obtener una calidad óptima. Es más fácil conseguir impresiones de gran calidad con papel y tinta Innobella™.



Red (LAN)



Nota

Para obtener más información acerca de las especificaciones de toda la red, consulte la *Guía del usuario en red*.

LAN	Puede conectar el equipo a una red para la impresión en red, escaneado en red y acceso a fotografías desde PhotoCapture Center™ ¹ . También se incluye el software de gestión de redes Brother BRAdmin Light ² .	
Seguridad de red inalámbrica	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilidad de soporte de configuración	AOSS™	Sí
	WPS	Sí

¹ Consulte la tabla de requisitos del ordenador en página 86.

² Si necesita una gestión de la impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother BRAdmin Professional disponible para su descarga en <http://solutions.brother.com/>

A

ADF (alimentador automático de documentos)	22
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Área de escaneado	23
Atascos	
documento	47
papel	48
Ayuda	
Mensajes de la pantalla LCD	58
Tabla de menús	59

B

Bandeja de papel fotográfico	13
Botón Número copias	5
Botón On/Off	6

C

Cartuchos de tinta	
medidor de volumen de tinta	34
sustitución	34
Consumibles	87
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Copia	
tamaño de papel	25
tipo de papel	25
uso del cristal de escaneado	22
Cristal de escaneado	
limpieza	36
uso	22

D

Documento	
carga	22, 23

E

Escala de gris	83
Escaneado	
Consulte la Guía del usuario de software.	

I

Impresión	
área	16
atascos de papel	48
en papel pequeño	15
especificaciones	84
mejora de calidad	38
problemas	51
resolución	84
Innobella™	87

L

LCD (Pantalla de cristal líquido)	58
Brillo	8
Limpieza	
cabezal de impresión	38
del rodillo de recogida de papel	37
escáner	36

M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Mantenimiento, rutinario	
sustitución de cartuchos de tinta	34
Mensaje Sin memoria	45
Mensajes de error en la pantalla LCD	41
Atasco de papel	45
Atasco del documento	46
Compruebe papel	42
Cubierta abierta	42
Escaneado imposible	44
Impresión imposible	44
Inicio imposible	44
Limpieza imposible	44
No se puede imprimir	44
Poca tinta	45
Quedan datos	45
Sin cart. tinta	45
Sin memoria	45
Solo impresión en blanco y negro	44
Modo, entrada	
Escáner	6
PhotoCapture	6

N

Número de serie
cómo encontrar Consulte la cubierta
delantera interior

P

Papel 18, 79
 área de impresión 16
 capacidad 21
 carga 9, 11, 13
 carga de papel fotográfico 13
 carga de sobres y tarjetas postales 11
 tamaño 17, 20
 tamaño de documento 22
 tipo 17, 20
PaperPort™ 11SE con OCR
 Consulte la Guía del usuario de software.
 Consulte también la Ayuda de la aplicación
 PaperPort™ 11SE.
PhotoCapture Center™
 Configuración de impresión
 Calidad 29
 desde el PC
 Consulte la Guía del usuario de software.
 especificaciones 81
 Memory Stick PRO™ 26
 Memory Stick™ 26
 SD 26
 SDHC 26
 Vista previa de las fotos 29
Presto! PageManager
 Consulte la Guía del usuario de software.
 Consulte también la Ayuda de la aplicación
 Presto! PageManager.
Programación del equipo 58

R

Red
 Escaneado
 Consulte la Guía del usuario de software.
 Impresión
 Consulte la Guía del usuario en red.
Resolución
 copia 80
 escaneado 83
 impresión 84
Resumen del panel de control 5

S

Sobres 11, 12, 13, 20, 21
Solución de problemas 51
 alineación de impresión 40
 atasco de documento 47
 atasco de papel 48
 calidad de impresión 38
 mensajes de error en la pantalla
 LCD 41
 si tiene problemas
 copia 54
 escaneado 54
 impresión 51
 PhotoCapture Center™ 55
 Red 56
 software 54

T

Transparencias 17, 18, 19, 20, 21, 79

W

Windows®
 Consulte la Guía del usuario de software.

brother®

**Visite nuestra página web
<http://www.brother.com>**

Este equipo puede utilizarse solamente en el país donde se haya adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.