brother. (E

Dziękujemy za wybranie marki Brother, Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy możliwość współpracy. Produkt firmy Brother został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, aby mógł oferować niezawodną wydajność, przez cały okres eksploatacji. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury konfiguracji i instalacji, należy najpierw przeczytać Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu, a następnie niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi. Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi w innych językach, przejdź na stronę http://solutions.brother.com/. Informacja: Nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.



POL Wersja 0

- urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu.
- Ilustracje przedstawione w niniejszym dokumencie Podręcznik szybkiej obsługi bazują na modelu HL-5450DN

używać ekranowany przewód interfejsu, zgodny z normą IEEE 1284.

Należy korzystać ze skrętki Category 5 (lub o wyższej kategorii) w przypadku sieci Ethernet 10BASE-T lub szybkiej sieci Ethernet 100BASE-TX.



Podręcznik szybkiej obsługi HL-5440D HL-5450DN(T)

Miga:							
	WYŁ.	Spoczynek/ Głęboki spoczynek	Nagrzewanie/ Ochładzanie ¹	Gotowość	Odbieranie danych/ Pozostałe dane ²		
Back Cover	\bigcirc	0	0	\bigcirc	0		
Toner	0	0	0	0	0		
Drum	0	0	0	0	0		
Paper	0	0	0	0	0		
Error	0	0	0	0	0		
Ready	0	Ściemniona	-\	•	- <u>\</u>		

	Mało toneru ³	Wymień toner	Bliski koniec okresu eksploatacji bębna ³	Zatrzymanie bębna	Błąd bębna ²
Back Cover	0	0	\circ	\bigcirc	0
Toner	```	•	0	\bigcirc	0
Drum	0	0	×.	•	*
Paper	0	0	0	0	0
Error	0	•	0	•	- <u>–</u>
Ready		\bigcirc	\bullet	\bigcirc	\bigcirc

	Otwarta pokrywa przednia	Otwarta pokrywa tylna ²	Zacięcie wewnątrz ²	Brak papieru	Zacięcie z tyłu ²	Błąd wezwania serwisu ²
Back Cover	0	*	0	0	×	*
Toner	0	0	0	0	0	₩.
Drum	0	0	0	0	0	÷.
Paper	0	0	``	•	<u> </u>	₩.
Error	•	•	•	•	•	
Ready	0	0	0	0	0	- -

brother

1 1

1 1 1 1

