## Início

Obrigado por escolher a Brother, seu apoio é importante para nós e valorizamos sua preferência. Seu produto Brother foi projetado e fabricado nos mais altos padrões para ter um desempenho confiável, dia após dia.

Leia o Guia de Segurança de Produto primeiro, antes de configurar seu equipamento. Em seguida, leia este Guia de Configuração Rápida para configuração e instalação corretas.




Os ícones de <u>ADVERTÊNCIA</u> indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou lesões físicas graves.



### Desembale o aparelho e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.



### **A** ADVERTÊNCIA

- Este produto foi embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha este saco plástico longe de bebês e crianças. Não use o saco em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco não é um brinquedo.
- Somente use o cabo de alimentação fornecido com este produto.

### **Observação**

- Recomendamos que você guarde a embalagem original para o caso de precisar transportar seu aparelho.
- Use o cabo USB fornecido se desejar conectar seu aparelho a um computador.

#### Cabo USB

Recomenda-se o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento.

#### Cabo de rede

Utilize um cabo direto de par trançado de categoria 5 (ou superior) para uma rede Ethernet rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

- Remova a fita protetora, o filme que cobre o aparelho e também o display LCD.
- Assegure-se de que tenha todos os componentes.

# 2 Conecte o cabo de alimentação


### Importante

NÃO conecte o cabo USB ainda.


Conecte o cabo de alimentação.

### **A ADVERTÊNCIA**


O aparelho deve ser equipado com um plugue de três pinos.



Abra a tampa superior 1.



Puxe a bandeja de saída para fora do aparelho • e depois desdobre a trava de documentos •.



## Selecione seu idioma (se necessário)

- a Pressione .
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir Initial Setup
  (Conf.inicial).

  Pressione Initial Setup (Conf.inicial).
- C Pressione Local Language (Idioma local).
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir seu idioma.

  Pressione seu idioma.
- Pressione .



### Ajuste a data e a hora

O aparelho exibe a data e a hora.

- Pressione .
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.

  Pressione Conf.inicial.
- C Pressione Data e Hora.
- Pressione Data.
- Informe os dois últimos dígitos do ano na tela de toque e depois pressione OK.
- Insira os dois dígitos do mês na tela de toque e depois pressione OK.
- Insira os dois dígitos do dia na tela de toque e depois pressione OK.
- n Pressione Tipo de relógio.
- Pressione Relógio 12h ou Relógio 24h.
- Pressione Hora.
- Insira a hora na tela de toque.

(Relógio 12h somente)

Pressione para alternar entre AM e PM.

Pressione OK e depois 🚮.

## 5

### **Alterar Hora**

Você pode fazer o relógio do aparelho ganhar ou perder uma hora usando esta função.

- Pressione
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.

  Pressione Conf.inicial.
- C Pressione Data e Hora.
- Pressione Altera Hora.
- Pressione P/ Horário Verão (Ou P/ Horário Inverno).
- Pressione .

# 6

### Defina o Fuso Horário

Você pode definir o fuso horário (não o horário de verão, mas o horário oficial) no aparelho de acordo com sua localização.

- Pressione
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.

  Pressione Conf.inicial.
- C Pressione Data e Hora.
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

  ▲ ou ▼ para exibir Fuso Horário.

  Pressione Fuso Horário.
- Insira seu fuso horário.
  Pressione OK.
- Pressione .

USB

Rede cabeada



### Selecione seu tipo de conexão


Estas instruções de instalação são para o Windows<sup>®</sup> XP Home, XP Professional, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 e Mac OS X v10.6.x e 10.7.x.



### ّ Observação 🛭


Caso seu computador não possua uma unidade de DVD-ROM, você pode fazer o download dos drivers, manuais e utilitários mais recentes para seu modelo a partir do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/. Alguns aplicativos de software incluídos no DVD-ROM podem não estar disponíveis para download.






### Para o cabo de interface USB


Windows<sup>®</sup>, vá para a página 6 Macintosh, vá para a página 8





### Para rede cabeada

Windows<sup>®</sup>, vá para a página 10 Macintosh, vá para a página 13





### Para rede sem fios

Windows® e Macintosh, vá para a página 16



### Para usuários da interface USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador e o aparelho estejam LIGADOS e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

### Importante

- NÃO conecte o cabo USB ainda.
- Se houver programas em execução, feche-os.

### **Observação**

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O DVD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™
  12SE. Este software é compatível com
  Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP
  Professional (SP3 ou superior), Windows
  Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Faça
  a atualização para o Service Pack mais
  recente do Windows® antes de instalar o
  MFL-Pro Suite.

# 9

### Instale o MFL-Pro Suite

Insira o DVD-ROM fornecido em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

### Observação -

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**. O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.



### Observação

Para Windows Vista<sup>®</sup> e Windows<sup>®</sup> 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

Selecione Conexão local (USB) e depois clique em Avançar. A instalação continua.



### **Observação**

Para o Windows Vista<sup>®</sup> e o Windows<sup>®</sup> 7, quando a tela de segurança do Windows<sup>®</sup> aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.

Quando esta tela aparecer, vá para o próximo passo.








### Conecte o cabo USB

Conecte o cabo USB à porta USB marcada com um símbolo 🛶 em seu aparelho e certifique-se de conectar a outra ponta do cabo em seu computador.



b A instalação continuará automaticamente. Aparecerão diversas telas durante a instalação.

### Importante

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.


C Quando a tela Registro on-line for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.



### Conclua e reinicie


Clique em Concluir para reiniciar o computador.

Após reiniciar o computador, você deverá conectar-se com direitos de administrador.



### 🖉 Observação 💄

Se uma mensagem de erro for exibida durante a instalação do software, execute o Diagnóstico da instalação localizado em



- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows<sup>®</sup> ou do software antivírus pode ser exibido ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.
- b As telas a seguir serão exibidas.
  - · Quando a tela Configuração de atualização de software for exibida, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em OK.
  - · Quando o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instrução na tela.



### Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.



A instalação está completa agora.

### Avance para

Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 33.



### Para usuários de interface USB (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia elétrica e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.




Para usuários do Mac OS X v10.5.x, atualize para o Mac OS X v10.6.x - 10.7.x antes da instalação.



### Conecte o cabo USB

### Importante

- NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB.
- Conecte o aparelho diretamente ao seu Macintosh.
- Conecte o cabo USB à porta USB marcada com um símbolo em seu aparelho e certifique-se de conectar a outra ponta do cabo em seu computador.



## 10

### **Instale o MFL-Pro Suite**

- Insira o DVD-ROM de instalação fornecido em sua unidade de DVD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.

Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho.



Selecione Conexão local (USB) e depois clique em Avançar. Siga as instruções na tela.



- Aguarde a instalação do software. Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Levará algum tempo para que isso seja para concluído.
- Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.





A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa.

Vá para o passo 11.





USB

Clique em Presto! PageManager ou Presto! BizCard e siga as instruções na tela.





A instalação está completa agora.



### Para usuários de interface de rede cabeada

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador e o aparelho estejam LIGADOS e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

### Importante

Se houver programas em execução, feche-os.

### Ø Observação -

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O DVD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), Windows Vista<sup>®</sup> (SP2 ou superior) e Windows<sup>®</sup> 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows<sup>®</sup> antes de instalar o MFL-Pro Suite.
- · Se você configurou seu aparelho anteriormente para uma rede sem fios e deseja configurá-lo em uma rede cabeada, deve verificar que a opção AtivarRedeCabo esteja configurada para Lig. A interface de rede sem fios se tornará inativa com esta configuração.

Em seu aparelho, pressione 🎳 e Rede. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **▼** para exibir LAN cabeada e pressione LAN cabeada.


Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **▼** para exibir AtivarRedeCabo e, em seguida, pressione AtivarRedeCabo. Pressione Lig.

Pressione




### Conecte o cabo de rede

a Você encontrará a porta Ethernet marcada com o símbolo 🔀 na parte traseira da máquina como mostrado abaixo. Remova a tampa protetora e conecte o cabo de rede à porta Ethernet.



b Conecte o cabo a sua rede.





### Instale o MFL-Pro Suite

Insira o DVD-ROM fornecido em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

### ّ Observação 🗕

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para Computador (Meu computador), clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e depois clique duas vezes em start.exe.

b O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em Instalar MFL-Pro Suite e depois em Sim caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.




### **Observação**

Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em Permitir ou em Sim.

C Selecione Conexão em rede cabeada (Ethernet) e depois clique em Avançar.



d Quando esta tela aparecer, selecione Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e clique em Avançar.



Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Firewall do Windows®, ou o Firewall do Windows® esteja desligado, esta tela pode aparecer.



Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

### 🛮 Observação 💄

- Caso seu aparelho não seja encontrado na rede, confirme suas configurações seguindo as instruções na tela.
- Caso haja mais de um do mesmo modelo conectado na rede, o Endereço IP e o Nome de nó serão exibidos para ajudá-lo a identificar o aparelho.



### Rede cabeada

## Windows<sup>®</sup>

A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

### Importante

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.



Para o Windows Vista<sup>®</sup> e o Windows<sup>®</sup> 7, quando a tela de segurança do Windows<sup>®</sup> aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.

Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.

## 11

### Conclua e reinicie

Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá conectar-se com direitos de administrador.



### Observação

Se uma mensagem de erro for exibida durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico** 

da instalação localizado em (iniciar)/
Todos os Programas/Brother/
ADS-2500W LAN.

As telas a seguir serão exibidas.

- Quando a tela Configuração de atualização de software for exibida, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em OK.
- Quando o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instrução na tela.



É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.

# Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **10** na página 11. Consulte também o passo **8** na página 10 antes de instalar.

### Observação -

### Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para até 2 usuários. Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™12SE em até 2 PCs na rede. Para usar mais de 2 PCs com o Nuance™ PaperPort™12SE instalado, compre o Brother NL-5 pack, que é um pacote de contrato de licença de vários PCs para até cinco usuários adicionais. Para comprar o NL-5 pack, entre em contato com seu representante Brother autorizado ou o atendimento ao cliente da Brother.



A instalação está completa agora.

### Avance para

Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 33.

### Para usuários de interface de rede cabeada (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia elétrica e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.



### ّ Observação .

- Para usuários do Mac OS X v10.5.x, atualize para o Mac OS X v10.6.x - 10.7.x antes da instalação.
- · Se você configurou seu aparelho anteriormente para uma rede sem fios e deseja configurá-lo em uma rede cabeada, deve verificar que a opção AtivarRedeCabo esteja configurada para Lig. A interface de rede sem fios se tornará inativa com esta configuração.

Em seu aparelho, pressione 🎳 e Rede. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **∀** para exibir LAN cabeada e pressione LAN cabeada.


Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **▼** para exibir AtivarRedeCabo e, em seguida, pressione AtivarRedeCabo. Pressione Lig.

Pressione




### Conecte o cabo de rede

Você encontrará a porta Ethernet marcada com o símbolo R na parte traseira da máquina como mostrado abaixo. Remova a tampa protetora e conecte o cabo de rede à porta Ethernet.



b Conecte o cabo a sua rede.











### Instale o MFL-Pro Suite

- Insira o DVD-ROM de instalação fornecido em sua unidade de DVD-ROM.
- b Clique duas vezes no ícone Start Here OSX para instalar.


Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho.



C Selecione Conexão em rede cabeada (Ethernet) e depois clique em Avançar. Siga as instruções na tela.



- d Aguarde a instalação do software. Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Levará algum tempo para que isso seja para concluído.
- e Se o aparelho estiver configurado para a sua rede, selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em Avançar.





### 🖉 Observação 🛭

- Se o seu aparelho não for encontrado na rede, confirme as configurações da rede.
- Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP do seu aparelho a partir do painel de controle do aparelho.
- Se esta tela for exibida, digite um nome para seu Macintosh com até 15 caracteres e depois clique em Avançar.



O nome digitado será exibido no display LCD do aparelho quando você selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escanear a partir do painel de controle do aparelho no Manual do Usuário).



A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa. Vá para o passo 11.





Clique em Presto! PageManager ou Presto!
BizCard e siga as instruções na tela.



Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **10** na página 14. Consulte também o passo **8** na página 13 antes de instalar.



A instalação está completa agora.

### Para usuários de interface de rede sem fios



### Antes de começar

Em primeiro lugar, você deve definir as configurações de rede sem fios do seu aparelho para comunicação com o seu roteador/ponto de acesso da rede. Depois que o aparelho estiver configurado para se comunicar com o roteador/ponto de acesso, os computadores na sua rede terão acesso ao aparelho. Para usar o aparelho a partir desses computadores, você precisará instalar os drivers e o software. Os passos a seguir o guiarão durante o processo de instalação e configuração.

Para obter ótimos resultados com o escaneamento normal e cotidiano de documentos, coloque o aparelho Brother o mais perto possível do roteador/ponto de acesso da rede com o mínimo de obstruções possível. Objetos grandes e paredes entre os dois dispositivos, assim como a interferência proveniente de outros dispositivos eletrônicos, podem afetar a velocidade da transferência de dados de seus documentos.

Devido a esses fatores, a conectividade sem fios pode não ser o melhor método de conexão para todos os tipos de documentos e aplicativos.

Apesar de o aparelho Brother poder ser usado tanto em rede cabeada como sem fios, somente um dos métodos de conexão pode ser usado de cada vez.



Se já tiver efetuado as configurações de rede sem fios para o seu aparelho, redefina as configurações de rede antes de efetuar novamente as configurações para rede sem fios.


Em seu aparelho, pressione 🎳 e Rede.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Reiniciar rede e, então, pressione Reiniciar rede.

Pressione Sim para aceitar. Mantenha pressionado Sim por 2 segundos para confirmar.

As instruções a seguir são para modo de infraestrutura (conectado a um computador através de um roteador/ponto de acesso).

#### Modo de infraestrutura



- Roteador/ponto de acesso
- 2 Aparelho da rede sem fios (seu aparelho)
- Omputador com capacidade sem fios conectado ao roteador/ponto de acesso
- 4 Computador cabeado conectado ao roteador/ponto de acesso
- 6 Dispositivo móvel conectado ao roteador/ponto de acesso sem fios

Assegure-se de que as configurações de rede sem fios do aparelho coincidam com as do roteador/ponto de acesso.



Para conectar seu aparelho em modo Ad-hoc (conectado a um computador com capacidade de rede sem fios sem um roteador/ponto de acesso), você pode encontrar instruções no Manual do Usuário de Rede no DVD-ROM.

É possível visualizar o Manual do Usuário de Rede seguindo estas instruções.

1 Ligue o computador. Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM.

Doro Windows®

- 2 Selecione seu modelo e o idioma. O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá.
- 3 Clique em Manuais do Usuário e depois em Documentos em HTML. A página principal aparecerá.
- 4 Clique em Manual do Usuário de Rede.

Para Macintosh:

- 2 Clique duas vezes em Manuais do Usuário. Selecione seu modelo e o idioma.
- 3 Clique em Manuais do Usuário.






### Escolha seu método de configuração sem fios

As instruções a seguir apresentam três métodos para a instalação de seu aparelho Brother em uma rede sem fios. Escolha o método de preferência para seu ambiente.

a Configuração usando o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (Windows<sup>®</sup> e Macintosh) Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração.



Para este método, recomenda-se que você use um computador conectado de modo sem fios à sua rede.

- Se estiver usando o Windows® XP ou usando atualmente um computador conectado ao roteador/ponto de acesso através de um cabo de rede, você precisará saber suas configurações sem fios. Anote suas configurações de rede sem fios na área abaixo.
- Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.



### **Observação**

Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.

### Como posso localizar esta informação?

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O SSID padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

Avance para

página 19



- b
- Configuração manual a partir do painel de controle usando o Assistente de configuração (Macintosh, dispositivos móveis e Windows®)
- · Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios não seja compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou com AOSS™, anote as configurações de rede sem fios de seu roteador/ponto de acesso sem fios na área abaixo.

Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.



### **Observação**

Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.

#### Como posso localizar esta informação?


automática (um toque) (WPS ou AOSS™)

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O SSID padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

Avance para

página 22

Configuração de um toque usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh) C Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios seja compatível com a configuração sem fios



Avance para

página 24



# 10

### Configuração usando o DVD-ROM de instalação e um cabo USB (Windows<sup>®</sup> e Macintosh)



Este exemplo mostra a instalação do Windows<sup>®</sup>. Para fazer a instalação do Mac, insira o DVD-ROM de instalação em sua unidade de DVD-ROM e clique duas vezes em **Start Here OSX** para instalar. Selecione Instalação sem fios e siga as instruções da Configuração de dispositivos de rede sem fios na tela de seu computador.

Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração.

Insira o DVD-ROM fornecido em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

### **Observação**

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.






Para Windows Vista<sup>®</sup> e Windows<sup>®</sup> 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

Selecione Conexão em rede sem fio e então clique em Avançar.



Quando esta tela aparecer, selecione Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e clique em Avançar.



Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Firewall do Windows<sup>®</sup>, ou o Firewall do Windows<sup>®</sup> esteja desligado, esta tela pode aparecer.



Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.



Selecione Sim, tenho um cabo USB para a instalação. e depois clique em Avançar.





Se esta tela aparecer, leia o **Aviso importante**. Marque a caixa após confirmar o SSID e a chave de rede e depois clique em **Avançar**.



Conecte temporariamente o cabo USB diretamente ao computador e ao aparelho.



Se a tela de confirmação aparecer, marque a caixa e clique em **Avançar** e vá para **g**. Caso contrário, vá para **h**.

### 📝 Observação

Para obter instruções sobre como conectar o cabo USB à porta USB de seu aparelho, consulte Conecte o cabo USB na página 7.

Quando a tela a seguir aparecer, clique em Sim se quiser conectar ao SSID listado. Clique em **Avançar** e vá para **j**.



Quando a tela a seguir for exibida, o assistente pesquisará as redes sem fios disponíveis para seu aparelho. Escolha o SSID que você anotou para sua rede no passo **9-a** na página 17 e depois clique em **Avançar**.



### **Observação**

- Se a lista estiver vazia, verifique que o ponto de acesso tenha alimentação e esteja transmitindo o SSID e depois veja se o aparelho e o ponto de acesso estejam dentro do alcance para a comunicação sem fios. Depois clique em Atualizar.
- Caso seu ponto de acesso não esteja ajustado para transmitir o SSID você pode adicioná-lo manualmente clicando no botão Avançado. Siga as instruções na tela para informar o Nome (SSID) e depois clique em Avançar.





Insira a **Chave de Rede** que você anotou no passo **9-a** na página 17 e, em seguida, clique em **Avançar**.





Caso sua rede não esteja configurada para autenticação e criptografia a tela a seguir aparecerá. Para continuar a configuração, clique em **OK** e vá para **j**.



Clique em **Avançar**. As configurações serão enviadas para seu aparelho.



### Observação

- As configurações permanecerão inalteradas se você clicar em Cancelar.
- Se quiser informar manualmente as configurações de endereço IP de seu aparelho, clique em Alterar endereço IP e informe as configurações de endereço IP necessárias para sua rede.
- Se a tela de falha na configuração sem fios for exibida, clique em Tentar novamente e tente recomeçar no passo h.

Desconecte o cabo USB entre o computador e o aparelho.



Clique em **Avançar** para continuar a instalar o MFL-Pro Suite.



A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/roteador.

Instalação do MFL-Pro Suite

Para usuários do Windows®:

### Avance para

Passo 12-e na página 29

Para usuários do Macintosh:

### Avance para

Passo 12-d na página 31



Configuração manual a partir do painel de controle usando o Assistente de configuração (Macintosh, dispositivos móveis e Windows®)

Você deve possuir as configurações sem fios que anotou para sua rede no passo 9-b na página 18 antes de continuar.

Você não pode configurar uma rede empresarial sem fios usando o Assistente de configuração do painel de controle. Se tiver escolhido o SSID para configuração de uma rede empresarial sem fios após pesquisar os SSIDs disponíveis, a caixa de diálogo com a mensagem sobre o Método de autenticação empresarial será exibida.

Para configurar uma rede empresarial sem fios, use o DVD-ROM de instalação e siga as instruções.

Pressione III.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **▼** para exibir Rede e, então, pressione

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **∆** ou **▼** para exibir WLAN e, então, pressione WLAN.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Assis.Configur e, então, pressione Assis. Configur.

Quando Ativar WLAN? for exibida, pressione Sim para aceitar.

Isso iniciará o assistente de configuração de rede sem fios.

Para cancelar, pressione Não.

b O aparelho procurará por SSIDs disponíveis. Levará alguns segundos para a exibição de uma lista de SSIDs disponíveis. Se for exibida uma lista de SSIDs, deslize para cima ou para baixo ou pressione ▲ ou ▼ para selecionar o SSID que você anotou no passo 9-b na página 18. Selecione o SSID com o qual você deseja conectar e depois pressione OK.

> Caso o roteador/ponto de acesso sem fios do SSID selecionado seja compatível com WPS e o aparelho solicitar para utilizar WPS, vá para c.

Se o aparelho solicitar que você informe uma chave de rede, vá para d.

Caso contrário, vá para e.



### Observação

- Se não for exibida uma lista de SSIDs. assegure-se de que seu ponto de acesso esteja ligado. Mova seu aparelho para mais perto do ponto de acesso e tente reiniciar a partir do passo a.
- Se o seu ponto de acesso estiver configurado para não transmitir o SSID, você terá que adicionar manualmente o nome do SSID. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede.
- C Pressione Sim para conectar seu aparelho usando WPS. (Caso escolha Não (Manual) para continuar a configuração manual, vá para d para informar uma chave de rede). Quando o display LCD mostrar Inicie o WPS, pressione o botão WPS em seu roteador/ponto de acesso sem fios e depois pressione Avançar para continuar. Vá para e.
- Informe a chave de rede que você anotou no passo 9-b na página 18 usando a tela de

Pressione fra para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Pressione A 1 @ para alternar entre letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem diferir, dependendo de seu país). Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita, pressione ◀ ou ▶.

(Para obter mais informações, consulte Inserindo texto para configurações sem fios na página 35).

Pressione OK após ter digitado todos os caracteres e depois pressione Sim para aplicar suas configurações.

Seu aparelho irá agora tentar conectar-se à sua rede sem fios. Pode levar alguns minutos.





Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá até que o botão OK seja pressionado no display LCD.

Caso seu dispositivo sem fios tenha sido conectado com êxito, o display LCD exibirá Conectada.

Se ocorrer uma falha na conexão, o display LCD exibirá um código de erro. Anote o código de erro, consulte Solução de problemas na página 25 e corrija o erro.



A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/ roteador.

Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 11.

Para usuários do Windows<sup>®</sup>:

### Avance para



Para usuários do Macintosh:

### Avance para

### Página 31



**Observação** 

Para usuários de dispositivos móveis, vá para o Manual do Usuário do aplicativo que estiver utilizando (ex. Brother iPrint&Scan ou outros aplicativos) para obter detalhes adicionais sobre como usar o aparelho com o aplicativo. Para fazer download do Manual do Usuário para o aplicativo que estiver utilizando, vá para a seção de downloads manuais na página do seu modelo no Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.





### Configuração de um toque usando WPS ou AOSS™ (Windows<sup>®</sup> e Macintosh)

Confirme que seu roteador/ponto de acesso sem fios possui o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado abaixo.





- Coloque seu aparelho Brother dentro do alcance de seu roteador/ponto de acesso WPS ou AOSS™. O alcance pode variar, dependendo do ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu roteador/ponto de acesso.
- C Pressione III.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione

▲ ou ▼ para exibir Rede e, então, pressione

Rede.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir WLAN e, então, pressione WLAN.

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir WPS/AOSS e depois pressione WPS/AOSS.

Quando Ativar WLAN? for exibida, pressione  ${\tt Sim}$  para aceitar.

### Observação

Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios seja compatível com WPS (Método PIN) e você queira configurar seu aparelho usando o Método PIN (Número de Identificação Pessoal), consulte Configuração usando o método de PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup) no Manual do Usuário de Rede.

Quando o display LCD mostrar Inicie o WPS ou AOSS™, pressione o botão WPS ou AOSS™ em seu roteador/ponto de acesso sem fios. Consulte o manual do usuário de seu roteador/ponto de acesso sem fios para obter instruções.



Então pressione OK e seu aparelho irá agora detectar automaticamente qual modo (WPS ou AOSS™) seu roteador/ponto de acesso sem fios usará e tentará conectar à sua rede sem fios.

Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá até que o botão OK seja pressionado no display LCD.

Caso seu dispositivo sem fios tenha sido conectado com êxito, o display LCD exibirá Conectada.

Se ocorrer uma falha na conexão, o display LCD exibirá um código de erro. Anote o código de erro, consulte *Solução de problemas* na página 25 e corrija o erro.



A configuração da rede sem fios agora está concluída. Um indicador de quatro níveis na parte superior do display LCD do seu aparelho mostrará a intensidade de sinal sem fios do seu ponto de acesso/roteador.

Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 11.

Para usuários do Windows®:

Avance para

Página 28

Para usuários do Macintosh:

Avance para

Página 31



### Solução de problemas

Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

## Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O SSID padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.
- \* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.
- \* Se o roteador/ponto de acesso WLAN não estiver transmitindo o SSID, ele automaticamente não será detectado. Você terá que inserir manualmente o nome do SSID. Consulte *Configurar sua máquina quando o SSID não estiver transmitindo* no *Manual do Usuário de Rede*.

### Códigos do erro

Se o display LCD exibir um código de erro na tabela abaixo, consulte as instruções a seguir e corrija o erro.

Código de erro	Soluções recomendadas		
TS-01	A configuração sem fios não está ativada, ajuste a configuração sem fios para LIGADA.  - Se um cabo de rede estiver conectado ao seu aparelho, desconecte-o e ajuste a configuração sem fios de seu aparelho para LIGADA.		
	1. Em seu aparelho, pressione e Rede.		
	2. Pressione WLAN e depois Assis. Configur.		
	3. Quando Ativar WLAN? for exibido, pressione Sim. Isso iniciará o assistente de configuração sem fios.		
TS-02	O roteador/ponto de acesso sem fios não pode ser detectado.  1. Verifique os 4 pontos a seguir.  - Assegure-se de que o roteador/ponto de acesso sem fios esteja ligado.  - Mova seu aparelho para uma área livre de obstruções ou para mais perto do roteador/ponto de acesso sem fios.  - Posicione temporariamente seu aparelho a um metro (3,3 pés) do ponto de acesso sem fios ao ajustar as configurações de rede sem fios.  - Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios estiver utilizando a filtragem de endereço MAC, confirme que o endereço MAC de seu aparelho Brother está permitido no filtro.  2. Caso tenha informado manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/chave de rede), estas podem estar incorretas.  Reconfirme o SSID e as informações de segurança e redigite as informações corretas conforme necessário.  Consulte Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede) na página 25 para confirmar.		



	A rede sem fio e a configuração de segurança inseridas podem ser incorretos.  Confirme novamente as configurações de rede sem fios.				
TS-03	* Verifique se os seguintes dados inseridos ou selecionados são corretos: SSID/método de autenticação/método de criptografia/ID de usuário/Senha de usuário.				
	Consulte Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede) na página 25 para confirmar.				
	Os métodos de autenticação/criptografia usados pelo roteador/ponto de acesso sem fios selecionado não são aceitos por seu aparelho.				
	Para o modo infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu roteador/ponto de acesso sem fios. Seu aparelho aceita os métodos de autenticação a seguir:				
	método de autenticação	método de criptografia			
	WPA-Personal	TKIP			
	WFA-Feisonal	AES			
	WPA2-Personal	AES			
_	Aberto	WEP			
TS-04		Nenhum (sem criptografia)			
	Chave compartilhada	WEP			
	informou podem estar incorretos.  Confirme novamente as configurações de rede sem fios.  Consulte Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede) na página 25 para confirmar.  Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu computador para a configuração sem fios.  Seu aparelho aceita apenas o método de autenticação Aberto, com criptografia WEP opcional.				
TS-05	As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas. Confirme novamente o SSID e as informações de segurança (Chave de rede). Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.  Consulte Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e				
	chave de rede) na página 25 para confirmar.				
TS-06	As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/ chave de rede) estão incorretas.  Confirme novamente as informações de segurança sem fios (método de autenticação/ método de criptografia/chave de rede) na tabela do TS-04.  Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.				
	Consulte Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede) na página 25 para confirmar.				



	Seu aparelho não pode detectar um roteador/ponto de acesso sem fios que possua WPS ou AOSS™ habilitado.	
TS-07	Caso queira ajustar suas configurações sem fios usando WPS ou AOSS™, você deve operar tanto seu aparelho como o roteador/ponto de acesso sem fios.  Confirme que seu roteador/ponto de acesso sem fios sejam compatíveis com WPS ou AOSS™ e tente começar novamente.	
	Caso não saiba como operar seu roteador/ponto de acesso sem fios usando WPS ou AOSS™ consulte a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios, pergunte ao fabricante ou ao seu administrador de rede.	
	Dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ habilitado foram detectados.	
TS-08	<ul> <li>Confirme que apenas um roteador/ponto de acesso sem fios dentro do alcance tenham o método WPS ou AOSS™ ativo e tente novamente.</li> <li>Tente iniciar novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.</li> </ul>	

### Observação

Se aparecer o código de erro TS-20, o aparelho ainda está tentando conectar à sua rede sem fios. Aguarde alguns minutos e depois verifique o status da WLAN no painel de controle do aparelho.



### Instale os drivers e o software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador e o aparelho estejam LIGADOS e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

### Importante

Se houver programas em execução, feche-os.

### 🛮 Observação 🗵

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O DVD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™
  12SE. Este software é compatível com
  Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP
  Professional (SP3 ou superior), Windows
  Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Faça
  a atualização para o Service Pack mais
  recente do Windows® antes de instalar o
  MFL-Pro Suite.

## 12

### Instale o MFL-Pro Suite

Insira o DVD-ROM fornecido em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

### 🛮 Observação 🗵

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**. O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.



### Observação -

Para Windows Vista<sup>®</sup> e Windows<sup>®</sup> 7, quando a tela de controle de conta de usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

Selecione Conexão em rede sem fio e então clique em Avançar.





Quando esta tela aparecer, selecione Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e clique em Avançar.

Rede sem fio




Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Firewall do Windows®, ou o Firewall do Windows<sup>®</sup> esteja desligado, esta tela pode aparecer.



Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.
- e Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em Avançar.



### Observação

- Caso seu aparelho não seja encontrado na rede, confirme suas configurações seguindo as instruções na tela. Caso encontre esta falha, vá para o passo 9-b na página 18 e configure a conexão sem fios novamente.
- Se estiver usando WEP e o display LCD exibir Conectada mas seu aparelho não for encontrado na rede, verifique se inseriu a chave WEP corretamente. A chave WEP faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

### Importante

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

### 🛮 Observação


Para o Windows Vista® e o Windows® 7, quando a tela de segurança do Windows<sup>®</sup> aparecer, marque a caixa de seleção e clique em Instalar para concluir a instalação corretamente.

Quando a tela Registro on-line for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.



### Conclua e reinicie

Clique em Concluir para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá conectar-se com direitos de administrador.



### 🛮 Observação 🛭

Se uma mensagem de erro for exibida durante a instalação do software, execute o Diagnóstico

da instalação localizado em 🚱 (Iniciar)/



Todos os Programas/Brother/ ADS-2500W LAN.



As telas a seguir serão exibidas.

- · Quando a tela Configuração de atualização de software for exibida, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em OK.
- Quando o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instrução na tela.



É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.

### Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo 11 na página 28.



### 🛮 Observação 💄

### Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para até 2 usuários. Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™ 12SE em até 2 PCs na rede. Para usar mais de 2 PCs com o Nuance™ PaperPort™ 12SE instalado, compre o Brother NL-5 pack, que é um pacote de contrato de licença de vários PCs para até cinco usuários adicionais. Para comprar o NL-5 pack, entre em contato com seu representante Brother autorizado ou o atendimento ao cliente da Brother.



A instalação está completa agora.

### Avance para

Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 33.



### Instale os drivers e o software (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)



### Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia elétrica e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.



Para usuários do Mac OS X v10.5.x, atualize para o Mac OS X v10.6.x - 10.7.x antes da instalação.

## 12

### **Instale o MFL-Pro Suite**

- Insira o DVD-ROM de instalação fornecido em sua unidade de DVD-ROM.
- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.


Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho.



Selecione Conexão em rede sem fio e clique em Avançar.



Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.





Se as configurações sem fios falharem, a tela Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio aparecerá. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fios.





## Rede sem fio

A instalação dos drivers da Brother começa automaticamente. Aguarde a instalação do software.

### Observação

- Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP do seu aparelho a partir do painel de controle do aparelho.
- Se esta tela for exibida, digite um nome para seu Macintosh com até 15 caracteres e depois clique em Avançar.



O nome digitado será exibido no display LCD do aparelho quando você selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escanear a partir do painel de controle do aparelho no Manual do Usuário).



A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa.

Vá para o passo 13.

# Instalar o Presto! PageManager e o Presto! BizCard

Clique em Presto! PageManager ou Presto!
BizCard e siga as instruções na tela.



Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **11** na página 31.



A instalação está completa agora.

## Instalar Aplicativos Opcionais Windows®



### Instalação de Aplicativos Opcionais

### **Nuance PDF Converter Professional 7**

O Nuance PDF Converter Professional 7 oferece diversos recursos para lidar com arquivos PDF. Ele pode desbloquear e abrir arquivos PDF para visualização, edição, anotação e remontagem. Informe o número de série do Nuance que é mostrado na "aba" da embalagem do DVD-ROM do MFL-Pro Suite ao instalar o Nuance PDF Converter Professional 7.

### NewSoft Presto! BizCard 6

O Presto! BizCard permite que você gerencie as informações de cartões de visita escaneados, tal como nomes, empresas, endereços de correspondência, números de telefone/fax e endereços de e-mail, em seu computador. Simplesmente escaneie ou importe seus cartões de visita e o Presto! BizCard salva automaticamente os dados e a imagem para cada cartão. Diferentes modos de visualização estão disponíveis para pesquisar, editar, criar e ordenar facilmente.



Assegure-se de estar conectado com direitos de Administrador.

- Abra o Menu Principal novamente ejetando e reinserindo o DVD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe**. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu aparelho. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.
- O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em **Aplicativos Adicionais**.



Clique no botão do aplicativo que você deseja instalar.



Volte para a tela **Aplicativos Adicionais** para instalar mais aplicativos.


### Como escanear para um computador



### Escanear um documento

Há vários métodos de escaneamento (consulte *Métodos de escaneamento* no *Manual do Usuário*). Com o recurso de Escanear para arquivo, você pode escanear e salvar documentos como arquivos PDF. Para escanear documentos e ajustar as diversas configurações, assegure-se de ter instalado o driver e ter conectado o aparelho ao seu computador seguindo as instruções neste guia.

- Confirme que o aparelho está conectado ao seu computador.
- Coloque seu documento no aparelho.



- Deslize para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir Escanear 1.
- Pressione para PC.
- Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar para Arquivo e depois pressione OK.
- Selecione o computador de destino no qual deseja salvar o arquivo.
- Pressione Iniciar. O aparelho começa a alimentar e escanear seu documento.

  Os dados escaneados são salvos em formato PDF no computador que está conectado ao aparelho.



### Observação

- Você pode alterar as configurações de Escan.p/PC, tal como o formato de arquivo salvo, usando o ControlCenter. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário no DVD-ROM.
- Você pode usar o ControlCenter ou o driver do scanner para iniciar o escaneamento a partir do computador, bem como para salvar os dados escaneados em uma unidade de memória flash USB conectada ao aparelho. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário no DVD-ROM.

### Redefinindo o padrão de fábrica das configurações de rede

Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações de rede do servidor interno de scanner, siga estes passos.

- Certifique-se de que o aparelho não esteja em uso e desconecte todos os seus cabos (exceto o cabo de alimentação).
- Pressione 11.
- C Pressione Rede.
- Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Reiniciar rede e, então, pressione Reiniciar rede.
- Pressione Sim.
- f Mantenha pressionado Sim por 2 segundos para confirmar.
- O aparelho irá reiniciar. Reconecte os cabos após a conclusão dessa etapa.

### Inserindo texto para configurações sem fios

Pressione para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Pressione A10 para alternar entre letras, números e caracteres especiais. (Os caracteres disponíveis podem diferir, dependendo de seu país).

Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita, pressione ◀ ou ▶.



#### Inserindo espaços

Para inserir um espaço, pressione o botão Espaço.

#### Fazendo correções

Caso tenha inserido um caractere incorretamente e desejar alterá-lo, mova o cursor até o caractere incorreto.

Pressione x e insira o caractere correto novamente. Você também pode retroceder e inserir um caractere.

#### Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de seus afiliados nos Estados Unidos e/ou em outros países.

AOSS é marca comercial da Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup são marcas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Todas as empresas cujo software é mencionado neste manual possuem um Contrato de Licença de Software específico para seus programas de propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

#### Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabiliza por quaisquer prejuízos (inclusive consequentes) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados a esta publicação.

#### Direitos autorais e licenca

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC,Inc.



