Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista[®] z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows[®] 7 i Windows[®] 8)

Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom systemu Windows Vista[®] (z dodatkiem SP2 lub nowszym), systemu Windows[®] 7 i systemu Windows[®] 8 zainstalowanie sterownika przez Usługi internetowe.

INFORMACJA

- W przypadku skanowania sieciowego jednocześnie z jednym urządzeniem może być połączonych 20 klientów. W przypadku próby nawiązania połączenia na przykład przez 30 klientów w tym samym czasie, 10 z nich nie będzie wyświetlanych na wyświetlaczu LCD.
- Do listy na wyświetlaczu LCD można dodać 20 klientów. Jeżeli lista zawiera już 20 klientów, kolejne klienty można dodać przez odinstalowanie Usług internetowych dla dowolnej ilości klientów widocznych na wyświetlaczu LCD, a następnie zainstalowanie Usług internetowych na komputerze odpowiednim do klienta, którego chcesz dodać, po czym należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Brother.
- Jeśli dany komputer jest chroniony przez zaporę i skanowanie sieciowe nie jest możliwe, konieczne może być skonfigurowanie zapory.
- Istnieje możliwość równoczesnego skanowania kilku dokumentów umieszczonych w podajniku ADF (automatyczny podajnik papieru). W przypadku korzystania z podajnika ADF należy wybrać opcję Podajnik (skanowanie jednostronne) z listy rozwijanej Źródło w oknie dialogowym Skanuj.

Instalowanie sterowników

INFORMACJA

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.



(Windows Vista[®] i Windows[®] 7)

Nazwa usług sieciowych urządzenia zostanie wyświetlona z ikoną drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz zainstalować.

(Windows[®] 8)

Kliknij pozycję **Dodaj urządzenie**. Wyświetli się nazwa usługi sieciowej urządzenia.

INFORMACJA

- Nazwa usług sieciowych dla urządzenia Brother to nazwa modelu i adres MAC (adres Ethernet) urządzenia (np. Brother MFC-XXXX (nazwa modelu) [XXXXXXXXXX] (adres MAC / adres Ethernet)).
- (Windows[®] 8)

Przesuń wskaźnik myszy nad nazwę urządzenia, aby wyświetlić dotyczące go informacje.

 3 (Windows Vista[®] i Windows[®] 7)
Z menu rozwijanego urządzenia wybierz pozycję Zainstaluj. (Windows[®] 8)
Kliknij urządzenie, które chcesz zainstalować.

INFORMACJA

Jeśli wyświetli się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij pozycję Kontynuuj.

Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego z komputera

Skanowanie za pomocą Usług internetowych jest możliwe również z komputera. Możesz skorzystać z narzędzi Galeria fotografii systemu Windows[®] oraz Faksowanie i skanowanie w systemie Windows[®].

INFORMACJA

- Jeśli na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIĘCI, zmniejsz wartość ustawienia Rozmiar papieru lub Rozdzielczość (DPI).
- Niektóre znaki zawarte w komunikatach pokazywanych na wyświetlaczu LCD mogą być zastąpione spacją, jeśli ustawienia języka systemu operacyjnego komputera i urządzenia Brother nie są zgodne.

Jeśli chcesz zeskanować, a następnie wyciąć część strony po wstępnym zeskanowaniu dokumentu, musisz użyć szyby skanera (patrz *Skanowanie wstępne i wycinanie części obrazu za pomocą szyby skanera* → strona 4).

Włóż dokument.



- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - (Galeria fotografii systemu Windows[®])

W menu Plik kliknij pozycję Importuj ze skanera lub aparatu fotograficznego lub Importuj zdjęcia i wideo.

■ (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows[®])

W menu Plik kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Skan.

4 Wybierz skaner, którego chcesz użyć.

5 Kliknij pozycję Importuj lub OK. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Skanuj.

6 Jeśli to konieczne, zmień poniższe ustawienia. Upewnij się, że skaner wybrany w pozycji Skaner jest urządzeniem Brother obsługującym skanowanie za pomocą Usług internetowych.

- Profil (1)
- Źródło (2)
- Rozmiar papieru (3)
- Format koloru (4)
- **Typ pliku** (5)
- Rozdzielczość (DPI) (6)
- Jasność (7)
- Kontrast (8)

		Nowe skanowanie
		Skaner: Brother MFC-XXXX Zmień
1		Profil: Fotografia (Domyślne)
2		Źró <u>d</u> ło: Podajnik (skanowanie jednostroni 🗸
3		Rozmiar papieru: A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala)
4	_	Format koloru: Kolor
5		Typ pliku: JPG (Obraz JPEG)
6		Rozdzielczość (DPI): 200
7		Jasność:
8		Kontrast: 0
		Podgląd i skanowanie obrazów jako osobnych plików
		Zobacz, jak zeskanować obraz Podgląd Skanuj Anuluj

7 Kliknij pozycję **Skanuj**.

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

Skanowanie wstępne i wycinanie części obrazu za pomocą szyby skanera

Przycisk Podgląd umożliwia wyświetlenie podglądu obrazu i przycięcie niepotrzebnych fragmentów. Jeśli podgląd spełnia wszystkie oczekiwania, kliknij przycisk Skanuj w oknie dialogowym Skanuj, aby rozpocząć skanowanie obrazu.



1 Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 6 opisanymi w rozdziale Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego z komputera >> strona 2.

INFORMACJA

Umieść dokument na szybie skanera zadrukowaną stroną skierowaną do dołu.

Kliknij listę rozwijaną Źródło, a następnie wybierz pozycję Skaner płaski. Jeśli to konieczne, zmień poniższe ustawienia.

- **Profil** (1)
- Źródło (2)
- Format koloru (3)
- Typ pliku (4)
- Rozdzielczość (DPI) (5)
- Jasność (6)
- Kontrast (7)
- Obszar skanowania (8)



Kliknij pozycję Podglad.

Cały obraz zostanie zeskanowany do komputera i wyświetlony w obszarze skanowania (8).

4 Kliknij i przeciągnij kwadrat w dowolnym rogu lub poziome bądź pionowe linie przerywane, aby zmienić rozmiar obszaru skanowania.

Kliknij i przeciągnij w obszarze skanowania, aby przemieścić obszar.



5 Kliknij pozycję **Skanuj**.

Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu. W oknie aplikacji zostanie wyświetlony zaznaczony obszar dokumentu.

Korzystanie z Usług internetowych za pomocą urządzenia Brother

Jeśli został zainstalowany sterownik skanowania za pomocą Usług internetowych, na wyświetlaczu LCD urządzenia Brother zostanie wyświetlone menu umożliwiające skanowanie za pomocą Usług internetowych.

INFORMACJA

- Jeśli na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIĘCI, zmniejsz wartość ustawienia Rozmiar papieru lub Rozdzielczość (DPI).
- Niektóre znaki zawarte w komunikatach pokazywanych na wyświetlaczu LCD mogą być zastąpione spacją, jeśli ustawienia języka systemu operacyjnego komputera i urządzenia Brother nie są zgodne.
- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk 📤 (SKANUJ).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać USŁ. SIECI WEB. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany typ skanowania. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać komputer docelowy, do którego chcesz wysłać dokument. Naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie proces skanowania.

Konfigurowanie ustawień skanowania na potrzeby Usług internetowych

Jeśli na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIECI, zmniejsz wartość ustawienia Rozmiar papieru lub Rozdzielczość (DPI).



Kliknij pozycję

> Panel sterowania. Kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję

Skanery i aparaty fotograficzne.

(Windows[®] 7)

Kliknij pozycję

🗿 > Urządzenia i drukarki.

(Windows[®] 8)

Przesuń wskaźnik myszy do prawego dolnego rogu pulpitu. Po wyświetleniu paska menu kliknij pozycję **Ustawienia**, a następnie kliknij pozycję **Panel sterowania**. W grupie **Sprzęt i dźwięk** kliknij pozycję **Wyświetl urządzenia i drukarki**.

2 (Windows Vista[®])

Kliknij dane urządzenie, a następnie kliknij przycisk Profile skanowania.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Profile skanowania.

(Windows[®] 7 i Windows[®] 8)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie wybierz pozycję **Profile skanowania...** Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Profile skanowania**.

- Wybierz profil skanowania, którego chcesz użyć. Upewnij się, że urządzenie wybrane w pozycji **Skaner** jest urządzeniem Brother obsługującym skanowanie za pomocą Usług internetowych.
- 4 Kliknij pozycję Ustaw jako domyślne.
- 5 Kliknij pozycję Edytuj... Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edytuj profil domyślny.
- Wybierz żądane ustawienia opcji Źródło, Rozmiar papieru, Format koloru, Typ pliku, Rozdzielczość (DPI), Jasność i Kontrast.

Kliknij pozycję Zapisz profil. Te ustawienia będą stosowane podczas skanowania za pomocą protokołu Usług internetowych.

INFORMACJA

Jeśli pojawi się prośba o wybranie docelowej aplikacji skanowania, wybierz z listy narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows[®] lub Galeria fotografii systemu Windows[®].