



Не всички модели се предлагат във всички страни.
Най-новите ръководства са налични в Brother Solutions Center: support.brother.com

Преди да инсталирате устройството, прочетете **Ръководството за безопасност**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.

ЗАБЕЛЕЖКА

Освен ако не е посочено друго, илюстрациите в това ръководство показват ADS-3600W.

1 Разопаковане на устройството и проверка на компонентите



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт е опакован в полиетиленов плик. За да избегнете задушаване, пазете полиетиленовите пликове на място, недостъпно за бебета и деца. Пликът не е играчка.
- Използвайте само променливотоковия адаптер, предоставен с продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчваме ви да запазите оригиналната опаковка, в случай че се наложи транспортиране на устройството.
- Използвайте предоставения USB кабел, за да свържете устройството към компютър.

Защитен мрежов достъп

Паролата по подразбиране на вашето устройство е на етикета на гърба на скенера (предхождана от "Pwd"). Настоятелно ви препоръчваме да я смените, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

2 Подготовка на устройството



3 Изберете своя език (само моделите със сензорен екран)

- На сензорния екран на устройството натиснете
- Натиснете или и изберете **Инициал. настр.**
- Натиснете **Локален език**.
- Натиснете или и изберете своя език.
- Натиснете .

4 Свързване на устройството и инсталиране на софтуера

Изберете предпочитания от вас метод на сканиране.

Ако използвате ADS-2400N или ADS-3000N, не можете да се свържете към мрежата чрез Wi-Fi.

<p>Използване на скенера с компютър</p> <p>Wi-Fi връзка към мрежа</p> <p>LAN кабел към мрежа</p> <p>USB кабел към мрежа</p>	<p>Използване на скенера с мобилно устройство</p> <p>Wi-Fi връзка към мрежа</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компютър с мрежова връзка ▶ А - Компютър без мрежова връзка ▶ Б <p>LAN кабел към мрежа</p>	<p>Използване на скенера като самостоятелно устройство</p> <p>Wi-Fi връзка към мрежа</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компютър с мрежова връзка ▶ А - Компютър без мрежова връзка ▶ Б <p>LAN кабел към мрежа</p>
---	--	---

А Използване на скенера с компютър

Компютър с Windows® и CD устройство

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, щракнете върху **(Старт) > Компютър (Моят компютър)**. (За Windows® 8/8.1/10: щракнете върху иконата (**File Explorer**) на лентата на задачите и след това отидете на **Този компютър**.) Щракнете двукратно върху иконата на CD и после щракнете двукратно върху **start.exe**.

Компютър с Macintosh и Windows® без CD устройство

Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Centers

support.brother.com

Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите инсталирането.

Край

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато приключите, рестартирайте компютъра си.

Б Използване на скенера с мобилно устройство или като самостоятелно устройство (Wi-Fi връзка към мрежа)

<ol style="list-style-type: none"> WIFI > Помощ, за настр > Да. Изберете SSID. Въведете мрежовия ключ. На LCD дисплея се показва Свързан. 	<p>Ако използвате скенера с мобилно устройство</p> <p>Ако използвате скенера като самостоятелно устройство</p>	<p>Свалете "Brother iPrint&Scan", за да започнете да използвате устройството си с мобилни устройства. Отидете на solutions.brother.com/ips и изберете своя продукт и мобилно устройство, за да свалите "Brother iPrint&Scan".</p>	<p>Край</p>
---	--	--	--------------------

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не можете да намерите SSID, попитайте своя мрежов администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

В Използване на скенера с мобилно устройство (LAN кабел към мрежа)

<p>Свържете устройството си към безжична мрежа посредством LAN кабел.</p>	<p>Свалете "Brother iPrint&Scan", за да започнете да използвате устройството си с мобилни устройства. Отидете на solutions.brother.com/ips и изберете своя продукт и мобилно устройство, за да свалите "Brother iPrint&Scan".</p>	<p>Край</p>
---	--	--------------------

Г Използване на скенера като самостоятелно устройство (LAN кабел към мрежа)

<p>Свържете LAN кабела към устройството си.</p>	<p>Край</p>
---	--------------------

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не можете да се свържете към мрежата, проверете настройките на LAN мрежата и активирайте LAN мрежата.
 ADS-2400N/3000N: Отворете предния капак. Натиснете и задръжте 3 и 1 в продължение на пет секунди, докато устройството издаде звуков сигнал.
 ADS-2800W/3600W: Натиснете , **Мрежа, Свързан LAN, Разрешав. на жична** и след това **Вкл.**