



В некоторых странах доступны не все модели. Последние версии руководств можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center: support.brother.com

Прежде чем приступить к настройке устройства, ознакомьтесь с *Руководством по безопасности устройства*.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Словом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к получению тяжелых травм или смертельному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не указано иное, иллюстрации в этом руководстве относятся к модели ADS-3600W.

1 Распаковка устройства и проверка комплектации



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Это изделие упаковано в пластиковый пакет. Во избежание опасности удушья храните пластиковые пакеты в месте, недоступном для детей. Пакет — это не игрушка.
- Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай транспортировки устройства.
- Для подключения устройства к компьютеру используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки.

Безопасный сетевой доступ

Пароль по умолчанию для вашего устройства указан на наклейке, расположенной на задней панели сканера (после текста «Pwd»). Настоятельно рекомендуется изменить его для защиты устройства от несанкционированного доступа.

2 Подготовка устройства



Присоедините автоподатчик.

Подключите адаптер переменного тока.

Выдвиньте лотки.

3 Выбор языка при необходимости (только для моделей с сенсорным экраном)

- На сенсорном экране устройства нажмите кнопку
- Нажимая кнопку или , выберите *Исходн. уст-ки*.
- Нажмите *Местный язык*.
- Нажимая кнопку или , выберите язык.
- Нажмите .

4 Подключение устройства и установка программного обеспечения

Выберите предпочтительный способ сканирования.


При использовании модели ADS-2400N или ADS-3000N нет возможности подключаться к сети по Wi-Fi.

Использование сканера с компьютером

Подключение к сети по Wi-Fi



Подключение к сети с помощью сетевого кабеля



Подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля



Использование сканера с мобильным устройством

Подключение к сети по Wi-Fi



- Компьютер с подключением к сети **A**
- Компьютер без подключения к сети **B**

Подключение к сети с помощью сетевого кабеля



Использование сканера как автономного устройства

Подключение к сети по Wi-Fi



- Компьютер с подключением к сети **A**
- Компьютер без подключения к сети **B**

Подключение к сети с помощью сетевого кабеля



A Использование сканера с компьютером

Компьютер Windows® с дисководом компакт-дисков

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если экран Brother не открывается автоматически, выберите (Пуск) > Компьютер (Мой компьютер). (Для Windows® 8/8.1/10: щелкните по значку (Проводник) на панели задач и выберите **Этот компьютер**.) Дважды щелкните по значку компакт-диска, а затем — по файлу **start.exe**.



Чтобы продолжить установку, следуйте инструкциям на экране.

ГОТОВО

ПРИМЕЧАНИЕ. По завершении перезагрузите компьютер.

Компьютеры Macintosh и Windows® без дисковода компакт-дисков

Загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта Brother Solutions Center: support.brother.com



B Использование сканера с мобильным устройством или как автономного устройства (подключение к сети по Wi-Fi)

1. > Мастер уст-ки > Да.

2. Выберите SSID. Введите сетевой ключ.

3. На ЖК-дисплее появляется сообщение Подключено.

Если сканер используется с мобильным устройством

Если сканер используется как автономное устройство

Чтобы использовать сканер с мобильными устройствами, загрузите приложение Brother iPrint&Scan. Перейдите на веб-страницу solutions.brother.com/ips и выберите свое изделие и мобильное устройство, чтобы загрузить приложение Brother iPrint&Scan.



ГОТОВО

ГОТОВО

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удастся найти SSID, спросите у администратора сети или производителя беспроводной точки доступа или маршрутизатора.

B Использование сканера с мобильным устройством (подключение к сети с помощью сетевого кабеля)

Подключите устройство к сети, используя сетевую кабель.



Чтобы использовать сканер с мобильными устройствами, загрузите приложение Brother iPrint&Scan. Перейдите на веб-страницу solutions.brother.com/ips и выберите свое изделие и мобильное устройство, чтобы загрузить приложение Brother iPrint&Scan.



ГОТОВО

G Использование сканера как автономного устройства (подключение к сети с помощью сетевого кабеля)

Подключите сетевой кабель к устройству.

ГОТОВО

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не удалось подключиться к проводной сети, проверьте настройки сети и выполните приведенные далее инструкции для подключения. ADS-2400N и ADS-3000N. Откройте переднюю крышку. Нажмите и удерживайте кнопки 3 и 1 в течение 5 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.

ADS-2800W и ADS3600W. Последовательно нажмите , Сеть, Проводная сеть, Включение проводной сети и Вкл.