brother

HL-L2312D / HL-L2310D

Guida di installazione rapida

Per una corretta procedura di installazione, leggere prima la Guida di sicurezza prodotto, quindi leggere la Guida di installazione rapida

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

I manuali più recenti sono disponibili nel Brother 0 Solutions Center: support.brother.com/manuals

ITA Versione 0







Per le istruzioni relative alla configurazione della macchina Brother, guardare i video con le FAQ video (domande frequenti): support.brother.com/videos



Unità tamburo e cartuccia toner







(solo per alcuni modelli)



Guida di installazione rapida Guida di riferimento (solo per alcuni modelli) Guida di sicurezza prodotto





Cavo di alimentazione CA

NOTA:

- · I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- · Cavi di interfaccia non inclusi. Se necessario, occorre acquistare il cavo di interfaccia corretto.

Cavo USB

Si consiglia l'uso di un cavo USB 2.0 (tipo A/B) con lunghezza non superiore a 2 metri.

- Le illustrazioni nella presente Guida di installazione rapida sono relative al HL-L2310D.
- · La Guida di riferimento è disponibile sul Disco di installazione Brother in dotazione nei paesi in cui non è inclusa nella confezione.

Rimuovere il materiale protettivo e installare l'unità tamburo e cartuccia toner



Caricare la carta nel vassoio carta



Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

| $ \land $ | | |
|-----------|--|--|

3



Indicazioni LED stampante

Lampeggiante: ON: • 0 • OFF: •

| | Toner in esaurimento ¹ | Sostituire toner | Fine tamburo a breve ¹ | Sostituire tamburo | Tamburo! ² | Inceppamento carta/Coperchio aperto ² | Carta assente |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------|
| Toner | - `` | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drum (Tamburo) | 0 | 0 | * | • | `` | 0 | 0 |
| Paper (Carta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | `` | • |
| Ready (Pronto) | | 0 | • | • | 0 | 0 | 0 |



1 II LED giallo lampeggerà con lo schema seguente: ON per 2 secondi e OFF per 3 secondi. 2 II LED lampeggerà ON e OFF a intervalli di 0,5 secondi.

.....

Collegare il computer



Inserire il disco di installazione nell'unità CD/DVD o scaricare il Driver Completo & Pacchetto Software all'indirizzo:

Per Windows®: support.brother.com/windows Per Mac: support.brother.com/mac

Se si utilizza un sistema operativo rilasciato di recente sul computer, visitare i siti Web sopra per le informazioni aggiornate su driver e software.

Brother aggiorna regolarmente il firmware per aggiungere funzionalità e applicare le correzioni dei bug. Per cercare il firmware più recente, visitare il sito support.brother.com/up5.





Per le Domande frequenti, la risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito <u>support.brother.com</u>. Per le specifiche del prodotto, consultare la *Guida utente in linea*.