


1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays. Retirez le ruban et le film de protection recouvrant l'appareil et le couvercle du réservoir d'encre.



Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother. support.brother.com/videos

Bouteilles d'encre de démarrage*

- Noir
- Jaune
- Cyan
- Magenta

* Les bouteilles d'encre de démarrage offrent le rendement suivant des bouteilles de remplacement :

- Noir : rendement d'environ 95 %
- Autres : rendement d'environ 90 %

➤ *Guide de référence : Caractéristiques des consommables*

Guide d'installation rapide
Guide de sécurité du produit



Disque d'installation Brother

Cordon d'alimentation

REMARQUE

- Le *Guide de référence* de ces modèles se trouve sur le disque d'installation fourni avec l'appareil.
- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle DCP-T710W.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- **Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser. Un câble USB est fourni avec certains modèles.**

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

Accès réseau sécurisé


Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

2 Chargez du papier dans le bac


Pour plus d'informations sur la manipulation et les tailles du papier, reportez-vous au *Guide de référence*.



Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



Ouvrez le capot du bac de sortie ①.



Réglez les guide-papier.

Déramez la pile de papier, puis chargez-la dans le bac.



Fermez le capot du bac de sortie, puis poussez lentement le bac jusqu'au fond dans l'appareil.



REMARQUE

Tirez le support papier ①, et déployez le volet du support papier ② de façon à éviter que les pages imprimées ne tombent.

3 Branchez le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation. L'appareil s'allume automatiquement.

4 Sélectionnez votre pays ou votre langue (Param. système uniquement)

Après avoir allumé l'appareil, vous devrez peut-être paramétrer votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Si nécessaire, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.

5 Réglez la date et l'heure


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le chiffre, puis appuyez sur OK pour régler la date et l'heure.

6 Remplissez les réservoirs d'encre avec l'encre de démarrage


IMPORTANT

Vérifiez le nom du modèle de la bouteille d'encre sur l'étiquette. L'utilisation d'une encre incorrecte pourrait endommager l'appareil.

BK (Colorant)	CMY
BT600BK	BT5000CMY
	BT5001CMY
	BT5009CMY
NE PAS UTILISER	
BK (Pigment)	
BT6000BK	
BT6001BK	
BT6009BK	




Ouvrez le couvercle du réservoir d'encre ① et tirez sur l'onglet ② vers le bas pour ouvrir le capuchon du réservoir d'encre.




Retirez le bouchon et la pellicule de protection de la bouteille d'encre, puis remplacez le bouchon.

REMARQUE


Enfoncez le bouchon de la bouteille d'encre à fond pour éviter les fuites.



Retirez l'extrémité du bouchon de la bouteille d'encre. Insérez la buse de la bouteille d'encre fermement pour éviter que l'encre ne déborde. Remplissez le réservoir d'encre en pressant la bouteille délicatement comme indiqué. Videz la bouteille entière dans le réservoir d'encre.



Orientez la buse vers le haut pour éviter que l'encre ne déborde, puis retirez la buse du réservoir d'encre.



Appuyez sur le bouchon du réservoir d'encre pour le fermer à fond. Répétez l'étape ⑥ pour les trois autres réservoirs d'encre. Fermez le couvercle du réservoir d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

7 Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour configurer les réglages de l'appareil.

- Vérification de la qualité d'impression
- Impression de la feuille d'installation

REMARQUE

Reportez-vous à l'exemple ci-dessous pour vérifier la qualité d'impression.



Aucun Quelques-uns Moitié env. Beaucoup

8 Sélectionnez votre langue (si nécessaire et seulement pour certains modèles)

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



9

Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Ordinateur



Passez à l'étape **10** et suivez les instructions.

REMARQUE

Nous vous recommandons de configurer les paramètres de connexion sans fil à partir de votre ordinateur.

Appareil mobile (DCP-T510W/DCP-T710W uniquement)



Passez à l'étape **11** et suivez les instructions.

10

Connectez votre ordinateur



Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur le site suivant :

Pour Windows® : support.brother.com/windows
Pour Mac : support.brother.com/mac


Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :
Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à **Ordinateur (Poste de travail/Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Mac :
Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

Pour la connexion USB :
Localisez le port correct à l'intérieur de l'appareil, comme illustré.



Vous avez terminé

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des fonctionnalités et d'appliquer des correctifs.
Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.brother.com/up4.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

Réseau sans fil (DCP-T510W/DCP-T710W uniquement)

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Connexion USB

Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à **10**.

Si le problème persiste, passez à **11**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections de FAQ et de dépannage des pannes.


11

Autre mode de configuration sans fil (DCP-T510W/DCP-T710W uniquement)

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX



Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner [WLAN], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner [Assis. config.], puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe). Pour plus d'informations, reportez-vous à *Saisir du texte sur votre appareil Brother* dans le *Guide utilisateur en ligne*.

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran LCD affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **11**.

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **10** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile


Passez à l'étape **12** pour installer les applications.

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site support.brother.com/wireless-support.

12

Imprimer ou numériser via votre appareil mobile (DCP-T510W/DCP-T710W uniquement)

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.



Works with
Apple AirPrint



AirPrint est disponible pour tous les appareils iOS pris en charge, y compris l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch. Aucun téléchargement logiciel n'est nécessaire pour utiliser AirPrint. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

Téléchargez et installez le service d'impression Mopria® depuis Google Play™ via votre appareil Android™.

Téléchargez et installez notre application gratuite **Brother iPrint&Scan** depuis une boutique d'applications mobiles, telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store via votre appareil mobile.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger depuis l'App Store ou Google Play™.



Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Support supplémentaire pour le sans-fil : support.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com.
Pour obtenir les spécifications produit, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.