

تحذير !

تحذير يشير إلى موقف خطر محتمل، وإذا لم يتم تجنبه، فقد يؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.

1

فك تغليف الجهاز ومراجعة المكونات


قد تختلف المكونات المرفقة في الصندوق حسب دولتك.

تحذير !



- يأتي هذا المنتج مغلفاً في كيس بلاستيكي. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيداً عن الرضع والأطفال، لتجنب خطر إصابتهم بالاختناق. الكيس ليس لعبة للأطفال.
- لا تستخدم إلا محول التيار المتردد المرفق مع هذا المنتج.

ملاحظة


- نوصي بالاحتفاظ بعبوة المنتج الأصلية في حالة اضطررت لشحن الجهاز.
- لإنشاء اتصال محلي بأحد أجهزة الكمبيوتر، استخدم كابل micro USB 2.0 أو micro USB 3.0. لا تكون هذه الكابلات مرفقة مع المنتج.
- اطلع على "دليل المستخدم على الإنترنت" للتعرف على المزيد من التفاصيل.
- نوصي باستخدام كابل micro USB 3.0 للمسح الضوئي في وضع Bus Power (ADS-1200).



محول التيار المتردد



دليل الإعداد السريع



بطاقة الضمان



كابل Micro USB 3.0



قرص التنصيب

الوصول الآمن للشبكة


توجد كلمة المرور الافتراضية لجهازك على الملصق الموجود أسفل الماسح الضوئي (يسبقها "Pwd"). ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

2 إعداد الجهاز


2

ملاحظة

قبل وضع المستندات في ملقم المستندات التلقائي (ADF)، انفخ في الورق وباعد بين الصفحات على النحو الموضح في الرسم التوضيحي الموجود على الغطاء العلوي للجهاز.



افتح الغطاء العلوي.



وصِّل محول التيار المتردد.

3 تهيئة الجهاز (الطرز ADS-1700W فقط)

3

- تحديد اللغة
اضغط على **Local Language < Initial Setup < (Settings)**
- ضبط التاريخ والوقت
اضغط على **Date & Time < Initial Setup < (Settings)**

استخدام المسح الضوئي كجهاز قائم بذاته

اتصال Wi-Fi® بالشبكة

A ← كمبيوتر متصل بالشبكة
B ← كمبيوتر غير متصل بالشبكة

استخدام المسح الضوئي مع الجهاز المحمول

اتصال Wi-Fi® بالشبكة

A ← كمبيوتر متصل بالشبكة
B ← كمبيوتر غير متصل بالشبكة

استخدام المسح الضوئي مع الكمبيوتر

اتصال Wi-Fi® بالشبكة

A ← التوصيل بالكمبيوتر من خلال كابل USB

A استخدام المسح الضوئي مع الكمبيوتر

أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows و Mac

يمكنك تنزيل حزمة البرامج وبرامج التشغيل الكاملة من مركز حلول Brother.

لنظام التشغيل Windows: support.brother.com/windowsلنظام التشغيل Mac: support.brother.com/mac

انقر نقرًا مزدوجًا على الملف الذي تم تنزيله لبدء عملية التثبيت، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إنهاء

عند الانتهاء، أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
للمسح الضوئي باستخدام الكمبيوتر، قم بتثبيت البرنامج المرفق مع المسح الضوئي. اطلع على "دليل المستخدم على الإنترنت" للتعرف على المزيد من التفاصيل.

B استخدام المسح الضوئي مع الجهاز المحمول أو كجهاز قائم بذاته (اتصال Wi-Fi® بالشبكة (الطراز ADS-1700W فقط))

إنهاء

نزل تطبيق المحمول المجاني الخاص بنا **Brother iPrint&Scan** من Google Play™ أو Store باستخدام الجهاز المحمول.

في حالة استخدام المسح الضوئي مع الجهاز المحمول

في حالة استخدام المسح الضوئي كجهاز قائم بذاته

1. < Setup Wizard < WiFi .Yes

2. حدد عنوان SSID. أدخل مفتاح الشبكة.

3. تعرض الشاشة Connected.

ملاحظة

- في حالة عدم العثور على معرف SSID أو مفتاح الشبكة، ارجع إلى مسؤول الشبكة أو جهة تصنيع نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه.
- في حالة تعذر الاتصال بالشبكة:

1. تأكد من إعدادات شبكة WLAN.
2. تمكين شبكة WLAN: اضغط على (Settings) > WLAN > Network > WLAN Enable ثم On.

- **Brother SupportCenter** هو تطبيق محمول يوفر أحدث معلومات الدعم لمنهج Brother الخاص بك. تفضل بزيارة متجر App Store أو Google Play™ لتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك المحمول.