

BG

Ръководство за бързо инсталиране



DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W

D0332Y001-00 BUL Вариант 0 ____

Най-новите ръководства са достъпни на Brother support уебсайта: <u>support.brother.com/manuals</u>

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Ако сте избрали [[4-В] Настройка от контролния панел на устройството] в отпечатаното *Ръководство за бързо инсталиране*, включено в комплектацията на устройството, отидете на [4-В].

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите





Свалете предпазната лента и слоя, които покриват устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Илюстрациите в това ръководство може да не съответстват точно на вашия модел, но стъпките са еднакви за всички модели.
- Компонентите могат да се различават в зависимост от вашата държава.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да транспортирате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип А/ В), не по-дълъг от 2 метра (включен в някои държави).
- Вrother се стреми да намали отпадъците и да спести суровините и енергията, необходими за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес <u>www.brotherearth.com</u>.

Зареждане на обикновена хартия А4 в тавата за хартия





З Свързване на захранващия кабел





Устройството се включва автоматично и светодиодният индикатор за захранване започва да мига.

Избор на метод за настройка

Изберете метод за настройка по-долу.

- За да завършите едновременно настройката и настройките за свързване с устройството ви,
- следвайте инструкциите в [4-А]. • За да настроите устройството си с помощта на Мас, следвайте инструкциите в раздел [4-В].

Настройка с помощта на мобилно приложение или компютърен софтуер (препоръчително)



Настройка от контролния панел на устройството



Препоръчително

4-А Настройка с помощта на мобилно приложение или компютърен софтуер

(За да настроите устройството си с помощта на Мас, следвайте инструкциите в раздел [4-В].) Отворете уебсайта, приложим за вашия метод на настройка:

(DCP-T230/DCP-T236) Изберете Настройка от компютъра.

Настройка от мобилното ви устройство

 Мобилното устройство трябва да бъде свързано към Wi-Fi[®].





Настройка от компютъра

ЗАБЕЛЕЖКА

Дори след като настройката е завършена, можете да използвате устройството си на друго устройство, като инсталирате софтуера на това устройство.

4-В Настройка от контролния панел на устройството



Когато светодиодният индикатор за захранване започне да мига бавно, натиснете и задръжте бутона **Mono Copy (Черно-бяло** копие) за три секунди.

Продължаване към следващата колона 🔶

Потвърдете, че светодиодният индикатор за захранване свети, а светодиодният индикатор за мастило мига, и след това продължете към следващата стъпка.

Б Пълнене на резервоарите за мастило с началното мастило



Отворете капака на резервоара за мастило. (Илюстрациите в това ръководство може да не съответстват точно на вашия модел, но стъпките са еднакви за всички модели.)



Свалете капачката (1) и я поставете на гърба на капака (2).



Свалете капачката на бутилката с мастило.



Подравнете бутилката така, че щифтът на резервоара за мастило да може да бъде вкаран в отвора в бутилката, както е показано на (1).

Плъзнете бутилката върху щифта под ъгъла, показан на (2), докато капачката се изравни с повърхността на резервоара за мастило. (Ще чуете щракване, когато я вмъкнете за първи път.)

Бутилката ще се поддържа сама, когато е в правилната позиция, и резервоарът ще се напълни автоматично с мастило. Ако потокът от мастило не се стартира автоматично или ако пълненето на резервоара е много бавно, внимателно извадете бутилката и я поставете отново.



Когато приключите, извадете бутилката, като издърпате бавно дюзата, така че мастилото да не се разлее.



Свалете капачката от капака на резервоара за мастило и затворете плътно резервоара за мастило.



След като напълните всички резервоари за мастило, затворете капака на резервоарите за мастило.

6 Стартиране на първоначалното почистване



Натиснете и задръжте три секунди бутона Colour Copy (Цветно копие), за да се стартира първоначалното почистване на системата за мастило. По време на първоначалното почистване ще мигат и двата светодиодни индикатора – за захранване и за мастилото.

Почистването може да продължи няколко минути.



Когато приключи първоначалното почистване на системата за мастило, устройството отпечатва страницата за проверка на качеството на печат.

Проверете качеството на печат



Проверете Страницата за проверка на качеството на печат.

За да подобрите качеството на печат, почистете печатащата глава. Вижте *Ръководството за основните функции*.

В Свързване на компютър или мобилно устройство към устройството (ако е необходимо)

Посетете следния уебсайт от компютъра или мобилното си устройство или сканирайте кода по-долу, за да инсталирате софтуера.

Q setup.brother.com







Уверете се, че устройството и мобилното ви устройство са свързани към една и съща мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА



За USB връзка намерете правилния порт отстрани на устройството, както е показано.

Завършена настройка

Сега сте готови да печатате или да сканирате с това устройство.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с "Рwd". Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

За по-подробна информация относно устройството и за спецификации на продукта вижте Онлайн Ръководство за потребителя на адрес support.brother.com/manuals.