

중요 보안 정보

공장 기본 활성화된 네트워크 인터페이스 및 서비스

네트워크 인터페이스

- 이더넷: 케이블이 연결되면 네트워크 통신 이 시작됩니다 .

네트워크 서비스

서비스	프로토콜	설명
웹 서버	HTTPS	웹 서버는 웹 기반 관리 및 Brother 의 관리 도구를 통해 기기의 정보와 설정을 확인하고 변경하는 데 사용됩니다. 또한 AirPrint, Mopria™ 및 웹 서비스를 통한 인쇄, 스캔, 팩스도 지원합니다.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP 는 Brother 의 관리 도구를 통해 기기 정보를 확인하고 변경하는 데 사용됩니다. 공장 초기 설정에서는 보기만 활성화됩니다.
LPD	LPD	LPD 는 주로 인쇄에 사용됩니다. 또한 Brother 의 애플리케이션을 통해 PC-FAX 송신 기능도 지원합니다.
포트 9100(Raw 포트)	Port 9100	포트 9100 은 주로 인쇄에 사용됩니다. 또한 Brother 의 관리 도구를 통해 기기 정보를 조회 및 변경하는 것도 지원합니다. 공장 초기 설정에서는 조회만 활성화되어 있습니다.
네트워크 스캔	(Brother 오리지널)	네트워크 스캔은 Brother 의 애플리케이션을 통해 스캔하는 데 사용됩니다.
PC 팩스 수신	(Brother 오리지널)	PC 팩스 수신은 Brother 의 애플리케이션을 통해 PC 팩스 수신 기능에 사용됩니다.

- 위의 서비스는 일부 모델에서 기본적으로 비활성화될 수 있습니다.
- 웹 기반 관리 페이지의 왼쪽 탐색 모음에서 **네트워크 > 네트워크 > 프로토콜**을 선택하여 이 서비스를 비활성화할 수 있습니다. 모델에 따라 화면 상단에 **네트워크** 탭이 있는 경우, 해당 탭을 클릭하고 **프로토콜** 옵션을 선택하십시오..

제품 및 데이터 보안

제품 설치

무단 사용자가 제품에 물리적으로 접근하거나 네트워크를 통해 원격으로 조작할 수 있습니다. 제품을 안전한 장소에 설치하십시오.

개인 정보

제품에 저장된 개인 정보는 제품에 따라 다를 수 있으며, 예를 들어 인쇄 데이터, 스캔 데이터, 팩스 데이터, 전화번호, 이메일 주소, NFC 카드 번호 등이 포함될 수 있습니다. 제품 설정을 변경하면 개인 정보에 대한 무단 접근 위험이 높아질 수 있습니다. 설정을 변경하기 전에 내용과 영향을 반드시 검토하십시오.

Telnet 및 TFTP 사용

이 제품은 Telnet 및 TFTP 를 통한 관리자 정보 접근을 지원하지만, 이러한 프로토콜은 안전한 네트워크 통신을 보장하지 않으며 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이러한 프로토콜을 활성화하기 전에 네트워크 환경이 무단 액세스로부터 보호되고 있는지 확인하십시오.

설정 잠금 및 보안 기능 잠금 기능에 대하여

설정 잠금 및 보안 기능 잠금 기능은 제품을 구입할 때 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 활성화 방법에 대한 지침은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

기타 정보

중요

사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 해당 모델의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

상표

Apple, App Store, AirPrint, AirPrint 로고, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch, and Safari 는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Mopria™ 및 Mopria™ 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Mopria Alliance, Inc.의 등록 및/또는 미등록 상표 및 서비스 마크입니다. 허가 받지 않은 사용은 엄격하게 금지됩니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 모든 자료에 표시되는 회사의 모든 거래명과 제품명은 이러한 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.