

중요 보안 정보

출하 시 기본 설정으로 활성화된 네트워크 인터페이스 및 서비스*

네트워크 인터페이스

- 이더넷: 케이블이 연결되면 네트워크 통신이 시작됩니다.

네트워크 서비스

서비스	규격	설명
웹 서버	HTTPS	웹 서버는 웹 기반 관리 및 Brother의 관리 도구를 통해 기기 정보 및 설정을 보고 변경하는 데 사용됩니다. AirPrint 스캔 및 웹 서비스를 통한 스캔도 지원합니다.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP는 Brother의 관리 도구를 통해 기기 정보를 보고 변경하는 데 사용됩니다. 출하 시 기본값 설정은 보기만 활성화되어 있습니다.
9100 포트 (미처리 포트)	9100 포트	9100 포트는 Brother의 관리 도구를 통해 기기 정보를 보고 변경하는 데 사용됩니다. 출하 시 기본값 설정은 보기만 활성화되어 있습니다.
네트워크 스캔	(Brother-고유)	네트워크 스캔은 Brother 애플리케이션을 스캔하는 데 사용됩니다.

*위 설정은 일부 모델에서 기본 설정으로 비활성화되어 있을 수 있습니다.

이 서비스는 웹 기반 관리의 왼쪽 탐색 창에서 **네트워크 > 네트워크 > 프로토콜**을 선택하여 비활성화할 수도 있습니다. 화면 상단에 **네트워크** 탭이 있는 모델의 경우, 이 탭을 클릭한 다음 **프로토콜** 옵션을 선택하십시오.

제품 및 데이터 보안

제품 설치

인증되지 않은 사용자가 물리적으로 접근하거나 네트워크를 통해 원격으로 제품을 조작할 수 있습니다. 제품을 안전한 장소에 설치하십시오.

개인정보

제품에 저장되는 개인정보는 제품에 따라 다릅니다. 예를 들어, 스캔 데이터, 이메일 주소, NFC 카드 주소가 포함될 수 있습니다. 제품 설정을 변경하면 인증되지 않은 개인정보 접근에 대한 위험을 높일 수 있습니다. 설정을 변경하기 전에 설정의 내용 및 영향을 다시 확인하십시오.

TFTP 사용

본 제품은 TFTP를 통한 관리자 정보 접근을 지원하지만, 이 프로토콜은 안전한 네트워크 통신을 보장하지 않으며 기본 설정으로 비활성화되어 있습니다. 프로토콜을 활성화하기 전에 네트워크 환경이 인증되지 않은 접근에 대해 보호되고 있는지 확인하십시오.

설정 잠금 및 보안 기능 잠금 기능에 관해

설정 잠금 및 보안 기능 잠금 기능은 제품 구매 시 기본 설정으로 비활성화되어 있습니다. 활성화하기 위한 지침은 제품 온라인 사용자 설명서에 나와 있습니다.

기타 정보

중요

사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 해당 모델의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

상표

AirPrint는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 다른 모든 자료에 표시된 회사의 모든 상표명 및 제품명은 각 회사의 상표 및 등록 상표입니다.