


OBS

Læg venligst disse vigtige anvisninger vedrørende spolehuset

Brugsanvisningen henviser til det alternative spolehus som "det alternative spolehus (pink markering)". Men senere henvises der til det alternative spolehuset som "uden markering". Denne maskine er udstyret med et alternativt spolehus (uden markering) til brug på samme måde som "det alternative spolehus (med pink markering)".




① Alternativt spolehus (ingen markering)

Justering af det automatiske spolehus (uden markering)

Der er sat et spolehus med en grøn markering i denne maskine, og et alternativt spolehus (uden markering) følger med som tilbehør. Når den medfølgende broderiundertråd bruges, skal det med grøn markerede spolehus anvendes ved syning af stingtyper og broderifunktioner. I broderifunktionen skal det alternative spolehus (uden markering) vælges, når der bruges anden broderiundertråd (end den, som følger med maskinen). Det alternative spolehus (uden markering) kan let justeres, når det er nødvendigt at ændre undertrådsspændingen, så den passer til forskellige undertrådstyper.

Justering af undertrådens spænding til broderifunktion med det alternative spolehus (uden markering) foretages ved at dreje skruen med lige kærven (-) med en (lille) skruetrækker.



- ① Skru ikke på en Phillips-skruer (+).
- ② Juster med en skruetrækker (lille).

■ Korrekt spænding

Overtråden anes svagt på stoffets bagside.



- ① Forside
- ② Bagside


■ Undertråden er løst

Undertråden anes svagt på stoffets forside.




- ① Forside
- ② Bagside

Hvis dette sker, drejes skruen med lige kærven (-) med uret; drej ikke skruen for meget, ca. 30-45 grader, for at øge undertrådsspændingen.




■ Undertråden er for stram

Overtråden på stoffets forside synes at løfte sig/danne løkker, og undertråden kan ikke ses på stoffets bagside.



- ① Forside
- ② Bagside

Hvis dette sker, drejes skruen med lige kærven (-) mod uret; drej ikke skruen for meget, ca. 30-45 grader, for at reducere undertrådsspændingen.



⚠ FORSIGTIG

- Tag altid spolen ud af det alternative spolehus ved justering af det alternative spolehus.
- Juster IKKE på Phillips-skruen (+) på det alternative spolehus, da dette kan beskadige spolehuset og gøre det uanvendeligt.
- Brug ikke magt, hvis skruen med lige kærven (-) er vanskelig af dreje. Hvis skruen drejes for meget, eller den drejes med magt i den ene eller den anden retning, kan spolehuset tage skade. Hvis spolehuset er beskadiget, kan det ikke holde den korrekte spænding.