


Huomio

Lue nämä puolakoteloa koskevat tärkeät ohjeet

Vaihtoehtoisesta puolakotelosta käytetään käyttöohjeessa nimitystä "vaihtoehtoinen puolakotelo (vaaleanpunainen merkintä)". Jatkossa vaihtoehtoisesta puolakotelosta käytetään kuitenkin nimitystä "vaihtoehtoinen puolakotelo (ei merkintää)". Tämän koneen mukana toimitettua vaihtoehtoista puolakoteloa (ei merkintää) käytetään samalla tavalla kuin "vaihtoehtoista puolakoteloa (vaaleanpunainen merkintä)".




① Vaihtoehtoinen puolakotelo (ei merkintää)

Vaihtoehtoisen puolakotelon (ei merkintää) säätö

Koneeseen on asennettu puolakotelo, jossa on vihreä merkintä. Lisävarusteena toimitetaan vaihtoehtoinen puolakotelo (ei merkintää). Jos käytät mukana toimitettua kirjonnän alalankaa, käytä vihreällä merkinnällä varustettua puolakoteloa ommellessasi hyötyompeleita ja käyttäessäsi kirjontatoimintoja. Käytä kirjontatoimintotilassa vaihtoehtoista puolakoteloa (ei merkintää), jos käytät vaihtoehtoista kirjonnän alalankaa (muuta kuin koneen mukana toimitettua). Vaihtoehtoista puolakoteloa (ei merkintää) on helppo säätää, kun alalangan kireyttä on tarpeen säätää kyseiselle langalle sopivaksi.

Jos haluat säätää kirjontatoiminnon alalangan kireyttä vaihtoehtoista puolakoteloa (ei merkintää) käyttäessäsi, käännä urakantaruuvia (-) (pienellä) ruuvitaltalla.



- ① Älä käännä ristikantaruuvia (+).
- ② Säädä (pienellä) ruuvitaltalla.

■ Oikea kireys


Ylälankaa näkyy vähän kankaan nurjalla puolella.



- ① Oikea puoli
- ② Nurja puoli


■ Alalanka on löysällä

Alalankaa näkyy vähän kankaan oikealla puolella.




- ① Oikea puoli
- ② Nurja puoli

Lisää alalangan kireyttä tällaisessa tapauksessa kääntämällä urakantaruuvia (-) myötäpäivään noin 30–45 astetta. Varo kuitenkin kiristämästä ruuvia liian tiukkaan.




■ Alalanka on kireällä

Ylälangassa on löysiä kohtia / solmukohtia kankaan oikealla puolella ja alalanka ei näy kankaan nurjalla puolella.



- ① Oikea puoli
- ② Nurja puoli

Vähennä alalangan kireyttä tällaisessa tapauksessa kääntämällä urakantaruuvia (-) vastapäivään noin 30–45 astetta. Varo kuitenkin kiristämästä ruuvia liian tiukkaan.



⚠️ MUISTUTUS

- Kun säädät vaihtoehtoista puolakoteloa, muista ottaa puola pois vaihtoehtoisesta puolakotelosta.
- ÄLÄ säädä vaihtoehtoisessa puolakotelossa olevaa ristikantaruuvia (+). Tämä voi vahingoittaa puolakoteloa ja tehdä sen käyttökelvottomaksi.
- Jos urakantaruuvia (-) on vaikea kääntää, älä käännä sitä väkisin. Jos ruuvia käännetään liikaa tai liian voimallisesti, puolakotelo voi vahingoittua. Jos puolakotelo vahingoittuu, se ei ehkä pysty pitämään kireyttä oikeana.