


Observera

Läs dessa viktiga anvisningar angående spolkapseln

I bruksanvisningen kallas den alternativa spolkapseln för "alternativ spolkapsel (rosa markering)". Den alternativa spolkapseln kommer i fortsättningen att hänvisas till som "utan markering". Maskinen levereras med en alternativ spolkapsel (utan markering) som kan användas på samma sätt som en "alternativ spolkapsel (med rosa markering)".




① Alternativ spolkapsel (utan markering)

Justera den alternativa spolkapseln (utan markering)

En spolkapsel med grön markering har monterats i maskinen och en alternativ spolkapsel (utan markering) medföljer som tillbehör. När du använder den medföljande undertråden för broderier ska du välja spolkapseln med den gröna markeringen när du använder nyttosömmar och broderifunktioner. I broderiläge ska den alternativa spolkapseln (utan markering) väljas när du använder andra undertrådar för broderier än de som medföljer maskinen. Den alternativa spolkapseln (utan markering) kan lätt justeras när trådspänningen måste ändras för olika undertrådar.


Använd den alternativa spolkapseln (utan markering) och vrid det skårade huvudet (-) med en liten skruvmejsel när undertrådens spänning måste justeras för broderiläget.



- ① Vrid inte på en stjärnskruv (+).
- ② Justera med en skruvmejsel (liten).

■ Rätt spänning

Övertråden syns en aning på tygets avigsida.



- ① Rätsida
- ② Avigsida


■ Undertråden är lös

Undertråden syns en aning på tygets rätsida.




- ① Rätsida
- ② Avigsida

Om det inträffar ska du vrida den skårade skruven (-) medurs ca. 30-45 grader för att öka undertrådens spänning. Var försiktig så att du inte drar åt skruven för mycket.




■ Undertråden är för hårt spänd

Övertråden på tygets rätsida tycks lyftas upp/bilda öglor och undertråden kan inte ses på tygets avigsida.



- ① Rätsida
- ② Avigsida

Om det inträffar ska du vrida den skårade skruven (-) moturs ca. 30-45 grader för att minska undertrådens spänning. Var försiktig så att du inte drar åt skruven för mycket.



! VAR FÖRSIKTIG

- Kom ihåg att ta ut spolen ur den alternativa spolkapseln när den justeras.
- Justera INTE läget för stjärnskruven (+) på den alternativa spolkapseln eftersom det kan skada spolkapseln och göra den obrukbar.
- Tvinga inte den skårade skruven (-) om det är svårt att vrida på den. Om skruven vrids för mycket eller om den tvingas i endera riktningen kan det skada spolkapseln. Spolkapseln kanske inte kan hålla rätt spänning om skador uppstår.