

DE

Über Starterkit für Stempel

Sie können den Stempelrohling mit der Schneidmaschine schneiden, um Stempel zu erstellen.

Vorsichtsmaßnahmen


- Den Stempelrohling nicht knicken oder biegen.
Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Stempelrohlinge oder Acrylblöcke nicht in Umgebungen mit direktem Sonnenlicht oder extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen aufbewahren.
Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
Diese Gebrauchsanweisung enthält Beschreibungen für den Gebrauch der Computerversion.

Informationen zur mitgelieferten Tinte

- Zur Vermeidung von Verdunstung nach dem Gebrauch den Deckel fest schließen.
Darauf achten, dass Tinte nicht in den Mund oder die Augen gelangt und den Kontakt mit der Haut vermeiden.
Nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren.
Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die mitgelieferte Tinte ist säurefrei.
Die Waschbeständigkeit ist abhängig vom verwendeten Stoff. Durch wiederholtes Waschen des Stoffes kann das Stempelmuster heller werden.
Wenn das Stempeln misslingt oder Tinte auf Kleidung gelangt, Flecken unverzüglich manuell entfernen. (Es bleiben ggf. Tintenflecken, auch nach dem Waschen.)
Die Tinte nach dem Stempeln trocken lassen, mit einem Tuch abdecken und mit der für Baumwolle geeigneten Temperatur mindestens 15 Sekunden bügeln. Bügeln mit niedrigerer Temperatur kann die Haltbarkeit verkürzen.

Wenn die mitgelieferte Tinte verbraucht ist

- Verwenden Sie handelsübliche Tinte auf Wasserbasis gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen vor dem Beginn eines Projekts einen Ausschuss zu testen, um sicherzugehen, dass die erwünschten Effekte erzielt werden.
Der Stempel hält die Tinte möglicherweise nicht sauber, je nachdem, welche Tinte verwendet wird.



IT

Informazioni sul Kit iniziale per timbri

È possibile tagliare il foglio per timbri con la macchina da taglio per creare timbri originali.

Precauzioni

- Non piegare il foglio per timbri.
Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, fare riferimento al Manuale di istruzioni.
Non conservare i fogli per timbri o i blocchi di acrilico in ambienti esposti alla luce diretta del sole o a temperature estremamente basse o elevate.
Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.
Questo manuale di istruzioni fornisce le descrizioni per l'utilizzo della versione dell'applicazione per computer.

Informazioni sull'inchiostro in dotazione

- Per evitare l'evaporazione, chiudere saldamente il coperchio dopo l'uso.
Evitare il contatto dell'inchiostro con la bocca, gli occhi o la pelle.
Non conservare in un luogo esposto ad alte temperature o a umidità elevata.
Non conservare in un luogo alla portata dei bambini.
L'inchiostro in dotazione è privo di acidi.
La resistenza al lavaggio varia a seconda del tipo di tessuto. Il timbro potrebbe sciarirsi se si lava ripetutamente il tessuto.
In caso di errore del timbro o se l'inchiostro cade sui vestiti, pulire immediatamente manualmente. (L'inchiostro potrebbe non andare via, anche dopo il lavaggio.)
Dopo il timbro, lasciare asciugare l'inchiostro, quindi coprirlo con un panno e stirare alla temperatura adatta al cotone per 15 secondi o più. La stiratura con impostazioni di temperatura inferiori potrebbe ridurre la permanenza.

Quando l'inchiostro in dotazione è esaurito

- Utilizzare un inchiostro pigmentato a base d'acqua disponibile in commercio, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite.
Prima di iniziare qualsiasi progetto, si consiglia di eseguire prima una prova su un ritaglio per verificare di ottenere gli effetti desiderati.
Il timbro potrebbe non trattenere l'inchiostro con precisione, a seconda dell'inchiostro utilizzato.

Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

Table with 2 columns: Name, Description. Items include Stempelrohling, Acrylblock, Aktivierungscode, Gebrauchsanweisung, Tinte.

\*1 Dieses Zubehör ist Verbrauchsmaterial. Wenn alle verbraucht sind, können Sie CASTPS1 (Stempelrohlinge) nachkaufen.

Vorbereiten eines Stempelmusters mit der ScanNCutCanvas Web-Anwendung

In ScanNCutCanvas sind Vorlagenbilder enthalten, die sofort verwendet werden können.

Aktivieren der Stempelfunktion

\* In den grundlegenden Erklärungen werden englische Bildschirme verwendet. \* Die Bildschirme können von den angezeigten abweichen.

- 1. Melden Sie sich mit einem Computer bei ScanNCutCanvas an (http://ScanNCutCanvas.Brother.com/).
2. Klicken Sie oben auf der Webseite auf Ihre . ( F )
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Aktivieren> für „Stempel“. ( G )
4. Geben Sie den Aktivierungscode auf der mitgelieferten Karte als Aktivierungscode ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Aktivieren>. ( H )
\* Rubbeln Sie das silberne Feld auf der Karte ab und legen Sie den Aktivierungscode frei (16 alphanumerische Zeichen).
\* Die Großbuchstaben „I“ und „O“ werden im Aktivierungscode nicht verwendet.
\* Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für ScanNCutCanvas gültig. Derselbe Aktivierungscode kann nicht erneut verwendet werden.
-> Die Aktivierung ist abgeschlossen.

Wissenswertes über Stempelfunktion

Nach dem Aktivieren der Stempelfunktion wird in ScanNCutCanvas eine Kategorie für Stempelmuster hinzugefügt. Ausführliche Informationen zur Bedienung von ScanNCutCanvas finden Sie durch Klicken auf ? in der <Hilfe> von ScanNCutCanvas. ( I )

NL

Info over de Stempel - Starter Kit

U kunt het stempelmateriaal snijden met uw snijmachine om originele stempels te maken.

Voorzorgsmaatregelen

- Stempelmateriaal niet buigen of vouwen.
Uitvoerige instructies over het gebruik van de snijmachine vindt u in de Bedieningshandleiding.
Berg de vellen stempelmateriaal en de acryl blokken niet op in direct zonlicht of bij extreem lage of hoge temperaturen.
De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
In deze gebruiksaanwijzing vindt u beschrijvingen voor het gebruik van de computerversie van de toepassing.

Informatie over de meegeleverde inkt

- Deksel goed sluiten na gebruik om verdamping te voorkomen.
Zorg dat u geen inkt in uw mond en ogen of op uw huid krijgt.
Niet opbergen op een plek met hoge temperaturen of luchtvochtigheid.
Opbergen buiten bereik van kinderen.
De meegeleverde inkt is zuurvrij.
Kleurechtheid in de was verschilt per type stof. Het stempel wordt mogelijk lichter naarmate u de stof vaker wast.
Als het stempelen mislukt of er inkt wordt gemorst op kleding, reinig dan de vlek onmiddellijk met de hand. (Mogelijk is de inkt er niet uit te krijgen, zelfs niet met wassen.)
Inkt laten drogen na het stempelen. Bedekken met een doek en 15 seconden of langer strijken op de juiste temperatuur. Strijken bij lagere temperatuurinstelling komt de duurzaamheid niet ten goede.

Wanneer de meegeleverde inkt verbruikt is

- Gebruik commercieel verkrijgbare pigmentinkt op waterbasis volgens de bijbehorende gebruiksinstructies.
We adviseren dat u voorafgaand aan een project eerst een test op een restje doet om ervoor te zorgen dat u de bedoelde effecten bereikt.
De stempel kan de inkt mogelijk niet goed vasthouden; dit is afhankelijk van de gebruikte inkt.

Accessoires

Controleer de inhoud nadat u dit pakket hebt aangeschaft.

Table with 2 columns: Naam, Beschrijving. Items include Stempelmateriaal, Acryl blok, Activierungscode, Gebruiksaanwijzing, Inkt.

\*1 Dit accessoire is een verbruiksartikel. Als u alle vellen hebt gebruikt, kunt u CASTPS1 (losse vellen stempelmateriaal). Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Stempelpatroon voorbereiden in de ScanNCutCanvas-webtoepassing

ScanNCutCanvas biedt sjabloonafbeeldingen die u onmiddellijk kunt gebruiken.

Stempelfunctie activeren

\* Voor de elementaire uitleg worden Engelse schermen gebruikt. \* Afgebeelde schermen wijken mogelijk af van de werkelijke schermen.

- 1. Meld u vanaf een computer aan bij ScanNCutCanvas (http://ScanNCutCanvas.Brother.com/).
2. Klik op uw ? boven in de webpagina. ( F )
3. Klik op de knop <Activeren> voor de "Stempel-Kit". ( G )
4. Typ de activeringscode (te vinden op de meegeleverde kaart voor de activeringscode) en klik op de knop <Activeren>. ( H )
\* Kras het zilveren gedeelte van de kaart weg om de activeringscode zichtbaar te maken (16 fanumerieke tekens).
\* Hoofdletters "I" en "O" worden niet gebruikt in de activeringscode.
\* De activeringscode is slechts geldig voor één Login ID voor ScanNCutCanvas. U kunt dezelfde activeringscode niet nogmaals gebruiken.
-> Activering is voltooid.

Info over stempelpatronen

Nadat de stempelfunctie is geactiveerd wordt een patrooncategorie voor stempels toegevoegd aan ScanNCutCanvas. Voor meer bijzonderheden over ScanNCutCanvas klikt u op ? en raadpleegt u de <Help> over ScanNCutCanvas. ( I )

RU

Информация о базовом наборе для создания штампов

На раскройной машине можно вырезать лист для штампов, чтобы с его помощью создавать оригинальные штампы.

Меры предосторожности

- Не складывайте и не сгибайте лист для штампов.
Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в "Руководстве пользователя".
Не храните листы для штампов и акриловые блоки в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или очень высоких или низких температур.
Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
В данном документе приведены инструкции по использованию версии приложения для компьютера.
О прилагаемых чернилах
Чтобы предотвратить испарение чернил, плотно закрывайте крышку после использования.
Не допускайте попадания чернил в рот или в глаза, а также контакта чернил с кожей.
Не храните чернила в местах, подверженных воздействию высоких температур или высокой влажности.
Не храните чернила в местах, доступных для детей.
Прилагаемые чернила не содержат кислоты.
Устойчивость при стирке различается в зависимости от типа материала. После неоднократной стирки материала отпечаток может поблекнуть.
Если отпечаток не получился, или чернила запачкали одежду, очистите пятно вручную. (Следы чернил могут остаться на материале даже после стирки.)
После нанесения отпечатка дайте чернилам высохнуть, затем накройте отпечаток тканью и прогладьте утюгом с настройкой для хлопчатобумажной ткани в течение 15 секунд или более. Глажка при более низкой температуре будет недостаточно эффективной.

Когда прилагаемые чернила закончатся:

- Используйте стандартные пигментные чернила на водной основе в соответствии с инструкциями по применению, прилагаемыми к чернилам.
Рекомендуется перед началом работы с изделием попробовать чернила на ненужном куске материала и проверить результат.
Некоторые виды чернил плохо или неаккуратно пристают к штампам.

Принадлежности

После приобретения комплекта проверьте его содержимое.

Table with 2 columns: Наименование, Описание. Items include Лист для штампов, Акриловый блок, Код активации, Инструкция, Чернила.

\*1 Это расходный материал. После того как все листы закончатся, приобретите комплект листов для штампов CASTPS1. Дополнительные комплекты или материалы можно приобрести в магазине, в котором вы купили данный набор.

Подготовка рисунка для штампа в веб-приложении ScanNCutCanvas

В сервисе ScanNCutCanvas имеются шаблонные изображения, которые можно использовать сразу без дополнительной корректировки.


Активация функции штампов

\* В качестве иллюстрации используются экраны на английском языке. \* Приведенные снимки экранов могут отличаться от фактического вида экрана.

- 1. На компьютере выполните вход в сервис ScanNCutCanvas(http://ScanNCutCanvas.Brother.com/).
2. Если вы используете сервис впервые, вы должны создать бесплатный аккаунт ScanNCutCanvas.
3. Нажмите на значок своей учетной записи в верхней части веб-страницы. ( F )
4. Нажмите кнопку <Активировать> рядом с пунктом «Штампы». ( G )
5. Введите код активации, который напечатан на прилагаемой карточке, и нажмите кнопку <Активировать>. ( H )
\* Соскробите сербристое покрытие на карточке, которым закрыт код активации (16 буквенно-цифровых символов).
\* Во избежание путаницы в коде активации не используются заглавные буквы «I» и «O».
\* Код активации действителен только для одного логина в сервисе ScanNCutCanvas. Один и тот же код активации повторно использовать невозможно.
-> Активация завершена.

Рисунки для штампов

После того как функция штампов активирована, в список категорий в сервисе ScanNCutCanvas добавляется категория штампов. Чтобы прочитать подробные инструкции по использованию сервиса ScanNCutCanvas, нажмите на значок ? и найдите нужный раздел в справке ScanNCutCanvas. ( I )



## DE

Entfernen Sie die transparente Vinylschutzfolie von der Schneidseite (obere Seite) des Stempelrohrlings. Legen Sie den Stempelrohrling mit der verbleibenden Schutzfolie nach oben auf die Standardmatte. Ziehen Sie jetzt das Blatt so, dass keine Blasen mehr vorhanden sind.

### HINWEIS

- Wir empfehlen, für das Schneiden des Stempelrohrlings eine neue Standardmatte zu verwenden. Falls bei Verwendung der Matte die Klebekraft nachgelassen hat, könnte sich der Stempelrohrling beim Schneiden lösen und Muster werden möglicherweise nicht sauber geschnitten.
- Blasen zwischen Stempelrohrling und Schutzfolie beeinträchtigen das Schneiden nicht.

Wählen Sie ein Stempelmuster für das Relief aus und passen Sie die Position des Musters und/oder der Mustergröße in ScanNCutCanvas auf Grundlage der Stempelrohrlingsgröße und seiner Position auf der Matte an. Laden Sie es dann herunter, indem sie auf <Herunterladen> klicken.

### HINWEIS

- Passen Sie die Muster auf eine Größe an, die in den Acrylblock passt (2,9" x 3,9" (75 mm x 100 mm)).
- Positionieren Sie die Muster mindestens mit einem Abstand von 5 mm (1/4") zur Kante des Stempelrohrlings.
- Positionieren Sie die Muster beim Ausrichten von mehreren Mustern mit einem Abstand von mindestens 5 mm (1/4") zueinander. Wenn die Abstände zu klein sind, werden die Muster möglicherweise nicht sauber geschnitten.

Laden Sie das bearbeitete Muster im DesignNCut Manager, indem Sie auf <Daten laden> klicken. Positionieren Sie ein Testmuster (siehe Bedienungsanleitung der Schneidemaschine), damit es nicht über den Stempelrohrling hinausragt und das Stempelmuster nicht überlappt.

Wählen Sie in DesignNCut Manager den „Schneiden“-Bedienungsmodus aus. Ziehen Sie die Schieber für

<Geschwindigkeit> und <Druck>, um die Schneidgeschwindigkeit und den Druck auszuwählen, und klicken Sie dann auf <Anwenden>. Klicken Sie auf <Start>, um Probeschnitte durchzuführen. Ziehen Sie dann den Stempelrohrling von der Matte ab und vergewissern Sie sich, dass das Testmuster ausgeschnitten worden ist.

Falls es sauber geschnitten werden könnte, gehen Sie zum DesignNCut Manager zurück und klicken Sie auf <Neustart> oder drücken Sie auf die „OK“-Taste an der Maschine, um mit dem Schneiden des Stempelmusters zu beginnen.

### HINWEIS

- Halter für Schneidmesser für Tiefschnitte (violett)
- Beginnen Sie mit einer Messerlänge von „6-6,5“ und einem Schneiddruck von „0“.
- Wenn der Stempelrohrling nicht einwandfrei geschnitten wird, passen Sie die Messerlänge an.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom ausgeschnittenen Stempelmuster ab.

Drehen Sie das ausgeschnittene Stempelmuster um und legen Sie es auf den Acrylblock. Richten Sie das Muster dabei mit dem Raster auf dem Block aus.

### HINWEIS

- Wenn Sie Buchstaben oder unsymmetrische Muster auf den Acrylblock legen, achten Sie darauf, sie vorher umzudrehen.

Färben Sie das Stempelmuster mit der Tinte ein.

Bringen Sie das Stempelmuster an der gewünschten Position an.

### HINWEIS

- Wischen Sie danach die Tinte vom ausgeschnittenen Stempelmuster und dem Acrylblock mit einem feuchten Tuch oder Taschentuch ab und bewahren Sie beide nach dem Trocknen auf.
- Bei Gebrauch des restlichen Stempelrohrlings kann es sein, dass er sich in der Maschine aufrüllt. Schneiden Sie nach dem Ausschneiden des Musters mit einer Schere um das Muster herum, um es zu säubern.

## NL

Verwijder het transparante vinyl beschermvel van de te snijden kant (bovenkant) van het stempelmateriaal. Plaats het stempelmateriaal met het resterende beschermvel omhoog op de standaardmat. Spreid het vel goed uit om te voorkomen dat er luchtbelletjes en blaasjes ontstaan.

### OPMERKING

- We adviseren om een volledig nieuwe standaardmat te gebruiken om stempelmateriaal te snijden. Als u een mat gebruikt waarvan de kleefkracht verminderd is, kan het stempelmateriaal loslaten tijdens het snijden en worden patronen mogelijk niet goed gesneden.
- Eventuele blaasjes tussen het stempelmateriaal en de beschermlaag hebben geen nadelige invloed op het snijden.

Selecteer een stempelpatroon en pas de positie van het patroon en/of het patroonformaat aan in ScanNCutCanvas op basis van het formaat van het stempelmateriaal en de positie ervan op de mat, en download het vervolgens door op <Downloaden> te klikken.

### OPMERKING

- Pas de patronen aan op een formaat dat past op het acrylblok (2,9 inch x 3,9 inch (75 mm x 100 mm)).
- Plaats patronen minstens 5 mm (1/4 inch) van de rand van het stempelmateriaal.
- Wanneer u meerdere patronen schikt, plaats ze dan met minimaal 5 mm (1/4 inch) tussenruimte. Als de ruimte te klein is, worden de patronen mogelijk niet strak uitgesneden.

Laad het bewerkte patroon in DesignNCut Manager door op <Gegevens laden> te klikken. Plaats een testpatroon (raadpleeg de Bedieningshandleiding van de snijmachine) zodanig dat het niet uitsteekt buiten het stempelmateriaal en niet wordt overlapt door het stempelpatroon.

Selecteer in DesignNCut Manager de bedieningsstand „Snijden“. Schuif met de schuifregelaars <Snelheid> en <Druk> om de snijnelheid en -druk te selecteren en klik vervolgens op <Toepassen>. Klik op <Starten> om een snijproef uit te voeren.

Trek vervolgens het stempelmateriaal los van de mat en controleer vervolgens het testpatroon goed is uitgesneden. Als het goed is gesneden, ga dan terug naar DesignNCut Manager en klik op <Opnieuw opstarten> of druk op de toets „OK“ op de machine om te beginnen met het snijden van het stempelpatroon.

### OPMERKING

- Houder mes voor dik materiaal (paars)
- Begin met de meslengte ingesteld op „6-6,5“ en de snijdruk op „0“.
- Als het stempelmateriaal niet goed wordt gesneden, past u de meslengte aan.

Trek de beschermlaag los van het uitgesneden stempelmateriaal.

Draai de uitgesneden stempel om, plaats het op het acryl blok en gebruik het raster op het blok als richtlijn om het patroon te plaatsen.

### OPMERKING

- Wanneer u tekens of niet-symmetrische patronen op het acryl blok plaatst, draai deze dan om alvorens ze op het blok te plaatsen.

Breng de inkt aan op het stempelpatroon.

Breng het stempel aan op de gewenste plek.

### OPMERKING

- Veeg na gebruik met een vochtige doek of tissue de inkt van het uitgesneden stempelmateriaal en het acryl blok en berg ze op nadat ze zijn opgedroogd.
- Het overgebleven stempelmateriaal kan na gebruik oprukken in de machine. Nadat u het patroon hebt gesneden, knipt u de losse uitsteeksels aan de randen bij met een schaar.

## IT

Rimuovere il rinforzo in vinile trasparente dal lato di taglio (lato superiore) del foglio per timbri. Posizionare il foglio per timbri con il rinforzo restante rivolto verso l'alto sul supporto standard. A questo punto, tendere il foglio in modo che non rimangano bolle.

### NOTA

- Si consiglia di utilizzare un supporto standard nuovo per il taglio del foglio per timbri. Se si utilizza un supporto con una forza adesiva ridotta, il foglio per timbri potrebbe staccarsi durante il taglio e i disegni potrebbero non essere tagliati con precisione.
- Le bolle tra il foglio per timbri e il rinforzo non influiscono sul taglio.

Selezionare un disegno per timbro e regolare la posizione e/o le dimensioni del disegno in ScanNCutCanvas in base alle dimensioni del foglio per timbri e alla sua posizione sul supporto, quindi scaricarlo facendo clic su <Scarica>.

### NOTA

- Regolare i disegni in un formato adatto al blocco di acrilico (2,9" x 3,9" (75 mm x 100 mm)).
- Posizionare i disegni almeno a 5 mm (1/4") dal bordo del foglio per timbri.
- Quando si dispongono più disegni, distanziarli tra loro di almeno 5 mm (1/4"). Se la spaziatura è troppo ridotta, i disegni potrebbero non essere tagliati con precisione.

Caricare il disegno modificato in DesignNCut Manager facendo clic su <Carica dati>. Posizionare un disegno di prova (fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina da taglio) in modo che non esca dal foglio per timbri e non sia sovrapposto al disegno per timbro.

In DesignNCut Manager, selezionare la modalità operativa „Taglia“. Trascinare i cursori <Velocità>

e <Pressione> per selezionare la velocità e la pressione di taglio e fare clic su <Applica>. Fare clic su <Avvia> per eseguire il taglio di prova. Quindi, staccare il foglio per timbri dal supporto e controllare che il disegno di prova sia stato tagliato. Se il taglio è stato eseguito con precisione, tornare a DesignNCut Manager e fare clic su <Riavvia> o premere il tasto „OK“ sulla macchina per iniziare a tagliare il disegno per timbro.

### NOTA

- Supporto taglierina per taglio profondo (viola)
- Iniziare con l'estensione della lama posizionata sul numero "6-6,5" e la pressione di taglio impostata su "0".
- Se il foglio per timbri non viene tagliato correttamente, regolare l'estensione della taglierina.

Staccare il rinforzo dal foglio per timbri tagliato.

Dopo aver capovolto il foglio per timbri stampato, posizionarlo sul blocco di acrilico, sistemando il disegno utilizzando la griglia sul blocco come guida.

### NOTA

- Quando si posizionano caratteri o disegni asimmetrici sul blocco di acrilico, assicurarsi di capovolgerli prima di posizionarli sul blocco.

Utilizzando l'inchiostro, colorare il disegno del timbro.

Applicare il timbro nella posizione desiderata.

### NOTA

- Dopo l'uso, eliminare l'inchiostro sul foglio di timbri tagliato e sul blocco di acrilico con un panno umido, quindi riporli dopo averli lasciati asciugare.
- Se non si utilizza il foglio per timbri rimasto, potrebbe arricciarsi nella macchina. Dopo aver tagliato il disegno, tagliare intorno al disegno con le forbici per rifinirlo.

## RU

Снимите прозрачную виниловую пленку, которой защищена сторона вырезания (верхняя сторона) листа для штампов. Наложите лист для штампов (оставшимся защитным слоем вверх) на стандартный раскройный мат. Расправьте лист так, чтобы на нем не было пузырей.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При работе с листом для штампов рекомендуется использовать новый стандартный раскройный мат. Если использовать плохо клеящийся раскройный мат, во время вырезания лист для штампов может отклеиться; в этом случае получатся неаккуратно вырезанные рисунки.
- Пузыри, образовавшиеся между листом для штампов и защитной пленкой, не влияют на качество вырезания.

Выберите рисунок для штампа и настройте положение и/или размер рисунка в сервисе ScanNCutCanvas в соответствии с размером листа для штампов и его положением на подложке. Затем загрузите его, нажав кнопку <Загрузка>.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбирайте размер рисунков, который не превышает размера акрилового блока для штампов (75 x 100 мм).
- Располагайте рисунки на расстоянии не ближе 5 мм от края листа для штампов.
- При размещении нескольких рисунков располагайте их так, чтобы между ними был интервал не менее 5 мм. Если интервал между ними будет слишком маленьким, вырезание может получиться неаккуратным.

В приложении DesignNCut Manager загрузите отредактированный рисунок, нажав кнопку <Загрузить данные>. Расположите пробный рисунок (см. "Руководство пользователя", прилагаемое к раскройной машине) так, чтобы он не выходил за пределы листа для штампов и не перекрывался с рисунком для штампа.

В приложении DesignNCut Manager выберите режим работы "Вырезать". Выберите скорость и давление вырезания при помощи ползунков <Скорость> и <Давление>, затем нажмите кнопку <Применить>. Нажмите кнопку <Пуск>, чтобы выполнить пробное вырезание. Затем отделите лист для штампов от подложки и убедитесь, что пробный рисунок вырезан полностью.

Если он вырезан аккуратно, нажмите кнопку <Перезапустить> в приложении DesignNCut Manager или нажмите кнопку "OK" на машине, чтобы начать вырезание рисунка для штампов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель ножа для глубокой резки (фиолетовый)
- Сначала попробуйте выполнить вырезку с настройкой выдвигания ножа "6-6,5" и давлением вырезания "0".
- Если лист для штампов прорезан неаккуратно, отрегулируйте выдвигание ножа.

Отделите защитную пленку от вырезанного штампа.

Переверните вырезанный штамп и наложите его на акриловый блок, используя в качестве ориентира сетку на акриловом блоке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При наклеивании шаблонов букв, символов или несимметричных рисунков на акриловый блок не забудьте перевернуть вырезанные шаблоны.

Нанесите чернила на штамп.

Оставьте отпечаток на материале в нужном месте.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- После нанесения отпечатка сотрите чернила с вырезанного штампа и акрилового блока влажной тканью или салфеткой, дайте им высохнуть и уберите для последующего использования.
- При использовании листа для штампов, оставшегося после вырезания, возможно его скручивание в машине. После вырезания рисунка ножницами подрежьте края, чтобы они выглядели аккуратно.