

DE Starterkit für Folientransfer

Informationen zum Starterkit für Folientransfer

Sie können hochwertige Designs anfertigen, indem Sie das Presswerkzeug verwenden, um mit Ihrer Schneidmaschine Folie zu applizieren.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG

VERSCHLUCKUNGSGEFAHR.

- Dieses Produkt enthält viele Kleinteile. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder jeglichen Alters geeignet. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein Verschlucken oder sonstige Verletzungen zu vermeiden.

VORSICHT

ERSTICKEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN


- Nehmen Sie die Transferfolie oder den Klebestift nicht in den Mund, da Verschlucken oder Verletzungen die Folge sein können.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie außer dem Klebestift oder dem Presswerkzeug keine anderen Gegenstände in den Klebestifthalter ein.
- Verwenden Sie Papier mit einer weichen Oberfläche. Folie kann nicht auf Materialien aufgebracht werden, die sehr aufnahmefähig sind, z. B. Stoffe, oder die eine sehr raue oder beschichtete Oberfläche haben.
- Wenn Sie Folie applizieren, verwenden Sie nur Folien mit einer Stärke von 0,5 mm oder weniger.
- Wenn die Klebekraft der Folie zum Staubentfernen abgenommen hat, wischen Sie sie mit einem feuchten Wischtuch leicht ab, um Staub oder Folienreste zu entfernen. Lassen Sie die Folie nach dem Abwischen trocknen.
- Wenn die überschüssige Folie nicht mehr an der Folie zum Staubentfernen haftet, ersetzen Sie die Folie durch eine neue.
- Biegen oder knicken Sie die Schutzfolie nicht.
- Wenn die Schutzfolie verschmutzt oder beschädigt wird, ersetzen Sie sie durch eine neue, anderenfalls wird die Folie nicht richtig appliziert.
- Bewahren Sie den Klebestift, die Transferfolie und die Folie zum Staubentfernen nicht in einer Umgebung auf, in der sie direktem Sonnenlicht und/oder extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt wären. Setzen Sie außerdem nach jedem Gebrauch die Kappe auf den Klebestift auf.
- In einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C (41 °F und 95 °F) verwenden.
- Die Matte 12" x 24" (305 mm x 610 mm) lässt sich nicht verwenden.
- Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirme dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.



Bezeichnung	
A	Klebestifthalter
B	Presswerkzeug
C	Klebestift ^{*1}
D	Transferfolie 3,9" × 7,8" (100 mm × 200 mm) (gold- und silberfarben) ^{*1}
E	Schutzfolie 8,6" × 12" (220 mm × 305 mm) ^{*1}
F	Folie zum Staubentfernen 1,9" × 2,9" (50 mm × 75 mm) (mit Schutzfolie) ^{*1}
G	Aktivierungskarte für den Zugriff auf 50 Foliermuster
H	Einsatz

^{*1} Diese Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Nachdem Sie die Materialien verbraucht haben, kaufen Sie CAFTGP1 (Klebestift für Folientransfer Starter Kit), CAFTSGLD1 (Transferfolie goldfarben) oder CAFTSSIL1 (Transferfolie silberfarben). Als Ersatz für die Schutzfolie kaufen Sie CAEBSTS1 (Vorlagenblätter für Reliefs (Embossing)). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem Sie dieses Kit gekauft haben.

Aktivieren der Folierfunktion

In CanvasWorkspace ist eine große Auswahl an direkt verwendbaren Foliermustern verfügbar.


Um das Muster an Ihre Maschine zu senden, müssen die Netzwerkeinstellungen der Maschine und die Einstellungen für die Maschinenregistrierung im Voraus vorgenommen werden. Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre Maschine.

Aktivierung von Foliermustern in CanvasWorkspace

1 Installieren Sie CanvasWorkspace auf Ihrem Computer und melden Sie sich an.


- Sie können CanvasWorkspace von der Brother Support Website herunterladen (<https://s.brother/cuoad/>).
- Verwenden Sie dasselbe Konto, das Sie auch für die Registrierung der Maschinen verwenden.
- Wenn Sie noch kein kostenloses Konto haben, klicken Sie auf [Anmelden] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen. Das erstellte Konto kann mit der Artspira App verwendet werden.

2 Klicken Sie auf [Kontoeinstellungen...] im Menü [Hilfe].



3 Klicken Sie auf [Aktivieren von Premium-Funktionen].

4 Geben Sie den Aktivierungscode auf der mitgelieferten Karte zur Aktivierung ein und klicken Sie dann auf [Aktivieren].



- Die Großbuchstaben „I“ und „O“ sind im Aktivierungscode nicht enthalten.
- Der Aktivierungscode ist nur für eine Konto-ID gültig. Derselbe Aktivierungscode kann nicht noch einmal verwendet werden.

5 Überprüfen Sie den Inhalt des Bildschirms zur Aktivierungsbestätigung und klicken Sie auf [Aktivieren], wenn keine Probleme bestehen.



► Durch Klicken auf [OK] schließen Sie die Aktivierung ab.

CanvasWorkspace wird eine Foliermusterkategorie hinzugefügt. Einzelheiten zur Verwendung von CanvasWorkspace finden Sie im Menü [Hilfe] in CanvasWorkspace.

Aktivieren der Folierfunktion an der Maschine

1 Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf „Premiumfunktionen“.



2 Wählen Sie neben „Kit-Aktivierung (Folie)“ „ON“ aus.

* Die Standardeinstellung ist „OFF“.




Abrufen von Foliermustern an der Maschine


Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.

- 1 Bringen Sie das zu folierende Material auf der leicht klebenden Matte an und legen Sie anschließend die Matte ein.**

- Wenn eine stark klebende Matte verwendet wird, kann das Material beim Entfernen beschädigt werden.
- Bringen Sie das Material so an, dass es nicht über den Anbringungsbereich der Schneidmatte hinausragt.




- 2 Bringen Sie den Hebel an der linken Maschinenseite in Position „2“.**



- 3 Übertragen Sie das Foil-Muster aus CanvasWorkspace.**


- Mit extrem kleinen oder komplexen Mustern lassen sich beim Folieren nur schwer gute Ergebnisse erzielen.

- 4 Rufen Sie das Muster an der Schneidmaschine ab.**





- 5 Klicken Sie auf , um das Material zu scannen. Positionieren Sie das Muster so, dass es nicht über Material und Folie hinausragt.

- Stellen Sie sicher, dass das Muster kleiner ist als die Folie (3,9" x 7,8" (100 mm x 200 mm)).




- 6 Tippen Sie im Objektbearbeitungs-Bildschirm auf , um die Musterfülleinstellungen und das Klebemuster festzulegen. Wenn Sie das Muster nicht ausfüllen, fahren Sie mit 7 fort.

- Wir empfehlen Füllmuster „001“.
- Wir empfehlen die Standardeinstellungen für den Linienabstand beim Füllen.
- Bei Anwendung von Kleber nur auf den Linien nehmen Sie eine Einstellung bei „Zusätzliche Linie“ vor, um die Stärke der Kleberlinien zu vergrößern. Wir empfehlen die Standardeinstellungen für den Abstand der zusätzlichen Linie. Ausführliche Informationen zur Angabe der Einstellungen finden Sie unter „Mit Zeichenfunktionen Muster füllen/Umrisse verbreitern“ in der Bedienungsanleitung der Maschine.




- 7 Wählen Sie im Vorschau-Bildschirm „Folie 1 (Kleben)“ aus.



- 8 Prüfen Sie, wie viel Kleber noch im Klebestift enthalten ist. Legen Sie im Bestätigungsbildschirm „Skala am Klebestift“ die entsprechende Skala für die verbleibende Klebermenge fest.

- Stellen Sie vor Nutzung des Klebestifts sicher, dass die Harzkugel von der Spitze des Klebestifts entfernt wird.





- 9 Tippen Sie auf , legen Sie den Klebedruck auf „0“ fest und tippen Sie dann auf „OK“.





- 10 Drücken Sie auf die Metalllasche am Klebestifthalter, und setzen Sie dann den Klebestift mit abgenommenem Deckel ein. Lassen Sie die Lasche los, nachdem der Klebestift eingerastet ist, so dass der Stift gesichert ist. Wenn Sie kein Klickgeräusch hören, wurde der Stift nicht richtig in den Stifthalter eingesetzt. Heben Sie den Stift vorsichtig hoch und führen Sie ihn vorsichtig in den Stifthalter ein, um zu gewährleisten, dass er sicher sitzt.

- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Klebestifts sicher, dass nicht das Presswerkzeug am Klebestifthalter befestigt ist.
- Achten Sie darauf, das entfernte Presswerkzeug nicht zu verlieren.
- Führen Sie eine Probezeichnung per Hand durch, um zu prüfen, dass der Klebestift die richtige Klebermenge abgibt. Wenn der Klebstoff an der Spitze getrocknet ist, löst er sich beim Probezeichnen.
- Beginnen Sie sofort mit dem Kleben.




11 Tippen Sie auf „Start“, um mit dem Auftragen des Klebers zu beginnen.

- Wenn bei „Skala am Klebestift“ ein hoher Wert eingestellt ist, kann sich der Stift langsam bewegen und einen ungewöhnlichen lauten Ton erzeugen.
- Während der Kleber aufgebracht wird, schalten Sie nicht auf Pause und ändern Sie auch keine Einstellungen wie die restliche Klebermenge im Klebestift. Anderenfalls werden starke Linien erzeugt.
- Das Papier kann reißen, wenn der Klebedruck zu hoch ist. Bevor Sie dünnes Papier verwenden, verringern Sie den Druck.




12 Nachdem der Kleber aufgebracht wurde, fahren Sie die Matte aus der Maschine heraus und lassen Sie dann den Kleber trocknen. Folien können nicht richtig aufgebracht werden, wenn der Kleber nicht trocken ist.

- Schalten Sie die Maschine nicht aus, und verschieben Sie auch nicht das Muster im LCD. Anderenfalls ist die Folierposition falsch ausgerichtet.
- Die verstrichene Zeit nach dem Kleben dient als Orientierung dafür, wie gut der Kleber bereits getrocknet ist. Die ungefähre Trocknungsdauer können Sie der Tabelle entnehmen. Der Kleber trocknet möglicherweise langsamer, wenn viel Kleber verwendet wurde oder die Luftfeuchte hoch ist.
- Berühren Sie nicht die Kleberoberfläche. Anderenfalls nimmt die Klebestärke ab und die Folie haftet nicht am Material.
- Wenn kein Kleber aufgebracht wird, tippen Sie auf , und stellen Sie dann „Klebedruck“ ein.
- Der richtige Klebedruck hängt vom Material ab.
- Nach dem Aufbringen des Klebers entfernen Sie den Stift aus dem Halter und verschießen Sie den Stift mit dem Kappe.





	Linienmuster	Mindestens 5 Minuten
	Füllmuster	Mindestens 20 Minuten

13 Wählen Sie „Folie 2 (Folie)“ aus.




14 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Folie dort auf das Muster zu legen, wo der Kleber aufgebracht wurde. Legen Sie die Schutzfolie auf die Matte, fixieren Sie sie mit handelsüblichem Klebeband o. ä. und führen Sie die Matte in die Maschine ein.

- Legen Sie die Folie vorsichtig mit der farbigen/stärker glänzenden Seite nach oben auf den Klebebereich.
- Richten Sie die Folie sorgfältig aus, so dass keine Falten liegen bleiben. Die Folie kann reißen, wenn Sie versuchen, die Falten nach Positionieren der Folie auszustreichen.
- Verwenden Sie auf jeden Fall die Schutzfolie, um Schäden an der Folie zu vermeiden. Vor dem Positionieren der Schutzfolie stellen Sie sicher, dass sich kein Staub zwischen dieser und der Folie befindet.
- Wenn die Schutzfolie nicht richtig befestigt wurde, kann beim Einziehen der Matte die Maschine beschädigt werden. Befestigen Sie auf jeden Fall die Schutzfolie an der Matte mit handelsüblichem Klebeband o. ä.
- Bringen Sie die Schutzfolie so an, dass sie nicht über den Anbringungsbereich der Schneidmatte hinausragt.



- 15** Entfernen Sie den Klebestifthalter aus dem Wagen, und entfernen Sie dann den Klebestift. Befestigen Sie das Presswerkzeug an der Spitze des Klebestifthalters und setzen Sie den Halter in den Wagen ein.





- 16** Tippen Sie auf „Start“, um die Folie aufzubringen.




- 17** Fahren Sie die Matte heraus, entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie und entfernen Sie sorgfältig das Material von der Matte.

- Während Sie die Transferfolie entfernen, prüfen Sie, ob die Folie anhaftet.
- Wenn die Folie nicht richtig klebt, entfernen Sie die Transferfolie nicht weiter, sondern legen Sie sie wieder auf die Folie, bedecken die Stelle mit weiterer Schutzfolie und reiben Sie über das Blatt mit einem harten Gegenstand.




- 18** Platzieren Sie das Material auf einer glatten Oberfläche, und ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig horizontal vom Material ab.



- 19** Tupfen Sie mehrmals mit der Folie zum Staubentfernen auf die Folienoberseite, um überschüssiges Folienmaterial aufzunehmen.

- Reiben Sie nicht mit der Folie zum Staubentfernen auf der Folie, anderenfalls kann die Folie beschädigt werden.
- Legen Sie die Folie zum Staubentfernen auf das Aufbewahrungsblatt, damit sie nicht verloren geht.



Fehlerdiagnose

- Wenn zu viel oder zu wenig Kleber aufgebracht wurde, tippen Sie im Klebebildschirm auf  und ändern die Einstellung „Einstellung der Klebemenge“.
- Wenn die Linie zu stark ist, verringern Sie die Einstellung bei „Einstellung der Klebemenge“. Ist die Linie zu schwach, erhöhen Sie die Einstellung.
- Wenn die Kleberspur auffällt oder die Kleberlinien zu dick sind, verringern Sie die Einstellung bei „Klebedruck“.
- Wenn die Folie überhaupt nicht klebt, kann es sein, dass die Transferfolie verkehrt herum aufgelegt wurde.
- Wenn die Folie nicht klebt, tippen Sie im Folierbildschirm auf  und ändern die Einstellung „Foliendruck“.