





# Ommeltaulukko



## Muistio

- Kun valittuna on mikä tahansa seuraavista ompeleista (ompeleet taakseompelella), voit ommella taaksepäin pitämällä  (taaksepäisten pistojen/vahvistuspistojen näppäin) painettuna ompelun ajan.

Ommel				
Nro	60 ompeleen malli	00	01	04
	50 ompeleen malli	00	01	04
	40 ompeleen malli	00	01	04

Kun valittuna on mikä muu ommel tahansa, voit ommella vahvistuspistot pitämällä  (taaksepäisten pistojen/vahvistuspistojen näppäin) painettuna ompelun ajan.

- Ommelkuvioiden symboleiden merkitys:








- Neula vasemmalla
- Neula keskellä
- Neula oikealla
- Ommel taakseompelellä
- Ommel vahvistuspistoilla

















## HUOMAUTUS

- Yläsyöttäjää voidaan käyttää vain suoralla tai siksakompeleella. Älä ompele taakseompelellä yläsyöttäjällä.
- Kun käytät kaksoisneulaa, aseta kone kaksoisneulatyyppin tilaan. Katso käyttöohjeesta lisätietoja.










\*1 Kaksoisneulaa voi käyttää kiinnittämällä siksakjalan ”J”.  
Katso lisätietoja kaksoisneulan käyttämisestä käyttöohjeesta.

Ommel	Nro			Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm) (tuumaa) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm) (tuumaa) Automaattinen Manuaalinen
	60 ompeleen malli	50 ompeleen malli	40 ompeleen malli				
	00*1	00*1	00*1	J	<b>Suora ommel (vasemmalla)</b> Yleisompelu, poimutus, hiuslaskokset jne.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	<b>Suora ommel (keskellä)</b> Yleisompelu, poimutus, hiuslaskokset jne.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	<b>3-kertainen suora jousto-ompele</b> Kestävä ommel yleisompeluun, koristeellinen tikkaus	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	<b>Varsipisto</b> Kestävät ompeleet ja koristeompeleet	<b>1,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	<b>Siksakompele</b> Yliuottelu, paikkaus	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Ommel	Nro			Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	60 ompeleen malli	50 ompeleen malli	40 ompeleen malli				
	05*1	05*1	05*1	J	<b>3 piston siksak</b> Yliuottelu (keskipaksut, paksut ja joustavat kankaat), kuminauhan ja nauhan kiinnitys	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	<b>Yliuottelu</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden yliuottelu	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	<b>Yliuottelu</b> Paksujen kankaiden yliuottelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08*1	08*1	08*1	J	<b>Yliuotteluommel</b> Joustavien kankaiden joustava saumaus	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	09	R	<b>Piilo-ommel</b> Kudottujen kankaiden päärmäys * Piston leveyden asetus ei ole millimetreinä eikä tuumina.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	10	R	<b>Joustava piilo-ommel</b> Joustavien kankaiden päärmäys * Piston leveyden asetus ei ole millimetreinä eikä tuumina.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11*1	11*1	11*1	J	<b>Huovanreunaommel</b> Applikointi, koristeellinen huovanreunaommel	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12*1	12*1	12*1	J	<b>Simpukankuoriommel</b> Simpukankuoriireuna ohuiden kankaiden taiteunaan	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13*1	13*1	13*1	N	<b>Pykäreunaommel</b> Puseroiden kaulusten, nenäliinan reunojen koristelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14*1	14*1	14*1	J	<b>Tiikkutöiden yhdistävä ommel</b> Tiikkutyöt, koristeompelu	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15*1	15*1	15*1	J	<b>Tiikkutöiden kaksinkertainen yliuottelu</b> Tiikkutyöt, koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16*1	16*1	16*1	J	<b>Sidospisto-ommel</b> Koristeompelu, nyörien kiinnitys ja sidospisto-ompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17*1	17*1	17*1	J	<b>Harakanvarvasommel</b> Liitosompelu, koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18*1	18*1	18*1	J	<b>Liitosommel</b> Liitosompelu, ja koristeompelu	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	19	19	N	<b>Tikapuuommel</b> Koristeompelu	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20*1	20*1	20*1	J	<b>Kolminkertainen siksakommel</b> Koristeellinen tikkaus	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Ommel	Nro			Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	60 ompeleen malli	50 ompeleen malli	40 ompeleen malli				
	21 <sup>*1</sup>	21 <sup>*1</sup>	-	J	<b>Koristeommel</b> Koristeompelu	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	22 <sup>*1</sup>	22 <sup>*1</sup>	21 <sup>*1</sup>	N	<b>Serpentiiniommel</b> Koristeompelu ja kuminauhan kiinnitys	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23	23	22	N	<b>Päämäys</b> Koristereunat, pitsin kiinnitys	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24	24	23	N	<b>Päämäys</b> Koristereunat, päivänkakkaraommel	<b>6,0 (15/64)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25	25	-	N	<b>Päämäys</b> Ohuiden, keskipaksujen ja palttinakankaiden koristeelliseen päämäykseen, perinneompeluun jne.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	26	26	24	N	<b>Päämäys</b> Ohuiden, keskipaksujen ja palttinakankaiden koristeelliseen päämäykseen, perinneompeluun jne.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>4,0 (3/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	-	N	<b>Päämäys</b> Ohuiden, keskipaksujen ja palttinakankaiden koristeelliseen päämäykseen, perinneompeluun jne.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	-	N	<b>Päämäys</b> Ohuiden, keskipaksujen ja palttinakankaiden koristeelliseen päämäykseen, perinneompeluun jne.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	25	A	<b>Kapea, pyöristetty napinläpi</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden napinläpi	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	30	30	26	A	<b>Kapea, kulmikas napinläpi</b> Ohuiden ja keskipaksujen kankaiden napinläpi	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	31	31	27	A	<b>Joustava napinläpi</b> Joustavien ja kudottujen kankaiden napinläpi	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	32	32	28	A	<b>Perinneommelnapinläpi</b> Napinlävet perinneompeluun ja joustaville kankailla	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,5 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	33	33	29	A	<b>Pyöreäpäinen napinläpi</b> Napinläpi suurille, litteille napeille raskaissa tai paksuissa kankaissa	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	34	-	-	A	<b>Kapeneva, pyöreäpäinen napinläpi</b> Napinläpi suurille, litteille napeille keskipaksuissa tai paksuissa kankaissa	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	-	-	A	<b>Pyöreäpäinen napinläpi</b> Paksujen tai raskaiden kankaiden napinläpi, joka on vahvistettu pystysuorilla salpapistoilla	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	34	30	A	<b>Vahvistussalpa</b> Taskunsuun jne. vahvistus	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Ommel	Nro			Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	60 ompeleen malli	50 ompeleen malli	40 ompeleen malli				
	37	-	-	J	<b>Tilkkutyön suoraommel (oikealla)</b> Tilkkutyöt/saumanvara 6,5 mm (n. 1/4 tuumaa) paininjalan oikeasta reunasta	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	38	-	-	J	<b>Tilkkutyön suoraommel (vasemmalla)</b> Tilkkutyöt/saumanvara 6,5 mm (n. 1/4 tuumaa) paininjalan vasemmasta reunasta	<b>1,5 (1/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	39	35	31	J	<b>Käsin ommellun näköinen tikkaus</b> Vanutikkkausommel, josta on tehty käsin ommellun näköinen käyttämällä läpinäkyvää nailonlankaa ylälankana ja alalankaa, jonka väri sopii tikattavan kankaan väriin. Ompele tiukalla langan kireydellä niin, että alalanka näkyy kankaan oikealla puolella. Käytä neulaa 90/14–100/16.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	40	-	-	J	<b>Applikointitikkauksen siksakommel</b> Siksakommel vanutikkaukseen ja applikointiin	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	41	-	-	J	<b>Applikointitikkkausommel</b> Vanutikkkausommel huomaamattomaan applikointiin tai nauhojen kiinnitykseen	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	42	-	-	J	<b>Applikointitikkkausommel</b> Vanutikkkausommel huomaamattomaan applikointiin tai nauhojen kiinnitykseen	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	43	-	-	J	<b>Pintatikkkausommel</b> Vanutikkauksen taustan tikkaus	<b>7,0 (1/4)</b> 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	44	36	32	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	45	37	33	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	46	38	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	47	39	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	48	40	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	49	41	34	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	50	-	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Ommel	Nro			Paininjalka	Ompeleen nimi/käyttö	Piston leveys (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen	Piston pituus (mm (tuumaa)) Automaattinen Manuaalinen
	60 ompeleen malli	50 ompeleen malli	40 ompeleen malli				
	51	-	-	N	<b>Koristeommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	42	35	N	<b>Ristipisto</b> Koristelua yms. varten	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	43	-	N	<b>Ristipisto</b> Koristelua yms. varten	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	44	36	N	<b>Ristipisto</b> Koristelua yms. varten	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55 <sup>*1</sup>	45 <sup>*1</sup>	37 <sup>*1</sup>	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	56 <sup>*1</sup>	46 <sup>*1</sup>	38 <sup>*1</sup>	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	57 <sup>*1</sup>	47 <sup>*1</sup>	-	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	58 <sup>*1</sup>	48 <sup>*1</sup>	39 <sup>*1</sup>	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	59 <sup>*1</sup>	49 <sup>*1</sup>	-	N	<b>Laakaommel</b> Koristelua yms. varten	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)