

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Interfejsy i usługi sieciowe z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi*

Interfejsy sieciowe

- Ethernet: Łączność przez sieć rozpoczyna się z chwilą podłączenia kabla.

Usługi sieciowe

Usługa	Protokół	Opis
Serwer sieci Web	HTTPS	Serwer sieci web umożliwia przeglądanie i edytowanie informacji oraz ustawień urządzenia za pomocą strony Web Based Management oraz narzędzi administracyjnych Brother. Wspiera również drukowanie przy użyciu technologii AirPrint i platformy Artspira.
SNMP	SNMP v1/v2c	Protokół SNMP umożliwia przeglądanie i edytowanie informacji o urządzeniu za pomocą narzędzi administracyjnych Brother. Fabryczne ustawienie domyślne ma tylko funkcjonalność wyświetlania.
LPD	LPD	Protokół LPD jest używany głównie do drukowania.
Port 9100 (Port RAW)	Port 9100	Port 9100 jest używany głównie do drukowania. Umożliwia również przeglądanie i edytowanie informacji o urządzeniu za pomocą narzędzi administracyjnych Brother. Fabryczne ustawienie domyślne ma tylko funkcjonalność wyświetlania.

* W niektórych modelach usługi wymienione powyżej mogą być domyślnie wyłączone.

Usługi te można wyłączyć w lewym pasku nawigacyjnym na stronie Web Based Management. W tym celu należy wybrać kolejno opcje **Sieć > Sieć > Protokół**. Jeżeli w interfejsie modelu u góry ekranu widać kartę **Sieć**, to należy ją kliknąć, a następnie wybrać opcję **Protokół**.

Bezpieczeństwo danych i urządzenia

Instalacja urządzenia

Istnieje ryzyko, że nieuprawnieni użytkownicy uzyskają dostęp do urządzenia fizycznie lub przez sieć. Dlatego urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu.

Dane osobowe

Dane osobowe zapisywane w urządzeniu mogą się różnić w zależności od modelu i na przykład obejmować informacje o wydrukach. Zmiana ustawień w urządzeniu często zwiększa ryzyko, iż dane osobowe staną się dostępne dla nieuprawnionych osób. Dlatego przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji konieczne sprawdź znaczenie i skutki działania ustawień.

Korzystanie z usług Telnet i TFTP

To urządzenie pozwala uzyskać dostęp do danych administracyjnych za pomocą usług Telnet i TFTP, jednak te protokoły nie gwarantują bezpiecznej łączności sieciowej i w związku z tym są domyślnie wyłączone. Zanim włączysz te protokoły, konieczne jest sprawdzić, czy środowisko sieciowe jest adekwatnie chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Inne informacje

Ważne

Dostępność funkcji zależy od modelu. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku Użytkownika Online.

Znaki handlowe

Apple, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari są znakami handlowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie nazwy handlowe i nazwy produktów występujące w produktach Brother, powiązanych dokumentach i innych materiałach są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych właścicieli.