

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ - 05

初期ログインパスワードの変更について

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは下記のいずれかとなります。

- **access**
- **initpass**
- 製品にある「Pwd」後ろの8桁

本製品にデフォルトのパスワードが設定されていない場合は、パスワード欄を空白のままにしてください。

初期ログインパスワードの変更

本製品への不正アクセスから保護し、下記の機能およびソフトウェア*をより安全にご利用いただくため、初期ログインパスワードの変更を強くお勧めします。

- Web Based Management
- BRAdmin Light/Professional

* 機能やソフトウェアは、お使いの製品によって異なります。

お使いの製品の初期ログインパスワードの変更方法については、該当の手順をご確認ください。


1. RJ シリーズ	2
2. TD と TJ シリーズ	3
3. VC シリーズ	5
4. QL-820NWBc.....	6
5. その他のモバイルプリンター & ラベルプリンター	7

1. RJ シリーズ

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 8 桁）。

 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「ユーザーズガイド」を参照してください。

3. **管理者設定** タブをクリックします。
4. 使用するパスワードを入力します。
5. **新しいパスワードの確認** 欄に、パスワードをもう一度入力します。
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. **OK** をクリックします。

2. TD と TJ シリーズ


1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2


2. 必要に応じて、次のユーザー ID を入力します。

モデル	ユーザーID
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4750TNWB/ 4750TNWBR	root
TJ-4021TN/4121TN/4121TNR/4420TN/4520TN/ 4620TN	

3. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 8 桁）。

 (TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4750TNWB/4750TNWBR と TJ-4021TN/4121TN/4121TNR/4420TN/4520TN/4620TN 以外) 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「ユーザーズガイド」を参照してください。

4. **管理者設定**タブまたは **Password** (パスワード) タブをクリックします。

 お使いのウェブブラウザによって、追加のセキュリティダイアログボックスが表示されたら、ユーザー ID とパスワードを入力し、**[OK]** をクリックします。

ユーザーID: admin

初期ログインパスワード: 製品にある「Pwd」後ろの 8 桁


5. 使用するパスワードを入力します。
6. **新しいパスワードの確認欄**に、パスワードをもう一度入力します。
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
7. **OK** または **Set (設定)** をクリックします。

3. VC シリーズ

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. 製品の Web Based Management ページが表示されます。
AirPrint オプション > 管理者ログインパスワードにアクセスします。

 管理者ログインパスワードが表示されない場合は、管理者ログインをクリックし、初期ログインパスワードを入力し、ログインをクリックします。


3. 新しいパスワードを入力欄に、使用するパスワードを入力します。
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
4. 確認用パスワードの欄に、パスワードをもう一度入力します。
5. 保存をクリックします。

4. QL-820NWBc



1. ウェブブラウザのアドレスバーに「https:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例 : https://192.168.1.2

2. 製品にある「Pwd」後ろの 8 桁のログインパスワードを入力し、ログインをクリックします。
-

 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト(<https://support.brother.co.jp>)の「ユーザーズガイド」を参照してください。

3. ナビゲーションメニューへ移動し、**管理者設定 > ログインパスワード**をクリックします。
-

 画面の左側にナビゲーションメニューが表示されない場合は、 から開始します。


4. 画面のログインパスワードガイドラインに従い、新しいパスワードの入力欄にパスワードを入力します。
5. 新しいパスワードの確認欄にもう一度パスワードを入力します。
6. **OK**をクリックします。

5. その他のモバイルプリンター & ラベルプリンター

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの8桁）。

 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「ユーザーズガイド」を参照してください。

3. **管理者設定**タブをクリックします。
4. 使用するパスワードを入力します。
5. **新しいパスワードの確認**欄に、パスワードをもう一度入力します。
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. **OK** をクリックします。