



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Specifikationsark

Version 02
DAN

Produktspecifikationer

Produktfunktioner

1. Standardfunktioner

- Direkte termoudskrivning
- Sort mærke-sensor
- Mellemrumssensor (kun RJ-3055WB)
- Hoved åbent-sensor
- To betjeningsknapper (tænd/sluk-knap, knappen til fremføring/pause) og udløsningstap for medierummets dæksel
- Fem LED'er: Printerstatus-LED, batteristatus-LED'er (3), LED for Wi-Fi/Bluetooth-status
- Hørbar advarsel med programmerbar alarm
- Genopladeligt Li-ion-batteri (standard)
- Genopladeligt Li-ion-batteri (smart batteri) (kun RJ-3035B/RJ-3055WB)
- 32-bit RISC højtydende processor
- 32 MB DRAM-hukommelse
- 16 MB Flash-hukommelse
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 og CPCL) og FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 og Epson® ESC-POS) (kan downloades)
- Skrifttyper og stregekoder kan udskrives i en hvilken som helst af de fire retninger (0, 90, 180, 270 grader)
- Otte alfanumeriske bitmapskrifttyper
- CG Triumvirate Bold Condensed jævn skrifttype
- Skrifttyper kan downloades fra pc til printerens hukommelse
- Firmwareopgradering kan downloades
- Understøttende TPH Care-funktion
- Tekst, stregekode, grafik/billedudskrivning (yderligere oplysninger om understøttede stregekoder og formater kan findes på siden Manualer for din model på support.brother.com)
- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Understøttede profiler: SPP, GATT (Lavt strømforbrug)
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Understøttede profiler: SPP, GATT (Lavt strømforbrug)
Understøttet protokol: iAP
- Trådløst LAN
(RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

Understøttede stregkoder

- 1D-stregkoder

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 med undersæt A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC og EAN 2- eller 5-cifrede udvidelser, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2-af-5 (IATA), Industriel 2-af-5, Interleaved 2-af-5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2-af-5 (China Post)

- 2D-stregkoder

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code

Understøttede billedformater

Windows .BMP, .PCX (grafik med maks. 256 farver)

2. Funktioner efter model

Beskrivelse	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
■ Sensor				
Mellemrumssensor	-	-	-	●
■ Interface				
802.11a/b/g/n Wi-Fi	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	●	●	●
NFC-tag	●	●	●	●
Micro Type USB 2.0	●	●	●	●
MFi	●	-	●	-
■ Valgfri funktioner				
Genopladeligt Lithium-Ion-batteri (standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Genopladeligt Lithium-Ion-batteri (smart batteri)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Batterilader	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Batterilader med 4 båse	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Ladestation	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Ladestation med 4 båse	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Biladapter (cigarettænderstikstype)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Rulleholder	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Rulleafstandsstykke	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Kit med lejeløs valse*	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
IP54-beskyttelsesetui med skulderrem	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Skulderrem med en adapter	●	●	●	●
	PA-SS-001			

* Forhandlermulighed