



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Tekniset tiedot

Versio 02
FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

1. Vakio-ominaisuudet

- Suora lämpötulostus
- Mustan merkin anturi
- Välin anturi (vain RJ-3055WB)
- Pää auki -anturi
- Kaksi toimintopainiketta (virtapainike ja Syötä/Tauko-painike) ja tulostusmateriaalilokeron kannen vapautusvipu
- Viisi merkkivaloa: tulostimen tilan merkkivalo, akun tilan merkkivalot (3), Wi-Fi-/Bluetooth-tilan merkkivalo
- Äänihälytyksen ohjelmitava summeri
- Litiumioniakku (vakio)
- Litiumioniakku (älyakku) (vain RJ-3035B/RJ-3055WB)
- 32-bittinen tehokas RISC-suoritin
- 32 megatavua DRAM-muistia
- 16 megatavua Flash-muistia
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 ja CPCL) & FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 ja Epson® ESC-POS) (ladattavissa)
- Fontit ja viivakoodit voidaan tulostaa neljässä suunnassa (0, 90, 180 ja 270 astetta)
- Kahdeksan aakkosnumeerista bittikarttafonttia
- CG Triumvirate Bold Condensed smooth font
- Ladattavat fontit PC:stä tulostimen muistiin
- Ladattavissa oleva laiteohjelmapäivitys
- Tukee TPH Care -toimintoa
- Tekstin, viivakoodin, grafiikan/kuvan tulostus (lisätietoja tuetuista viivakoodeista ja muodoista on mallisi Käyttöohjeet-sivulla osoitteessa support.brother.com)
- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Tuetut profiilit: SPP, GATT (vähäinen virta)
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Tuetut profiilit: SPP, GATT (vähäinen virta)
Tuettu protokolla: iAP
- Langaton lähiverkko (RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

Tuetut viivakoodit

■ 1D-viivakoodit

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 alijoukoilla A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ja EAN 2- tai 5-numeroiset laajennukset, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2-of-5 (IATA), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2-of-5 (Kiinan posti)

■ 2D-viivakoodit

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR-koodi, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code

Tuetut kuvamuodot

Windows .BMP, .PCX (enintään 256-värinen grafiikka)

2. Ominaisuudet mallin mukaan

| Kuvaus | RJ-2035B | RJ-2055WB | RJ-3035B | RJ-3055WB |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|
| ■ Anturi | | | | |
| Välin anturi | - | - | - | ● |
| ■ Liitäntä | | | | |
| 802.11a/b/g/n Wi-Fi | - | ● | - | ● |
| Bluetooth V5.0 | ● | ● | ● | ● |
| NFC-hintalappu | ● | ● | ● | ● |
| Micro Type USB 2.0 | ● | ● | ● | ● |
| MFi | ● | - | ● | - |
| ■ Valinnaiset ominaisuudet | | | | |
| Litiumioniakku (vakio) | ● | ● | ● | ● |
| | PA-BT-008 | | PA-BT-009 | |
| Litiumioniakku (älyakku) | - | - | ● | ● |
| | - | | PA-BT-010 | |
| Akkulaturi | - | - | ● | ● |
| | - | | PA-BC-005 | |
| Nelipaikkainen akkulaturi | ● | ● | ● | ● |
| | PA-4BC-001 | | PA-4BC-002 | |
| Latauskelkka | ● | ● | ● | ● |
| | PA-CR-003 | | PA-CR-004 | |
| Nelipaikkainen latauskelkka | ● | ● | ● | ● |
| | PA-4CR-001 | | PA-4CR-002 | |
| Autosovitin (tupakansytytinvastaketyyppi) | ● | ● | ● | ● |
| | PA-CD-001CG | | | |
| Rullan pidike | - | - | ● | ● |
| | - | | PA-RH-002 | |
| Rullan välikappale | ● | ● | ● | ● |
| | PA-RS-001 | | PA-RS-002 | |
| Taustapaperittoman tarran vetorullasarja* | ● | ● | ● | ● |
| | PA-LPR-002 | | PA-LPR-003 | |
| IP54-suojalaukku ja olkahihna | ● | ● | ● | ● |
| | PA-CC-002 | | PA-CC-003 | |
| Olkahihna ja sovitin | ● | ● | ● | ● |
| | PA-SS-001 | | | |

* Jälleenmyyjän lisävaruste