



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Fiche technique

Version 02
FRE

Spécifications du produit

Caractéristiques du produit

1. Caractéristiques standard

- Impression thermique directe
- Capteur de marque noire
- Capteur d'espacement (RJ-3055WB uniquement)
- Capteur de tête ouverte
- Deux boutons d'opération (bouton d'alimentation et bouton Avance/pause) et languette du couvercle du compartiment de support
- Cinq voyants : Voyant d'état de l'imprimante, voyants d'état de la batterie (3), voyant d'état Wi-Fi/Bluetooth
- Sonnerie d'alerte programmable
- Batterie Li-ion rechargeable (standard)
- Batterie Li-ion rechargeable (batterie intelligente) (RJ-3035B/RJ-3055WB uniquement)
- Processeur RISC 32 bits haute performance
- 32 Mo de mémoire DRAM
- 16 Mo de mémoire flash
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 et CPCL) et FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 et Epson® ESC-POS) (téléchargeable)
- Les polices et codes-barres peuvent être imprimés dans les quatre directions (0, 90, 180, 270 degrés)
- Huit polices bitmap alphanumériques
- Police CG Triumvirate Bold Condensed smooth
- Polices téléchargeables du PC à la mémoire de l'imprimante
- Mises à niveau du micrologiciel téléchargeables
- Prise en charge de la fonction Entretien TPH
- Impression de texte, codes-barres et graphiques/images. (Pour plus d'informations sur les codes-barres et formats pris en charge, consultez le manuel de votre modèle à l'adresse support.brother.com)
- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Profils pris en charge : SPP, GATT (basse consommation)
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Profils pris en charge : SPP, GATT (basse consommation)
Protocole pris en charge : iAP
- LAN sans fil (WLAN)
(RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

Codes-barres pris en charge

- Codes-barres 1D

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 avec sous-ensembles A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et extensions EAN 2 ou 5 chiffres, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2 sur 5 (IATA), Industrial 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2 sur 5 (China Post)

- Codes-barres 2D

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code

Formats d'image pris en charge

Windows .BMP, .PCX (graphiques à 256 couleurs maximum)

2. Caractéristiques par modèle

Description	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
■ Capteur				
Capteur d'espacement	-	-	-	●
■ Interface				
Wi-Fi 802.11a/b/g/n	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	●	●	●
Étiquette NFC	●	●	●	●
Micro Type USB 2.0	●	●	●	●
MFi	●	-	●	-
■ Caractéristiques optionnelles				
Batterie Lithium-ion rechargeable (standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Batterie Lithium-ion rechargeable (batterie intelligente)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Chargeur de batterie	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Chargeur de batteries 4 baies	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Socle de charge	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Socle de charge de batteries 4 baies	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Adaptateur de voiture (type allume-cigare)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Support de rouleau	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Espaceur de rouleau	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Kit du rouleau sans papier support*	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
Étui de protection IP54 avec bandoulière	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Bandoulière avec adaptateur	●	●	●	●
	PA-SS-001			

* Option revendeur