



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Spesifikasjonsark

Versjon 02
NOR

Produktspesifikasjoner

Produktfunksjoner

1. Standardfunksjoner

- Direkte termisk utskrift
- Sensor for svartmerke
- Avstandssensor (bare for RJ-3055WB)
- Hode åpent-sensor
- To operasjonsknapper (strømknapp, mate-/pauseknapp) og utløsertapp for deksel for medierom
- Fem LED-indikatorer: LED-indikator for skriverstatus, LED-indikatorer for batteristatus (3), LED-indikator for Wi-Fi/Bluetooth-status
- Programmerbar sirene for lydvarsel
- Oppladbart li-ion-batteri (standard)
- Oppladbart li-ionbatteri (smartbatteri) (bare RJ-3035B/RJ-3055WB)
- 32-biters høytytende RISC-prosessor
- 32 MB DRAM-minne
- 16 MB Flash-minne
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 og CPCL) og FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 og Epson® ESC-POS) (nedlastbar)
- Skrift og strekkoder kan skrives ut i alle fire retningene (0, 90, 180, 270 grader)
- Åtte alfanumeriske bitmap-skrifter
- CG Triumvirate Bold Condensed-skrift
- Nedlastbare skrifter fra datamaskin til skriverminne
- Nedlastbar fastvareoppgradering
- Støtter TPH Care-funksjon
- Utskrift av tekst, strekkode og grafikk/bilder (for å få mer informasjon om støttede strekkoder og formater kan du lese modellens side for håndbøker på support.brother.com)
- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Støttede profiler: SPP, GATT (lavenergi)
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Støttede profiler: SPP, GATT (lavenergi)
Støttet protokoll: iAP
- Trådløst LAN
(RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

Støttede strekkoder

- 1D-strekkoder

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 med undersett A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC og EAN med 2 eller 5 digitale utvidelser, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2 av 5 (IATA), Industrial 2 av 5, Interleaved 2 av 5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Indentcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2 av 5 (China Post)

- 2D-strekkoder

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, Qr-kode, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec-kode

Støttede bildeformater

Windows .BMP, .PCX (grafikk med maksimum 256 farger)

2. Funksjoner etter modell

Beskrivelse	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
■ Sensor				
Avstandssensor	-	-	-	●
■ Grensesn.				
802.11a/b/g/n Wi-Fi	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	●	●	●
NFC-tagg	●	●	●	●
Mikrotype-USB 2.0	●	●	●	●
MFI	●	-	●	-
■ Valgfrie funksjoner				
Oppladbart Li-ionbatteri (standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Oppladbart Li-ionbatteri (smartbatteri)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Batterilader	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Batterilader med 4 skuffer	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Ladeholder	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Ladeholder med 4 skuffer	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Biladapter (sigaretttenner)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Rulleholder	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Avstandsstykke for ruller	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Skrivervalse for media uten dekkpapir*	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
Beskyttende IP54-kabinettet med skulderstropp	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Skulderstropp med en adapter	●	●	●	●
	PA-SS-001			

* Ekstrautstyr hos forhandler