



RJ-2035B/RJ-2055WB

RJ-3035B/RJ-3055WB

Specifikationsblad

Version 02
SWE

Produktspecifikationer

Produktfunktioner

1. Standardfunktioner

- Direkt termoutskrift
- Sensor för Black mark
- Mellanrumssensor (endast RJ-3055WB)
- Huvud öppet-sensor
- Två manöverknappar (strömbrytare, knappen Mata/Pausa) och öppningsvred för medieutrymmesluckan
- Fem lysdioder: LED-indikator för skrivarstatus, LED-indikatorer för batteristatus (3), LED-indikator för Wi-Fi-/Bluetooth-status
- Programmerbar ljudsignal för larmvarning
- Laddningsbart litiumjonbatteri (standard)
- Laddningsbart litiumjonbatteri (smart batteri) (endast RJ-3035B/RJ-3055WB)
- 32-bitars högpresterande RISC-processor
- 32 MB DRAM-minne
- 16 MB Flash-minne
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2 och CPCL) & FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 och Epson® ESC-POS) (nedladdningsbara)
- Teckensnitt och streckkoder kan skrivas ut i någon av de fyra riktningarna (0, 90, 180, 270 grader)
- Åtta alfanumeriska bitmapteckensnitt
- Det smidiga teckensnittet CG Triumvirate Bold Condensed
- Nedladdningsbara teckensnitt från PC till skrivarminne
- Nedladdningsbar firmwareuppgradering
- Stöd för TPH Care-funktion.
- Text, streckkod, grafik/bildutskrift (mer information om vilka streckkoder och format som stöds finns på manualsidan för din modell på support.brother.com)
- Bluetooth
 - RJ-2055WB/RJ-3055WB
Profiler som stöds: SPP, GATT (låg energi)
 - RJ-2035B/RJ-3035B
Profiler som stöds: SPP, GATT (låg energi)
Protokoll som stöds: iAP
- Trådlöst LAN
(RJ-2055WB/3055WB)
IEEE 802.11a/b/g/n

Streckkoder som stöds

- 1D-streckkoder

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 med delmängderna A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC och EAN 2- eller 5-siffriga tillägg, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2 av 5 (IATA), Industri 2 av 5, Interleaved 2 av 5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2 av 5 (China Post)

- 2D-streckkoder

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR-kod, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code

Bildformat som stöds

Windows .BMP, .PCX (Max 256 färgers grafik)

2. Funktioner efter modell

Beskrivning	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
■ Sensor				
Mellanrumssensor	-	-	-	●
■ Gränssnitt				
802.11a/b/g/n Wi-Fi	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	●	●	●
NFC-märke	●	●	●	●
Typ, mikro USB 2.0	●	●	●	●
MFi	●	-	●	-
■ Tillbehör				
Laddningsbart litiumjonbatteri (standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Laddningsbart litiumjonbatteri (smart batteri)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Batteriladdare	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Batteriladdare med 4 fack	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Laddningsvagg	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Laddningsvagg med 4 fack	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Biladapter (cigarettuttagstyp)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Rullhållare	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Rullavståndshållare	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Linerless Platen Kit* (Matning utan skyddspapper)	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
IP54-skyddsfodral med axelrem	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Axelrem med en adapter	●	●	●	●
	PA-SS-001			

* Alternativ för återförsäljare