



RJ-2035B/RJ-3035B

機能と特徴

第 2 版
JPN

製品仕様

製品の特徴

1. 標準機能

- 感熱印刷
- ブラックマークセンサー
- ヘッドオープンセンサー
- 操作ボタン×2（電源ボタン、給紙／一時停止ボタン）、ロール紙カバーオープンレバー
- LED×5：プリンターステータス LED、電池ステータス LED（3）、Bluetooth ステータス LED
- プログラム可能な可聴警告ブザー
- リチウムイオン充電電池
- 32 ビット RISC 高性能プロセッサ
- 32MB DRAM メモリー
- 16MB フラッシュメモリー
- RJ-2035B：FBPL-EZP (EPL2、ZPL2、Epson® ESC/POS)、FBPL-EZS (EPL2、ZPL2、SBPL) (ダウンロード可能)
RJ-3035B：FBPL-EZS (EPL2、ZPL2、SBPL)、FBPL-EZP (EPL2、ZPL2、Epson® ESC/POS) (ダウンロード可能)
- フォント、バーコードを 4 方向（0°、90°、180°、270°）のうち 1 方向にて印刷可能
- 8 種類の英数字ビットマップフォント
- CG Triumvirate Bold Condensed スムーズフォント（Monotype Imaging®）
- パソコンからプリンターメモリーにフォントをダウンロード可能
- 更新されたファームウェアをダウンロード可能
- TPH Care 機能対応
- テキスト、バーコード、グラフィック／画像印刷（対応可能バーコード、フォーマットの詳細については、support.brother.com のお使いのモデルの製品マニュアルページを参照してください。）
- Bluetooth
- RJ-2035B/RJ-3035B
対応プロファイル：SPP
対応プロトコル：iAP2

対応バーコード

■ 一次元バーコード

CODE128 サブセット A、B、C、CODE128UCC、EAN128、Interleaved 2 of5、チェック
デジット付 Interleaved 2 of 5、Standard2of5、Industrial 2 of 5、
CODE39、CODE93、チェックデジット付 CODE39、EAN-13、EAN-8、Codabar、POSTNET、
UPC-A、UPC-E、EAN と UPC 2 (5) 桁アドオン、MSI、
チェックデジット付 MSI、PLESSEY、China post、ITF14、EAN14、CODE11、TELEPEN、
TELEPEN number、PLANET、CODE49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post
Leitcode、LOGMARS

■ 二次元バーコード

CODABLOCK F、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、Maxicode、PDF417、Aztec、
MicroPDF417、QR コード、RSS バーコード(GS1 Databar)、TLC39

対応画像フォーマット

Windows .BMP、.PCX (256 色)

2. 各モデルの機能

説明	RJ-2035B	RJ-3035B
■ センサー		
ブラックマークセンサー	●	●
■ インターフェース		
Bluetooth V5.0	●	●
MFi	●	●
NFC タグ	●	●
Micro USB 2.0	●	●
■ オプション機能		
リチウムイオン充電電池 (本体に 1 個同梱されています)	●	●
	PA-BT-008	PA-BT-009
カーアダプター (シガレットソケット式)	●	●
	PA-CD-001CG	
用紙ガイド	-	●
	-	PA-RH-002
用紙幅調整スペーサー	-	●
	-	PA-RS-002
プリンターケース	●	●
	PA-CC-002	PA-CC-003
ショルダーストラップ	●	●
	PA-SS-001	