

Důležité informace o zabezpečení

Pomocí režimu Wireless Direct lze tiskárnu připojit přímo k počítači nebo mobilnímu zařízení. V počítači nebo mobilním zařízení vyberte SSID tiskárny a v případě potřeby zadejte heslo. Výchozí heslo je označeno jako „WDP“ a je uvedeno na spodní straně tiskárny nebo uvnitř přihrádky na baterii.

Tiskárnu můžete připojit k počítači nebo mobilnímu zařízení také pomocí Bluetooth®. Pokud se během připojování zobrazí na LCD displeji tiskárny, na počítači nebo mobilním zařízení přístupový kód, zkontrolujte, že je na obou zařízeních stejný, a poté stiskněte **OK**. Pokud tiskárna nemá LCD displej a na počítači nebo mobilním zařízení se zobrazí přístupový kód, stiskněte na tiskárně jedno z těchto tlačítek:



Tlačítko Bluetooth



Tlačítko Bluetooth a Wi-Fi®



Tlačítko Tisk

Tovární nastavení: povolená síťová rozhraní a služby*

■ Síťová rozhraní

- Ethernet: síťová komunikace je zahájena po připojení kabelu.

■ Síťové služby

Služba	Protokol	Popis
Webový server	HTTPS/HTTP	Webový server slouží k prohlížení a změně informací a nastavení tiskárny pomocí webové správy a nástrojů pro správu Brother. Také podporuje tisk pomocí služby AirPrint a webové služby.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP slouží pro prohlížení a změnu informací tiskárny pomocí nástrojů pro správu Brother. Ve výchozím nastavení je povolena pouze funkce prohlížení.
LPD	LPD	LPD slouží primárně pro tisk.
Port 9100 (Raw Port adresa)	Port 9100	Port 9100 slouží primárně pro tisk. Také podporuje prohlížení a změnu informací tiskárny pomocí nástrojů pro správu Brother. Ve výchozím nastavení je povolena pouze funkce prohlížení.
Rozlišení názvů	NetBIOS/mDNS/LLMNR	K rozlišení názvů se používají tyto protokoly.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery se používá pro dynamické zjišťování tiskáren v síti.

*U některých modelů mohou být výše uvedené služby ve výchozím továrním nastavení zakázány.

Tyto služby můžete zakázat na levé navigační liště na stránce webové správy volbou **Sit > Sit > Protokol**. Pokud se u vašeho modelu zobrazuje v horní části displeje karta **Sit**, klikněte na tuto kartu a vyberte možnost **Protokol**.

Zabezpečení produktu a dat

Instalace produktu

Neoprávnění uživatelé mohou mít k produktu fyzický přístup nebo mohou s produktem vzdáleně manipulovat prostřednictvím sítě. Produkt musíte nainstalovat na zabezpečeném místě.

Osobní informace

Osobní informace uložené v produktu se mohou lišit v závislosti na konkrétním produktu – například mohou být obsažena tisková data. Změnou nastavení produktu může dojít ke zvýšení rizika neoprávněného přístupu k osobním informacím. Před provedením jakýchkoli změn musíte vždy prověřit obsah a dopad nastavení.

Použití Bluetooth®

Tento produkt podporuje původní protokoly BR/EDR a LE pro připojení Bluetooth. Tyto protokoly neposkytují silné zabezpečení komunikace. Při připojování zařízení, která využívají tyto protokoly, k tiskárně se před aktivací Bluetooth ujistěte, že síťové prostředí je chráněno proti neoprávněnému přístupu.

Použití TFTP

Tento produkt podporuje přístup k informacím správce prostřednictvím TFTP; tento protokol však nezaručuje bezpečnou síťovou komunikaci a ve výchozím nastavení je zakázán. Před povolením tohoto protokolu se přesvědčte, že je vaše síťové prostředí chráněno proti neoprávněnému přístupu.

O funkcích zabezpečení nabídky

Při zakoupení produktu jsou funkce zabezpečení nabídky ve výchozím továrním nastavení deaktivovány. Pokyny, jak tyto funkce aktivovat, naleznete v příručce uživatele produktu.

Protokol událostí

Tiskárna může protokolovat události zabezpečení související s firmwarem. K získání těchto informací v souboru ve formátu CSV použijte webovou správu zvolením **Obecně > Informace o údržbě > Export**.

Přihlašovací heslo

ID události	Popis
1001	Změněno přihlašovací heslo pro webovou správu
1002	Úspěšné přihlášení do webové správy
1003	Nepodařilo se přihlášení do webové správy
1004	Změněna minimální délka hesla správce
1005	Uzamknutí správce
1006	Změněno nastavení uzamknutí správce
1007	Změněno nastavení zap/vyp pro zabezpečení panelu
1008	Úspěšné přihlášení do panelu
1009	Nepodařilo se přihlášení do panelu
1010	Panel uzamknut

Nastavení zabezpečení

ID události	Popis
2001	Změněna IP adresa
2002	Změněna nastavení SNMP
2003	Změněna nastavení aktualizace firmwaru
2004	Změněno umístění kontaktu
2005	Změněno umístění
2006	Změněn geolokační údaj (zeměpisná šířka)
2007	Změněn geolokační údaj (zeměpisná délka)
2008	Změněno nastavení pro webovou správu (nastavení HTTP)
2009	Změněno nastavení LPD
2010	Změněno nastavení Raw Port adresa (nastavení HTTP)
2011	Změněno nastavení IPP
2012	Změněno nastavení WSD (nastavení HTTP)

Činnosti

ID události	Popis
3001	Aktualizace firmwaru
3002	Registrace šablony
3003	Odstranění šablony
3004	Registrace databáze
3005	Odstranění databáze
3006	Registrace fontu
3007	Odstranění fontu

Další informace

■ Důležité

- Dostupné funkce závisí na modelu tiskárny. Další informace naleznete v příručce uživatele produktu.

■ Ochranné známky

- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto značek společností Brother Industries, Ltd. podléhá licenci. Další ochranné známky a názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Veškeré obchodní názvy a názvy produktů společností, které se objevují na produktech Brother, v související dokumentaci a dalších materiálech, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

CZE