

## **Belangrijke beveiligingsinformatie**

U kunt uw printer rechtstreeks op uw computer of mobiele apparaat aansluiten om af te drukken, of de ingebouwde webserver van de printer gebruiken voor beheerondersteuning of het configureren van de WI-FI-NETWERKINSTELLINGEN. Selecteer de SSID van de printer op uw computer of mobiel apparaat. Er hoeft geen wachtwoord te worden ingevoerd. Het standaard beheerderswachtwoord dat nodig is om netwerkinstellingen te wijzigen, bevindt zich aan de onderkant van de printer en is gemarkeerd met "Pwd:".

### **Fabrieksinstellingen ingeschakelde netwerkdiensten**

<b>Service</b>	<b>Protocol</b>	<b>Beschrijving</b>
Webserver	HTTPS	De webserver wordt gebruikt voor het weergeven en veranderen van de printergegevens en printerinstellingen met behulp van Beheer via een webbrows er. Deze ondersteunt tevens afdrucken met gebruik van AirPrint.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP wordt gebruikt om de printerinformatie te bekijken.
Port 9100 (Raw Port)	Port 9100	Port 9100 wordt hoofdzakelijk voor afdrucken gebruikt. Het biedt ook ondersteuning voor het bekijken van printerinformatie via de mobiele apps en het stuurprogramma via een aangepast protocol.  Alleen weergave is ingeschakeld.
Naamresolutie	NetBIOS/mDNS	Deze protocollen worden gebruikt voor naamresolutie.

U kunt poort 9100 uitschakelen via de beheerderswebpagina. Poort 9100 maakt gebruik van onversleutelde Wi-Fi-netwerktransmissie. Afgedrukte gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden mogelijk openbaar worden. Zorg ervoor dat het apparaat alleen in een gecontroleerde omgeving wordt gebruikt, zoals thuis of op kantoor.

### **Product- en gegevensbeveiliging**

#### **Productinstallatie**

Ongeautoriseerde gebruikers kunnen via het netwerk fysiek toegang verkrijgen tot het product, of het product op afstand manipuleren. Zorg ervoor dat het product op een beveiligde locatie wordt geïnstalleerd.

#### **Persoonlijke gegevens**

Er worden geen persoonlijke gegevens in het product opgeslagen. De afdrukgegevens van de mobiele apps en het wifi-stuurprogramma van de pc worden onversleuteld verzonden via poort 9100. De afdrukgegevens worden ontvangen en blijven in de printer aanwezig totdat de afdruk is voltooid, waarna ze worden verwijderd.

## Overige informatie

### ■ Belangrijk

- De beschikbare functies zijn afhankelijk van het printermodel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer informatie.

### ■ Handelsmerken

- Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

**Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op producten van Brother, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.**

DUT