

## **Información de seguridad importante**

Puede conectar su impresora directamente al ordenador o dispositivo móvil para imprimir, o usar el servidor web integrado de la impresora para obtener asistencia administrativa o configurar la RED WI-FI SETUP. Utilice su ordenador o dispositivo móvil para seleccionar el SSID de la impresora. No se requiere una contraseña. La contraseña de administrador predeterminada, que se necesita para cambiar la configuración de red, se encuentra en la parte inferior de la impresora y está identificada con la etiqueta "Pwd:".

### **Servicios de red habilitados con valor predeterminado de fábrica**

<b>Servicio</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Descripción</b>
Servidor web	HTTPS	El servidor web se utiliza para ver y cambiar la información y la configuración de la impresora a través de la Administración basada en Web. También admite la impresión mediante AirPrint.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP se utiliza para visualizar la información de la impresora.
Puerto 9100 (puerto no procesado)	Puerto 9100	El puerto 9100 se utiliza principalmente para imprimir. También permite visualizar la información de la impresora a través de las aplicaciones móviles y el controlador, mediante un protocolo personalizado.  Solo está habilitada la visualización.
Resolución de nombre	NetBIOS/mDNS	Estos protocolos se utilizan para la resolución de nombre.

Puede desactivar el puerto 9100 desde la página web de administración. El puerto 9100 utiliza una transmisión de red Wi-Fi sin cifrar. Los datos impresos podrían exponerse en determinadas condiciones. Asegúrese de usarlo únicamente en un entorno controlado, como en el hogar o en una oficina.

## **Seguridad de datos y productos**

### **Instalación del producto**

Los usuarios no autorizados pueden acceder físicamente al producto o manipularlo a distancia a través de la red. Asegúrese de instalar el producto en un lugar seguro.

### **Información personal**

El producto no almacena información personal. Los datos de imagen de impresión enviados desde las aplicaciones móviles y el controlador Wi-Fi de la PC se transmiten sin cifrar mediante el puerto 9100. Los datos de imagen de impresión se reciben y permanecen en la impresora hasta que se completa la impresión; luego, se eliminan.

## **Más información**

### **■ Importante**

- Las funciones disponibles dependen del modelo de la impresora. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del producto.

### **■ Marcas comerciales**

- Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

**Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos Brother, en los documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas empresas.**

SPA